

# **ANALISI DI DATI SU LARGA SCALA**

Prof. Dario Malchioni  
6 CFU

**Luca Cappelletti**

Lecture Notes  
Year 2017/2018



Magistrale Informatica  
Università di Milano  
Italy  
October 10, 2017

# Contents

<b>1</b>	<b>Chapter 2</b>	<b>2</b>
1.1	Analisi di complessità di un job map-reduce . . . . .	2
1.1.1	Es: moltiplicazione di matrici . . . . .	2
1.1.2	Join multi-way . . . . .	2
1.1.3	Rilassamento lagrangiano . . . . .	2
1.1.4	Es: Join sui nodi di facebook . . . . .	3
1.1.5	Es: Google pagerank . . . . .	3
1.1.6	Trappole per ragni . . . . .	5
1.1.7	Risolvere le trappole per ragni col teletrasporto . . . . .	6

# Chapter 1

# Chapter 2

## 1.1 Analisi di complessità di un job map-reduce

### 1.1.1 Es: moltiplicazione di matrici

$$A_{m \times n} \times B_{n \times o}(i, j, a_{ij}) \mapsto M_A((i, j), (A, k, a_{ik})) \forall j = 1, \dots, o(k, j, b_{kj}) \mapsto M_B((i, j), (B, k, b_{ik})) \forall i = 1, \dots, m(i, j)[(A, 1, a_{i1}), \dots, (A, m, a_{im})]$$

$$R(A, B) \bowtie S(B, C) \bowtie T(C, D)(a, b) \mapsto_{M_R} (b, (R, a))(b, c) \mapsto_{M_S} (b, (S, a))$$

Quale è il costo di questo algoritmo. Indichiamo con  $r, s, t$  i rispettivi numeri di tuple delle tabelle  $R, S, T$ . Il primo processo  $M_R$  riceve tutte e sole le tuple di  $R$ , quindi ha costo  $r$ . Il secondo, similmente, ha costo  $s$ .

Il risultato del costo di complessità sarà quindi un  $O(r + s)$ . Ma questo è tra due relazioni. Se volessi farlo da 3 relazioni (**join in cascata**) cosa andrei ad ottenere?

$$(R \bowtie S) \bowtie T$$

Otengo il costo  $O(r + s + t + r s p)$ , con  $p$  rappresentante la probabilità che due valori di  $R$  e  $S$  hanno un attributo uguale.

### 1.1.2 Join multi-way

Date due funzioni di hash, una  $h$  per l'attributo  $B$  ed una  $g$  per l'attributo  $C$ , con  $b$  **bucket** e  $c$  **bucket**, avendo che  $bc = k$ .

Nel caso di una tupla  $(u, v) \in R$  viene inviata ad un'unica colonna verticale, riducendo i nodi (**c reducer**).

Nel caso di una tupla  $(w, z) \in T$  viene inviata ad un'unica colonna orizzontale, riducendo i nodi (**b reducer**).

Nel caso di una tupla  $(v, w) \in S$  viene inviata ad un'unica cella, riducendo i nodi ad uno soltanto (**1 reducer**).

Il costo quindi risulta essere:

$$O(r + 2s + t + cr + bt)$$

### 1.1.3 Rilassamento lagrangiano

N.B. Il parametro lambda non può essere negativo.

$$L(b, c) = cr + br - \lambda(bc - k)$$

$$\frac{dL(b, c)}{db} = 0$$

$$\frac{dL(b, c)}{dc} = 0$$

Ottengo quindi un sistema:

$$\begin{cases} t - \lambda c = 0 \\ r - \lambda b = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t = \lambda c \\ r = \lambda b \end{cases}$$

$$\lambda = \sqrt{\frac{rt}{k}}$$

$$c = \sqrt{\frac{kt}{r}}$$

$$b = \sqrt{\frac{kr}{t}}$$

Il **costo ottimizzato** della **join multiway** risulta quindi essere:

$$O(r + 2s + t + 2\sqrt{kr t})$$

#### 1.1.4 Es: Join sui nodi di facebook

Prendiamo ad esempio il grafo dei nodi facebook, dotato di  $10^9$  nodi.

$R(U_1, U_2), |R| = r = 3 \times 10^1$  (dati arbitrari)

$$R \bowtie R \bowtie R$$

Approccio Multi-way:  $r + 2r + r + 2r\sqrt{k} = 4r + 2r\sqrt{k} = 1 \times 2 \times 10^1 2 + 6 \times 10^1 1\sqrt{k}$

Approccio cascata (nell'ipotesi che  $absR \bowtie R = 30r$ ):  $r + r + r + r^2 \times p = \dots = 2r + 60r = 1 \times 2 \times 10^1 2 + 1 \times 86 \times 10^1 3$

Ottengo quindi che:  $6 \times 10^1 1\sqrt{k} \leq 1 \times 86 \times 10^3 3 \rightarrow k \leq 961$ , e risulta quindi migliore utilizzare l'approccio multi way quando si hanno meno di 961 nodi da allocare a dei reducer.

#### 1.1.5 Es: Google pagerank

Come funziona **pagerank**:

	A	B	C	D
A	0	$\frac{1}{2}$	1	0
B	$\frac{1}{3}$	0	0	$\frac{1}{2}$
C	$\frac{1}{3}$	0	0	$\frac{1}{2}$
D	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	0	0

$$v_j(t+1) = P(\text{Trovarsi in } j \text{ al tempo } t+1) = \sum_i P(\text{trovarsi in } i \text{ al tempo } t) \cdot P(\text{spostarsi da } i \text{ a } j \mid \text{trovarsi in } i \text{ al punto } t)$$

$$\sum_i v_i(t) m_{ji} = \sum_i m_{ji} v_i(t) = (Mv(t))_j$$

con  $M_{ij} = P(\text{spostarsi da } j \text{ a } i)$ .

$$\vec{V}(t+1) = M\vec{v}(t)$$

**Prova di convergenza****Definizione 1.1.1 (Determinante)**

$$\det A = \sum_i a_{ij} c_{ij} = \sum_j a_{ij} c_{ij}$$

**Definizione 1.1.2 (Determinante di matrice trasposta)** Una matrice e la sua trasposta possiedono lo stesso determinante.

$$\det A^T = \sum_i a_{ij}^T c_{ij}^T = \sum_i a_{ji} c_{ji} = \sum_j a_{ij} c_{ij}$$

**Definizione 1.1.3 (Autovalori)** Si ottengono trovando gli zeri dell'equazione caratteristica.

$$\det(A - \lambda I) = 0 \leftrightarrow \det(A - \lambda I)^T = 0 \leftrightarrow (A^T - \lambda I) = 0$$

**Definizione 1.1.4 (Matrice stocastica per righe)** Una qualsiasi matrice stocastica per righe ammette 1 come autovettore.

$$\forall i \sum_j a_{ij} = 1$$

**Definizione 1.1.5 (Matrice stocastica per colonne)** Una qualsiasi matrice stocastica per colonne ammette 1 come autovettore poiché si tratta della trasposta di una matrice stocastica per righe.

**Teorema 1.1.6 (La potenza di una matrice stocastica è sempre stocastica)** Il risultato dell'elevazione a potenza di una matrice stocastica risulta sempre essere stocastico. Dimostriamo per induzione:

$$\text{Base: } k = 1 \quad A^k = A$$

$$\text{Passo: } A^k \text{ stocastica} \rightarrow A^{k+1} \text{ stocastica}$$

Dimostriamo che ad un generico passo  $k$ , otteniamo sempre 1 quando andiamo a sommare i termini.

$$a_{ij}^{k+1} = \sum_s a_{ij}^k a_{sj} = \sum_j a_{ij}^k \sum_s a_{is}^k a_{sj}$$

Inverto le sommatorie ed ottengo:

$$\sum_s a_{is}^k \sum_j a_{sj} = \sum_s a_{is}^k = 1$$

**Teorema 1.1.7 (Autovalori di una stocastica)** Se  $A$  è stocastica per colonne, il suo autovalore massimo è 1.

**Procediamo a dimostrare per assurdo.**

Sappiamo che 1 è un autovalore di  $A$ , poiché  $A$  è stocastica. Affermiamo che, per assurdo, esista un  $\lambda > 1$  autovalore di  $A$  (che è anche l'autovalore di  $A^T$ ) e  $v$  un autovettore per  $\lambda$ .

$$A^T v \Rightarrow \lambda v$$

$$A^{2T} v = A^T \times A^T v = A(\lambda v) = \lambda A^T v = \lambda^2 v \Rightarrow A^{Tk} v = \lambda^k v$$

Maggioriamo / minoriamo la sommatoria:

$$\sum_j a_{ij}^{Tk} v_{\max} \geq \sum_j a_{ij}^{Tk} v_j = \lambda^k v_i > G$$

$$v_{\max} \sum_j a_{ij}^{Tk} > G$$

Ma siccome la sommatoria è dei termini di una matrice stocastica per righe (essendo la trasposta di  $A$ ), deve essere pari a 1, per cui:

$$v_{\max} \sum_j a_{ij}^{Tk} = v_{\max} > G$$

$$1 > \frac{G}{v_{\max}} \Rightarrow \text{assurdo!}$$

**Teorema 1.1.8 (Autovalori di potenza di matrice)**

$$v_0 \rightarrow v_1 = Av_0 \rightarrow v_2 = Av_1 = A^2 v_0 \rightarrow \dots \rightarrow v_k = A^k v_0$$

**Dimostrazione**

$$Av_0 = A(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n) = \alpha_1 Ax_1 + \alpha_2 Ax_2 + \dots + \alpha_n Ax_n = \alpha_1 \lambda_1 x_1 + \alpha_2 \lambda_2 x_2 + \dots + \alpha_n \lambda_n x_n$$

$$v_k = A^k v_0 = \alpha_1 \lambda_1^k x_1 + \alpha_2 x_2 \frac{\lambda_2^k \lambda_1^k}{\lambda_1^k} + \dots + \alpha_k x_k \frac{\lambda_k^k \lambda_1^k}{\lambda_1^k}$$

$$v_k = A^k v_0 = \lambda_1^k (\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 \frac{\lambda_2^k}{\lambda_1^k} + \dots + \alpha_k x_k \frac{\lambda_k^k}{\lambda_1^k})$$

per  $k$  "grande"  $v_k = A^k v_0 \approx \lambda_1^k \alpha_1 x_1$ , nel nostro caso  $\lambda_1 = 1$ , cioè  $\lim_{k \rightarrow \infty} \alpha_1 \lambda_1^k x_1 = 1$ .




Figure 1.1: In questo grafo, dopo 10 esecuzioni, pagerank assegna ai nodi A, B, C, D rispettivamente  $\frac{3}{9}, \frac{2}{9}, \frac{2}{9}, \frac{2}{9}e^{\frac{2}{9}}$ .

**1.1.6 Trappole per ragni**

Nodi di grafi (figura 1.2) con loop, da cui gli spider non possono uscire.




Figure 1.2: Dopo un certo numero di iterazioni, tutta la "massa" distribuita inizialmente sul grafo sarà finita su E

### 1.1.7 Risolvere le trappole per ragni col teletrasporto

Per evitare le trappole per ragni, andiamo a inserire una certa probabilità  $\beta$  di teletrasportarci da un nodo ad un altro al posto di continuare a navigare tramite link.

$$v_{t+1} = \beta M v_t + (1 - \beta) \frac{1}{n} \mathbf{1}$$

$P(\text{mi trovo in } i \text{ al tempo } t + 1) = P(\text{spostarsi tramite link in } i \mid \text{ scelgo i link}) P(\text{scelgo i link}) + P(\text{teletrasportarsi in } i \mid \text{ mi teletrasporto}) P(\text{scegliere teletrasporto})$

# Bibliography

- Einstein, Albert (1905). “Zur Elektrodynamik bewegter Körper. (German) [On the electrodynamics of moving bodies]”. In: *Annalen der Physik* 322.10, pp. 891–921. DOI: <http://dx.doi.org/10.1002/andp.19053221004>.
- Knuth, Donald (1984). *Knuth: Computers and Typesetting*. URL: <http://www-cs-faculty.stanford.edu/~uno/abcde.html>.
- Goossens, Michel, Frank Mittelbach, and Alexander Samarin (1993). *The  $\text{\LaTeX}$  Companion*. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley.