

Module C294 Vue.js - API Option - Chapitre 1 et 2

Points: 8/8

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

1. Quelle commande permet de monter une application Vue.js dans le DOM ? *



- ☐ app.init('#app')
- ☐ Vue.mount('#app')
- ☐ Vue.start('#app')
- ☒ app.mount('#app')

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

2. Quelle syntaxe est utilisée pour afficher dynamiquement des données dans le HTML ? * 

- ☐ [= product =]
- ☐ [% product %]
- ☒ {{ product }}
- ☐ "<?php echo \$product; ?>"

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

3. Pourquoi Vue.js est considéré comme un framework réactif ? * 


- ☐ Parce qu'il rafraîchit automatiquement la page quand les données changent
- ☒ Parce qu'il met à jour le DOM lorsque les données sont modifiées
- ☐ Parce qu'il empêche les erreurs JavaScript
- ☐ Parce qu'il utilise des bases de données NoSQL en interne

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

4. Comment avons nous importé Vue.js dans une page HTML lors du 1er exercice des chaussettes ? * 

- ☒ En utilisant un CDN dans une balise
- ☐ En exécutant npm install vue
- ☐ En téléchargeant Vue.js et en l'incluant en local
- ☐ En copiant le code source de Vue.js directement dans 1le fichier HTML

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

5. Quelle est la première étape pour créer une application Vue.js dans main.js ? * 

- ☐ Vue.init({});
- ☐ new VueApp({});
- ☐ Vue.start({});
- ☒ const app = Vue.createApp({});

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

6. Comment ajoute-t-on des données dans une application Vue.js ? * 

- ☐ En utilisant la commande Vue.setData()
- ☐ En ajoutant directement du texte dans index.html
- ☒ En les définissant dans une fonction data() qui retourne un objet
- ☐ En créant une variable globale dans main.js

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

7. Quel est le but de la méthode mount() en Vue.js ? * 

- ☐ Charger les fichiers CSS et JavaScript
- ☒ Définir un point d'ancrage dans le DOM pour l'application Vue
- ☐ Initialiser une base de données locale
- ☐ Exécuter des scripts lors du chargement de la page

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

8. Que se passe-t-il si la valeur de product change dans Vue.js ? * 

- ☒ Le DOM est mis à jour automatiquement
- ☐ La valeur reste inchangée jusqu'à l'exécution d'une fonction de mise à jour
- ☐ Une erreur est générée
- ☐ L'application doit être rechargée pour voir les changements

Conservez les informations avec vous en enregistrant la réponse.

[Enregistrer ma réponse](#)

Ce contenu est créé par le propriétaire du formulaire. Les données que vous soumettez sont envoyées au propriétaire du formulaire. Microsoft n'est pas responsable des pratiques de confidentialité ou de sécurité de ses clients, y compris celles de ce propriétaire de formulaire. Ne donnez jamais votre mot de passe.

Microsoft Forms | Enquêtes, questionnaires et sondages basés sur l'intelligence artificielle [Créer mon propre formulaire](#)

[Confidentialité et cookies](#) | [Conditions d'utilisation](#) | [Accessibilité](#)