

Module C294 Vue.js - API Option - Chapitre 11

Points: 7/8

✓ Bonnes réponses 1/1 Points

1. Quelle directive Vue.js permet de créer une liaison bidirectionnelle entre un champ de formulaire et une donnée ? * 

- v-for
- v-if
- v-bind
- v-model

✓ Bonnes réponses 1/1 Points

2. Pourquoi utilise-t-on v-model dans les formulaires Vue.js ? * 

- Pour synchroniser automatiquement la valeur d'un champ avec une donnée
- Pour émettre un événement personnalisé lors d'une saisie
- Pour appliquer des styles CSS dynamiques
- Pour créer un lien unidirectionnel entre l'entrée utilisateur et les données

✓ Bonnes réponses 1/1 Points

3. Quelle syntaxe permet de lier un champ texte à une variable name dans Vue.js ? *



- <input type="text" :name="name">
- <input type="text" @name="name">
- <input type="text" v-bind:name="name">
- <input type="text" v-model="name">

✓ Bonnes réponses 1/1 Points

4. Quelle est la bonne façon de lier une note (nombre) à une variable rating dans Vue.js ? * 

- <select v-bind="rating">
- <select v-model="rating">
- <select v-on="rating">
- <select v-model.number="rating">

✓ Bonnes réponses 1/1 Points

5. Pourquoi utilise-t-on .number avec v-model dans un <select> en Vue.js ? * 

- Pour forcer Vue à interpréter la valeur comme un nombre
- Pour convertir la valeur en texte
- Pour empêcher la sélection multiple
- Pour définir une valeur par défaut

✗ Incorrect 0/1 Points

6. Que fait l'attribut @submit.prevent dans un formulaire Vue.js ? * 

- Il empêche Vue.js de modifier les données du formulaire

- Il empêche la validation automatique du formulaire
- Il empêche le rechargement de la page lors de la soumission du formulaire
- Il empêche l'exécution du JavaScript dans le formulaire

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

7. Comment un formulaire Vue.js peut-il envoyer ses données à un composant parent ? * 

- En utilisant this.\$emit('nom-de-l-evenement', objetDesDonnées)
- En définissant une variable globale partagée
- En utilisant v-bind pour transmettre directement les données
- En appelant this.\$parent.submitForm()

✓ **Bonnes réponses** 1/1 Points

8. Pourquoi utiliser un composant séparé pour gérer les formulaires dans une application Vue.js ? * 

- Pour éviter les erreurs de saisie
- Pour éviter d'utiliser v-model
- Pour empêcher la mise à jour des données en temps réel
- Pour améliorer la modularité et la réutilisabilité du code

Conservez les informations avec vous en enregistrant la réponse.

Enregistrer ma réponse



Ce contenu est créé par le propriétaire du formulaire. Les données que vous soumettez sont envoyées au propriétaire du formulaire. Microsoft n'est pas responsable des pratiques de confidentialité ou de sécurité de ses clients, y compris celles de ce propriétaire de formulaire. Ne donnez jamais votre mot de passe.

Microsoft Forms | Enquêtes, questionnaires et sondages basés sur l'intelligence artificielle [Créer mon propre formulaire](#)

[Confidentialité et cookies](#) | [Conditions d'utilisation](#) | [Accessibilité](#)