



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Un tool per la ricerca di virtual patients in biochemical networks

Facoltà di Ingegneria dell'informazione, informatica e statistica
Laurea triennale in Informatica

Luca Sforza

Matricola 2050030

Relatore

Prof. Enrico Tronci

Anno Accademico 2024/2025

Un tool per la ricerca di virtual patients in biochemical networks

Relazione di Tirocinio. Sapienza Università di Roma

© 2025 Luca Sforza. Tutti i diritti riservati

Questa tesi è stata composta con L^AT_EX e la classe Sapthesis.

Email dell'autore: sforza.2050030@studenti.uniroma1.it

Sommario

Questo lavoro presenta un tool per la ricerca automatica di virtual patients in reti biochimiche, basato sulla formulazione del problema come ottimizzazione vincolata black-box. A partire da modelli qualitativi ottenuti dal database Reactome, il tool effettua una conversione automatica in modelli quantitativi SBML, aggiungendo leggi cinetiche, parametri e condizioni iniziali. La stima dei parametri è formalizzata come un problema di minimizzazione:

$$\hat{\theta} = \arg \min_{\theta} \mathcal{L}(\theta) \quad (0.1)$$

Dove $\mathcal{L}$ combina più termini di perdita per garantire la stabilità dinamica, la normalizzazione delle concentrazioni e la plausibilità biologica dell'ordinamento delle specie. L'ottimizzazione è vincolata da relazioni sulle costanti cinetiche e da limiti sulle concentrazioni. Il framework integra diversi algoritmi evolutivi e numerici (Nomad, Nevergrad, e un algoritmo genetico OpenAI) per esplorare lo spazio dei parametri e identificare configurazioni compatibili con i vincoli biologici. I risultati mostrano che il sistema è in grado di discriminare ordinamenti non plausibili e individuare set di parametri coerenti con le osservazioni biologiche, fornendo una base automatizzata per la simulazione di modelli biologici.

Viene mostrato l'utilizzo del tool su 5 modelli presi da Reactome.

«Tutti i modelli sono sbagliati, ma alcuni sono utili.»
— *George E. P. Box*

Indice

Abstract	ii
Acronomi	vii
1 Introduzione	1
1.1 Contesto e Motivazioni	1
1.2 Contributi	1
1.3 Stato dell'arte	2
1.4 Struttura della Relazione di Tirocinio	3
2 Modellazione Biologica	4
2.1 Background	4
2.1.1 Cos'è un modello?	4
2.1.2 Sistemi Dinamici	4
2.2 modelli biologici di Pathway	5
3 Stima dei parametri	7
3.1 Vincoli sui parametri	7
3.2 Ordinamenti plausibili delle specie	10
3.3 Formulazione del problema di ottimizzazione vincolata	11
4 Algoritmo genetico OpenAI	12
5 Progettazione del tool	14
5.1 Conversione da modello qualitativo a quantitativo	14
5.2 Ordinamento delle specie e plausibilità del modello	16
6 Esempi di modelli	19
6.1 Cellule staminali mammarie (R-HSA-9938206)	19
6.2 Ripiegamento proteico mediato da chaperoni nel cancro (R-HSA-390471)	24
6.3 Mutazione IDH1 e produzione di 2-idrossiglutarato (R-HSA-2978092)	27
6.4 Regolazione dell'apoptosi tramite ubiquitinazione proteica (R-HSA-169911)	31
6.5 Patologie legate alla risposta cellulare allo stress (R-HSA-9675132)	37
7 Conclusione	40
Glossario	41

Indice	v
---------------	----------

Bibliografia	42
---------------------	-----------

Elenco delle figure

1.1	Rappresentazione schematica di un modello biologico. Le frecce sono le reazioni che collegano i reattanti con i prodotti delle reazioni. . . .	2
2.1	Schema del funzionamento di un modello: l'input x è elaborato dal modello h , determinato dai parametri θ , per generare l'output y . . .	4
3.1	Visualizzazione del transitorio	8
4.1	Visualizzazione del gradient descent, presa da qui	13
5.1	Esempio di una possibile descrizione di un problema di ottimizzazione usando YAML.	15
5.2	UML	16
5.3	Esempio di modello SBML quantitativo generato dal tool. Si possono vedere i modelli SBML generati usati come esempi nella repository: Il codice sorgente del progetto è disponibile su GitHub: https://github.com/LucaSforza/Apricopt-sbml2sim	17
6.1	Rappresentazione del modello: R-HSA-9938206	20
6.2	A sinistra l'ottimizzazione dei parametri con Nomad per ogni ordinamento possibile, a destra la simulazione di una possibile permutazione.	20
6.3	Rappresentazione del modello: R-HSA-390471	24
6.4	A sinistra l'ottimizzazione dei parametri con Nomad per un ordinamento plausibile e uno non plausibile, a destra la simulazione di un ordinamento plausibile.	24
6.5	Rappresentazione del modello: R-HSA-2978092	27
6.6	A sinistra l'ottimizzazione dei parametri con Nomad per un ordinamento plausibile e uno non plausibile, a destra la simulazione di un ordinamento plausibile.	27
6.7	Rappresentazione del modello: R-HSA-169911	31
6.8	A sinistra l'ottimizzazione dei parametri con Nomad per un ordinamento plausibile e uno non plausibile, a destra la simulazione di un ordinamento plausibile.	31
6.9	Rappresentazione del modello: R-HSA-9675132	37
6.10	A sinistra l'ottimizzazione dei parametri con Nomad per un ordinamento plausibile e uno non plausibile, a destra la simulazione di un ordinamento plausibile.	37

Elenco delle tabelle

6.1	Tabella qualitativa e quantitativa del modello R-HSA-9938206. . . .	20
6.2	Tabella dei vincoli del modello R-HSA-9938206.	21
6.3	Tabella dei vincoli del modello R-HSA-9938206.	22
6.4	Tabella dei parametri del modello R-HSA-9938206.	23
6.5	Tabella qualitativa e quantitativa del modello R-HSA-390471. . . .	25
6.6	Tabella degli esperimenti del modello R-HSA-390471.	25
6.7	Tabella dei vincoli del modello R-HSA-390471.	25
6.8	Tabella dei parametri del modello R-HSA-390471.	26
6.9	Tabella qualitativa e quantitativa del modello R-HSA-297892. . . .	28
6.10	Tabella degli esperimenti del modello R-HSA-2978092.	28
6.11	Tabella dei vincoli del modello R-HSA-2978092.	29
6.12	Tabella dei parametri del modello R-HSA-2978092.	30
6.13	Tabella qualitativa e quantitativa del modello R-HSA-169911. . . .	32
6.14	Tabella degli esperimenti del modello R-HSA-169911.	32
6.15	Tabella dei vincoli del modello R-HSA-169911.	33
6.16	Parametri (parte 1) del modello R-HSA-169911.	34
6.17	Parametri (parte 2) del modello R-HSA-169911.	35
6.18	Parametri (parte 3) del modello R-HSA-169911.	36
6.19	Tabella qualitativa e quantitativa del modello R-HSA-9675132. . . .	38
6.20	Tabella degli esperimenti del modello R-HSA-9675132.	38
6.21	Tabella dei vincoli del modello R-HSA-9675132.	38
6.22	Tabella dei parametri del modello R-HSA-9675132.	39

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Contesto e Motivazioni

Tutti gli esseri viventi sono costituiti da cellule, piccole fabbriche biochimiche che, attraverso dei metabolismi, consumano energia per esistere. Studiare le cellule e il loro funzionamento è fondamentale per comprendere malattie nel corpo umano, come il cancro.

Una cellula nella sua interezza è un sistema biologico governato da reti complesse di interazioni tra entità chimiche come proteine, metaboliti e acidi nucleici. Tuttavia si possono studiare solo piccole parti di questi network metabolici, ovvero i pathway che studiano una specifica funzione cellulare.

Un modello biologico è formato da molecole e reazioni come mostrato in figura 1.1. Esistono online database di pathway che possono essere resi simulabili modellando le reazioni come equazioni differenziali ordinarie (ODE).

Per questo tirocinio è stato utilizzato Reactome⁽²⁾. L'accuratezza di queste simulazioni dipende in modo cruciale dalle costanti cinetiche che governano le reazioni. Tali parametri risultano spesso difficili o impossibili da misurare sperimentalmente, lasciando un ampio margine di incertezza nei parametri dei modelli.

Però esiste il concetto di **paziente virtuale** inteso come una insieme di modelli computazionali che rappresentano diversi possibili scenari biologici compatibili con le conoscenze disponibili.

1.2 Contributi

Con questa relazione di tirocinio, si vuole presentare un software che, dato un modello biologico, permette di individuare pazienti virtuali plausibili.

I modelli biologici che vogliamo rappresentare sono normalizzati, ovvero la concentrazione delle specie (ovvero un insieme indistinguibile di entità chimiche) sono tutte comprese nell'intervallo $[0, 1]$. Se la concentrazione di una specie è vicina al valore 1 significa che è molto espressa; se invece è vicino a 0 allora è poco espressa.

Dato un ordinamento del valore delle concentrazioni normalizzato delle specie si vogliono trovare i parametri tali per cui l'ordinamento delle specie normalizzato esiste. Ovvero verificare se esiste un paziente virtuale che renda plausibile l'ordinamento e confrontare diversi pazienti virtuali per individuare il più plausibile.




Figura 1.1 Rappresentazione schematica di un modello biologico. Le frecce sono le reazioni che collegano i reattanti con i prodotti delle reazioni.

In particolare, il lavoro introduce un tool per l'esplorazione degli spazi di parametri in reti biochimiche. I contributi principali sono:

1. Generazione di modelli biologici partendo da database esistenti, di cui è stato progetto di Verifica e Validazione dei Sistemi Intelligenti e ampliato per gli obbiettivi il tirocinio.
2. Ricerca tramite ottimizzazione black box di pazienti virtuali che soddisfano certi vincoli, di cui è stato progetto per l'esame di Intelligenza Artificiale e ampliato per gli obbiettivi il tirocinio.
3. Implementazione di un algoritmo genetico di OpenAI originariamente usato per il reinforment learning e riadattato per l'ottimizzazione black box.
4. Simulazione dei modelli biologici in ambienti normalizzati e ricerca di pazienti virtuali: dato un ordinamento normalizzato delle concentrazioni delle specie, trovare i parametri che rendono quell'ordinamento realizzabile (ovvero individuare pazienti virtuali compatibili) e confrontarli per valutarne la plausibilità.

1.3 Stato dell'arte

L'approccio di usare equazioni differenziali per modellare sistemi biochimici è una pratica molto diffusa nella letteratura. La dinamica delle reti biochimiche viene descritta tramite equazioni differenziali ordinarie, che permettono di rispettare i vincoli quantitativi e temporali delle reazioni chimiche.

Invece un approccio alternativo alla simulazione dei sistemi biologici con equazioni differenziali è quello basato sui network booleani⁽³⁾⁽⁵⁾⁽⁷⁾. In questo caso, le reazioni biochimiche sono semplificate: ogni proteina può essere soltanto attiva o inattiva e le interazioni sono ridotte a regole logiche. Spesso si assume che tutte le reazioni avvengano alla stessa velocità e che i nodi della rete possano cambiare stato in maniera sincrona.

1.4 Struttura della Relazione di Tirocinio

- Capitolo 2 presenta il background teorico sulla modellazione di reti biochimiche.
- Capitolo 3 descrive la formulazione del problema e i vincoli usati per definire le assegnazioni di parametri ammissibili.
- Capitolo 4 Illustra l'algoritmo di OpenAI come uno dei possibili per trovare i parametri
- Capitolo 5 Introduce la progettazione del software e le dipendenze utilizzate per crearlo.
- Capitolo 6 si presentano degli utilizzi su 5 modelli biologici presi da Reactome.
- Capitolo 7 considerazioni finali

Capitolo 2

Modellazione Biologica

2.1 Background

2.1.1 Cos'è un modello?

Un modello è una rappresentazione astratta di un sistema reale, che ne descrive il comportamento tramite regole o relazioni. In generale, un modello riceve un *input* x , lo elabora secondo la sua struttura interna h e i suoi parametri θ , e produce come risultato un *output* y .




Figura 2.1 Schema del funzionamento di un modello: l'input x è elaborato dal modello h , determinato dai parametri θ , per generare l'output y .

Nel nostro caso, un *paziente virtuale* è identificato dalla coppia (h, θ) : la struttura h rimane fissa, ma i parametri θ definiscono quale paziente stiamo rappresentando. Cercare un paziente virtuale significa quindi trovare i parametri θ che rendono il modello coerente con i dati o con i vincoli biologici.

2.1.2 Sistemi Dinamici

I modelli biologici che consideriamo sono sistemi dinamici tempo invarianti, generalmente non lineari, descritti da equazioni differenziali ordinarie (ODE).

Lo stato del sistema al tempo t è un vettore $x(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t))^T \in [0, 1]^n \subseteq \mathbb{R}^n$, dove $x_i(t)$ rappresenta la concentrazione normalizzata della i -esima specie.

In forma compatta le ODE si scrivono

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x).$$

Sia m il numero di reazioni nel modello.

Per ogni specie x_i definiamo $R_{x_i} \subseteq \{1, \dots, m\}$ (reazioni in cui x_i è reattante),
 $P_{x_i} \subseteq \{1, \dots, m\}$ (reazioni che producono x_i),

n_j^i è la stechiometria della specie i nella reazione j .

Se $R_{x_i} \neq \emptyset$ e $P_{x_i} \neq \emptyset$, l'evoluzione temporale di x_i è data da:

$$\frac{dx_i}{dt} = \sum_{j \in P_{x_i}} n_j^i v_j(t) - \sum_{j \in R_{x_i}} n_j^i v_j(t),$$

dove $v_j(t)$ è la velocità della reazione j .

La velocità di una reazione è data dalla legge dell'azione di massa (mass action)⁽⁸⁾. Questa legge afferma che di una reazione chimica è proporzionale al prodotto delle concentrazioni dei reattanti, ciascuna elevata al proprio coefficiente stechiometrico

La velocità di una reazione è influenzata anche da modificatori (enzimi, inibitori). Per modellare l'effetto dei modificatori si usa la hill function. Quando la concentrazione di un modificatore raggiunge una certa soglia allora la reazione avviene. Questo perché molte reazioni in natura non avvengono se non catalizzate. Per ogni specie modificatrice x_ℓ introduciamo una funzione di Hill generica

$$H_\ell(t) = \begin{cases} \frac{x_\ell(t)^{10}}{K_\ell + x_\ell(t)^{10}}, & \text{se } x_\ell \text{ agisce da attivatore,} \\ \frac{K_\ell}{K_\ell + x_\ell(t)^{10}}, & \text{se } x_\ell \text{ agisce da inibitore,} \end{cases}$$

dove $K_\ell > 0$ è la costante di mezzo-saturazione e dato che è ignota viene aggiunta come parametro del modello.

Per la reazione $i \in \{1, \dots, m\}$ definiamo inoltre:

$S_i = \{j \in \{1, \dots, n\} \mid x_j \text{ è reattante della reazione } i\}$,

$M_i = \{j \in \{1, \dots, n\} \mid x_j \text{ è modificatore della reazione } i\}$.

n_i^j è la stechiometria della specie j nella reazione i .

La velocità $v_i(t)$ si esprime quindi come

$$v_i(t) = k_i \prod_{j \in S_i} x_j(t)^{n_i^j} \prod_{j \in M_i} H_j(t),$$

dove $k_i > 0$ è la costante cinetica della reazione. Essa essendo sconosciuta viene aggiunta come parametro del modello.

2.2 modelli biologici di Pathway

Un pathway metabolico (o via metabolica) è una sequenza di reazioni biochimiche che collega specie chiave.

Un pathway è formato da specie di input che non vengono prodotte da reazioni, ma vengono immesse nel pathway. Specie intermedie che sono sia prodotte che consumate da reazioni, specie di output che sono solo prodotte da reazioni e mai consumate e specie che non vengono né prodotte né consumate da alcuna reazione, ma sono enzimi o inibitori che influiscono nelle altre reazioni.

Un esempio tipico di input è l'ATP che funge da "energia" per molte reazioni chimiche.

Esse non vengono prodotte da reazioni ($P_{x_i} = \emptyset$) ma vengono immesse nel sistema; si modellano con un termine di ingresso costante $k_{\text{in},i}$:

$$\frac{dx_i}{dt} = k_{\text{in},i} - \sum_{j \in R_{x_i}} v_j(t).$$

I pathway hanno degli output che sono specie che vengono prodotte ma non consumate ($R_{x_i} = \emptyset$); ad esse si aggiunge una reazione di degradazione, che avrà una costante cinetica e ha come unico reattante la concentrazione dell'output stesso, quindi seguendo la mass action rule l'equazione differenziale per gli output è come segue:

$$\frac{dx_i}{dt} = \sum_{j \in P_{x_i}} v_j(t) - k_{\text{out},i} x_i(t),$$

Nei modelli biologici di pathway possono essere presenti specie che non partecipano ne come reattanti ne come prodotti alle reazioni, ma solo come modificatori. Quindi queste specie devono avere una costante di immissione ed anche una di degradazione.

Queste specie sono enzimi o inibitori esterni, quindi influenzano sulla velocità delle altre reazioni del modello. La loro dinamica è descritta come segue:

$$\frac{dx_i}{dt} = k_{\text{in},i} - k_{\text{out},i} x_i(t).$$

Capitolo 3

Stima dei parametri

Le costanti cinetiche e gli altri parametri (es. K_ℓ , $k_{\text{in},i}$, $k_{\text{out},i}$) sono generalmente sconosciuti e devono essere stimati. Poiché i parametri cinetici possono variare di molti ordini di grandezza, è comune parametrizzarli in scala logaritmica. Se p è il numero totale di parametri, si può usare un vettore di parametri $\theta \in [-20, 20]^p \subseteq \mathbb{Z}^p$.

Da notare che il dominio dei parametri è non solo discreto, ma addirittura finito. Questo ci permetterà di cercare tutti i parametri che rispettano determinati vincoli.

Per ricavare la costante cinetica a partire dal parametro logaritmico si usa la parametrizzazione in base dieci:

$$k_i = 10^{\theta_i}, \quad \theta_i \in [-20, 20],$$

così θ_i rappresenta $\log_{10} k_i$ e si garantisce $k_i > 0$.

Prima di stimare i parametri bisogna aggiungere dei vincoli su di essi.

Si può fare in due modi: o limitando il dominio delle costanti cinetiche eliminando quelle implausibili oppure definendo una funzione che dati i parametri valutano l'errore all'interno del modello, poi tramite un ottimizzatore black box si trovano i parametri che minimizzano l'errore.

Per l'esame di **intelligenza artificiale** su cui si basa il progetto del tirocinio è stato mostrato quale algoritmo dell'ottimizzatore Nevergrad converge più velocemente su un modello particolare e semplificato.

3.1 Vincoli sui parametri

I parametri da scegliere devono soddisfare determinati requisiti.

Primo tra tutti i parametri devono rendere il sistema stabile.

Quindi bisogna notare il fatto che gli enzimi o inibitori di una reazione controllano il comportamento di quella reazione.

Quindi una condizione necessaria, ma non sufficiente per la stabilità è che le costanti cinetiche che producono modificatori (enzimi o inibitori) devono essere maggiori delle costanti cinetiche che i modificatori alterano.

Formalmente sia:

$$R = \{(i, j) \in [1, m]^2 \mid \text{la reazione } i \text{ produce un modificatore della reazione } j\}$$




Figura 3.1 Visualizzazione del transitorio

Allora l'ottimizzatore deve rispettare questi vincoli che limitano lo spazio feaseble dei parametri:

$$k_i \geq k_j \mid (i, j) \in R \quad (3.1)$$

Per vincolare definitivamente la stabilità bisogna eliminare il transitorio. Il transitorio è la parte iniziale del sistema in cui i valori non sono ancora stabili.

Per capire cos'è il transitorio, dobbiamo definire cos'è la concentrazione media di una specie.

Definiamo T come l'orizzonte di simulazione.

La concentrazione di una specie non dipende solo dal tempo, ma anche dai parametri, quindi la concentrazione di una specie è: $x_i(t, \theta)$.

La concentrazione media di una specie i è definita come segue:

$$\tilde{x}_i(t', \theta) = \mathbb{E}_{\tau \sim \mathcal{U}(0, t')} [x_i(\tau, \theta)] = \frac{1}{t'} \int_0^{t'} x_i(\tau, \theta) d\tau, \quad t' > 0. \quad (3.2)$$

Il transitorio quindi è il segmento tra i due valori medi $\tilde{x}_i(\phi \cdot T, \theta)$ e $\tilde{x}_i(T, \theta)$.

ϕ è un iper-parametro dell'ottimizzatore, per lo scopo del tirocinio è stato scelto $\phi = \frac{1}{2}$.

Per vincolare l'eliminazione del transitorio definiamo una funzione da minimizzare:

$$\mathcal{L}_1(\theta) = \sum_{i=1}^n (\tilde{x}_i(\phi \cdot T, \theta) - \tilde{x}_i(T, \theta))^2 \quad (3.3)$$

Minimizzare $\mathcal{L}_1$ significa eliminare il transitorio e quindi vincolare la stabilità del sistema.

Per poter visualizzare che cos'è il transitorio in figura 3.1 è presente un esempio.

Un altro vincolo sulle costanti cinetiche è che devono far rimanere il valore delle concentrazioni tra 0 e 1, poiché per ipotesi le concentrazioni delle specie sono tutte normalizzate.

Per fare ciò dobbiamo aggiungere delle nuove variabili allo stato per ogni specie esistente, con la relativa equazione differenziale:

z_i è la nuova variabile dello stato associato alla specie x_i .

$$\frac{dz_i}{dt} = \text{if } x_i(t, \theta) \geq 1 \vee x_i(t, \theta) \leq 0 \text{ then } 10 \text{ else } 0 \quad (3.4)$$

Per vincolare le specie tra 0 e 1 dobbiamo minimizzare il valore di queste variabili.

$$\mathcal{L}_2(\theta) = \sum_{i=1}^n z_i(T, \theta) \quad (3.5)$$

I parametri delle costanti cinetiche devono garantire non solo la stabilità, ma devono anche alcune regole biologiche. Per esempio l'acqua è il solvente della vita, tutto ciò che è presente dentro una cellula è immerso nell'acqua. L'acqua quindi è sempre la specie più espressa all'interno di un modello biologico.

L'acqua è solo un esempio, ma esistono molti motivi del perché si vuole vincolare che una certa specie è più espressa di un'altra.

Definiamo quindi una relazione di ordinamento sulle specie $R \subseteq [1, n]^2$.

Se $(i, j) \in R$ allora la specie j deve essere più espressa della specie i .

Definiamo una nuova funzione da minimizzare $\mathcal{L}_3$.

$$\mathcal{L}_3(\theta) = \sum_{(i,j) \in R} \max(0, \tilde{x}_i(T, \theta) - \tilde{x}_j(T, \theta)) \quad (3.6)$$

Altri vincoli da aggiungere sono vincolare il valore medio di una concentrazione ad una certa costante nota.

Supponiamo di avere un dataset:

$$\mathcal{D} = \{(i, y) \in [1, n] \times [0, 1] \mid y \text{ è la concentrazione media osservata della specie } i\}.$$

Un modo per vincolare i parametri a questi dati è massimizzando la **likelihood**⁽¹⁾ dei parametri.

La likelihood è la probabilità condizionata di osservare dal modello il dato osservato se il modello è corretto.

Più formalmente:

$$L(\theta \mid \mathcal{D}) = \mathbb{P}(\mathcal{D} \mid \theta) \quad (3.7)$$

Quindi i parametri da scegliere devono essere quelli che massimizzano la likelihood.

$$\hat{\theta}(\mathcal{D}) = \arg \max_{\theta} L(\theta \mid \mathcal{D}) \quad (3.8)$$

Ma in pratica per ottenere questi parametri dobbiamo fare delle ipotesi.

I dati osservati $\mathcal{D}$ per ipotesi devono provenire da repliche sperimentali indipendenti ottenuti nelle stesse condizioni sperimentali del modello e affette da rumore osservazionale. Si assume un errore additivo gaussiano sulle medie osservate:

$$y_i = \tilde{x}_i(T, \theta) + \varepsilon_i, \quad \varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_i^2),$$

dove σ_i^2 è la varianza dell'errore per la specie i . Sotto questa ipotesi la log-likelihood del dataset è

$$\log L(\theta \mid \mathcal{D}) = -\frac{1}{2} \sum_{(i,y) \in \mathcal{D}} \left[\frac{(y - \tilde{x}_i(T, \theta))^2}{\sigma_i^2} + \log(2\pi\sigma_i^2) \right].$$

La stima dei parametri si ottiene massimizzando questa funzione (o minimizzando la somma dei residui normalizzati).

Quindi definiamo una nuova funzione da minimizzare $\mathcal{L}_4$.

$$\mathcal{L}_4(\theta) = \sum_{(i,y) \in \mathcal{D}} (y_i - \tilde{x}_i(T, \theta))^2 \quad (3.9)$$

Come ultima funzione da definire è una per gestire gli errori numerici. Se la scelta delle costanti cinetiche è troppo sbagliata le specie potrebbero molto velocemente divergere a $+\infty$.

Perciò definiamo una funzione che da $+\infty$ nel caso la simulazione è terminata con errori numerici e 0 altrimenti.

$$\mathcal{L}_5(\theta) = \begin{cases} +\infty & \text{se la simulazione è terminata con errori numerici} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad (3.10)$$

La funzione finale da minimizzare è:

$$\mathcal{L}(\theta) = \alpha \cdot \mathcal{L}_1(\theta) + \beta \cdot \mathcal{L}_2(\theta) + \gamma \cdot \mathcal{L}_3(\theta) + \zeta \cdot \mathcal{L}_4(\theta) + \mathcal{L}_5(\theta) \quad (3.11)$$

Dove $\alpha, \beta, \gamma, \zeta \in \mathbb{R}$ sono degli iper-parametri dell'ottimizzatore per scalare le varie funzioni, a seconda se vogliamo vincolare di più l'aderenza ai dati sperimentali (γ o ζ) oppure la stabilità.

3.2 Ordinamenti plausibili delle specie

Dato che stiamo lavorando in un ambiente normalizzato allora possiamo cercare di capire se un certo ordinamento delle specie è plausibile o meno.

Un ordinamento lo possiamo vedere come una permutazione sulle specie $\pi : [1, n] \rightarrow [1, n]$

$$\mathcal{D} = \left\{ \left(i, \frac{\pi(i)}{n+1} \right) \mid i \in [1, n] \right\}, \quad (3.12)$$

Vincoliamo le concentrazioni delle specie con valori normalizzati tra 0 e 1.

Per capire quale ordinamento sia più plausibile di un altro possiamo confrontare l'ottimizzazione della funzione rispetto a due permutazioni diverse.

3.3 Formulazione del problema di ottimizzazione vincolata

Il problema di ricerca dei parametri che rendono un modello biologico plausibile può essere espresso formalmente come un problema di ottimizzazione vincolata. L'obiettivo è trovare il vettore di parametri $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_p)$ che minimizza la funzione di costo $\mathcal{L}$, la quale combina i vari vincoli biologici, numerici e di stabilità del sistema.

$$\hat{\theta} = \arg \min_{\theta} \mathcal{L}(\theta) \quad (3.13)$$

Dove $\mathcal{L}(\theta) = \alpha \cdot \mathcal{L}_1(\theta) + \beta \cdot \mathcal{L}_2(\theta) + \gamma \cdot \mathcal{L}_3(\theta) + \zeta \cdot \mathcal{L}_4(\theta) + \mathcal{L}_5(\theta)$.

Riassumendo i significati dei vari termini:

- $\mathcal{L}_1$ penalizza la presenza di transitori, garantendo la stabilità del sistema.
- $\mathcal{L}_2$ vincola le concentrazioni normalizzate nell'intervallo $[0, 1]$.
- $\mathcal{L}_3$ impone relazioni di ordinamento biologicamente plausibili tra le specie.
- $\mathcal{L}_4$ misura l'aderenza ai dati sperimentali.
- $\mathcal{L}_5$ penalizza errori numerici di simulazione.

In più i parametri devono soddisfare l'ordinamento della relazione R (3.1).

Il problema risultante è un'ottimizzazione black-box non lineare e non derivabile, risolta tramite metodi evolutivi o numerici (Nevergrad, Nomad, OpenAI Evolution Strategy). La soluzione ottima $\hat{\theta}$ rappresenta l'insieme di parametri che definiscono un virtual patient coerente con il modello biologico e i vincoli imposti.

Capitolo 4

Algoritmo genetico OpenAI

Il tool progettato permette di eseguire l'ottimizzazione della funzione obiettivo $\mathcal{L}$ tramite diversi ottimizzatori come Nevergrad e Nomad. Può essere facilmente esteso per includere diversi algoritmi.

In questa relazione di tirocinio si propone l'implementazione di un algoritmo genetico di OpenAI⁽⁶⁾ per risolvere problemi blackbox.

Un algoritmo genetico è una procedura di ricerca euristica ispirate all'evoluzione naturale osservabile in natura.

Ad ogni iterazione dell'algoritmo (generazione) un insieme di parametri (genotipi) che vengono perturbati (mutazione genetica) e la funzione obiettivo viene valutata su queste perturbazioni (fitness).

Le perturbazioni con la fitness migliori vengono ricombinate per formare i nuovi parametri per la nuova generazione.

In questo algoritmo di OpenAI la popolazione è rappresentata come una distribuzione gaussiana multivariata che ha media sui parametri.

Quindi si voglio trovare i parametri che massimizzano:

$$\mathbb{E}_{\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, I)} \{ \mathcal{L}(\theta + \sigma \varepsilon) \} \quad (4.1)$$

Possiamo ottimizzare i parametri θ usando un gradient descent stocastico, vedere la figura 4.1 per una visualizzazione grafica del funzionamento.

$$\nabla_{\theta} \mathbb{E}_{\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, I)} \{ \mathcal{L}(\theta + \sigma \varepsilon) \} = -\frac{1}{\sigma} \mathbb{E}_{\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, I)} \{ \mathcal{L}(\theta + \sigma \varepsilon) \varepsilon \} \quad (4.2)$$

Esso può essere stimato campionando n valori $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n \sim \mathcal{N}(0, I)$.

$$-\frac{1}{\sigma} \mathbb{E}_{\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, I)} \{ \mathcal{L}(\theta + \sigma \varepsilon) \varepsilon \} \approx -\frac{1}{\sigma n} \sum_{i=1}^n \mathcal{L}(\theta + \sigma \varepsilon_i) \varepsilon_i \quad (4.3)$$

Ad ogni generazione i nuovi parametri si spostano in direzione del gradiente.

Poiché il gradiente può avere grande ampiezza, esso va scalato per un iperparametro dell'algoritmo $\alpha > 0$ detto **learning rate**.




Figura 4.1 Visualizzazione del gradient descent, presa da <https://tex.stackexchange.com/questions/544796/plot-gradient-descent>

Algorithm 1 OpenAI Algoritmo Evolutivo Genetico

```

1: Input: Learning rate  $\alpha$ , deviazione standard  $\sigma$ , parametri iniziali:  $\theta_0$ 
2: for  $t = 0, 1, 2, \dots$  do
3:   Campiona  $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n \sim \mathcal{N}(0, I)$ 
4:   Calcola funzione di loss  $\mathcal{L}_i = \mathcal{L}(\theta_t + \sigma \varepsilon_i)$  for  $i \in [1, n]$ 
5:    $\theta_{t+1} \leftarrow \theta_t - \alpha \frac{1}{\sigma n} \sum_{i=1}^n \mathcal{L}_i \varepsilon_i$ 
6: end for

```

Capitolo 5

Progettazione del tool

In Figura 5.2 è mostrato il diagramma UML che evidenzia le componenti centrali del tool che si appoggia al framework Apricopt.

Apricopt ha delle interfacce che permettono di modellare problemi di ottimizzazione BlackBox, in particolare quei problemi che richiedono la simulazione di un modello biologico.

Al centro del framework è il BlackBoxSolver, che ha il compito di cercare i parametri ottimali.

Esso è un'interfaccia, una classe può essere estesa ad essa per implementare un algoritmo di ottimizzazione, per esempio per quanto riguarda l'algoritmo evolutivo di OpenAI. Oppure si possono usare ottimizzatori terzi come Nevergrad o Nomad.

I problemi black box che stiamo considerando sono la stima dei parametri di un dato modello biologico.

La loss function $\mathcal{L}$ può essere passata attraverso SimulableBlackBox che simula il modello con i parametri θ e calcola $\mathcal{L}(\theta)$ sulla base della traiettoria $\mathcal{T}(\theta)$.

Per calcolare la traiettoria è necessario poter simulare il modello. Per fare ciò Apricopt ha diversi simulatori utilizzabili.

Per gli esempi mostrati in questa relazione di tirocinio è stato utilizzato roadrunner⁽⁴⁾. Dal'UML in figura si può vedere come il simulatore è una classe astratta. Oltre al simulatore è necessario implementare l'istanza di un modello roadrunner.

Si può specificare anche un valore B tale per cui, se vengono trovati dei parametri tale che $\mathcal{L}(\theta) \leq B$ allora i parametri sono sufficientemente buoni.

Nell'algoritmo 2 si può vedere l'implementazione di NevergradSolver.

Per la classe OpenAISolver viene sovrascritto il metodo solve con l'algoritmo 1 dove i suoi iperparametri vengono presi dai SolverParameters.

Un problema di ottimizzazione con questo tool può essere descritto usando YAML rendendo facile generare automaticamente questi problemi.

Un esempio è mostrato in figura 5.1.

Il codice sorgente del progetto è disponibile su GitHub:

<https://github.com/LucaSforza/Apricopt-sbml2sim>.

5.1 Conversione da modello qualitativo a quantitativo

Oltre a ciò il tool può prendere un modello da Reactome⁽²⁾ e renderlo simulabile.

Algorithm 2 Metodo solve sovrascritto dalla classe Nevergrad solver

```

1: Input: problem: BlackBox, params: SolverParameters
2: optimizer  $\leftarrow$  algoritmo presente in Nevergrad preso dai params
3:  $B \leftarrow$  minimo preso dai parametri params
4: while  $i \in 1..*$  do
5:    $\theta \leftarrow$  optimizer.ask()
6:    $val \leftarrow$  problem.evaluate( $\theta$ )
7:   if  $val \leq B$  then return  $\theta$ 
8:   end if
9:   optimizer.tell( $\theta, val$ )
10: end while

```

```

files:
  model: ./converted_R-HSA-169911.sbml
  parameters: ./parameters.tsv
  objective: ./objective.tsv
  constrains: ./constrains.tsv
  valori: ./vals.tsv
horizon: 10000
absolute_tolerance: 1.0e-12
relative_tolerance: 1.0e-06
time_step: 10

loss_functions:
  stability:
    scale: 10000
  transitorial:
    scale: 10
  value:
    scale: 1

simulator: RoadRunner
random_seed: 104
solver: NOMAD
solver_parameters:
  - SEED 104
  - MAX_ITERATIONS 100000
  - NB_THREADS_PARALLEL_EVAL 1
  - MAX_EVAL 1500000

```

Figura 5.1 Esempio di una possibile descrizione di un problema di ottimizzazione usando YAML.




Figura 5.2 UML

Reactome è un database di pathway biologici qualitativi.

Un modello qualitativo ha come obiettivo non quello di essere simulabile, ma quello di descrivere il modello biologico, quindi mancano tutte le informazioni quantitative, ovvero per quanto riguarda le reazioni mancano le leggi cinetiche, per i vari compartimenti non è specificato il loro volume, non sono specificate le unità di misura e non sono specificate le concentrazioni iniziali delle specie.

Per il progetto di Verifica e Validazione dei Sistemi Intelligenti, su cui si basa il tirocinio, è stata implementata la conversione da modello qualitativo a modello quantitativo.

I modelli di Reactome sono descritti usando SBML⁽⁹⁾, il tool prende questa descrizione e aggiunge tutte le informazioni mancanti per rendere il modello simulabile.

Nella figura 5.3 è riportato un esempio minimale di file SBML (Level 3 Version 1). Questo file può essere preso in input dal tool e arricchito con le informazioni quantitative necessarie (leggi cinetiche, volumi, unità, concentrazioni iniziali, parametri, ecc.).

5.2 Ordinamento delle specie e plausibilità del modello

L'obiettivo del tirocinio è quello di trovare l'ordinamento delle specie che è più plausibile all'interno di un modello biologico.

Questo viene fatto eseguendo una ricerca dei parametri secondo un certo ordinamento.

Il tool permette di creare un problema di ottimizzazione secondo un certo ordinamento delle specie come descritto nella sezione .


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<sbml xmlns="http://www.sbml.org/sbml/level2/version4" level="2" version="4">
  <model id="minimal_degradation" name="Minimal degradation model">
    <listOfCompartments>
      <compartment id="cell" constant="true"/>
    </listOfCompartments>

    <listOfSpecies>
      <species id="S" compartment="cell" initialConcentration="1" hasOnlySubstanceUnits="true"/>
    </listOfSpecies>

    <listOfParameters>
      <parameter id="k_deg" value="0.1" constant="true"/>
    </listOfParameters>

    <listOfReactions>
      <reaction id="deg_S" reversible="false" fast="false">
        <listOfReactants>
          <speciesReference species="S" stoichiometry="1" constant="true"/>
        </listOfReactants>
        <kineticLaw>
          <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
            <apply><times/><ci>k_deg</ci><ci>S</ci></apply>
          </math>
        </kineticLaw>
      </reaction>
    </listOfReactions>
  </model>
</sbml>
```

Figura 5.3 Esempio di modello SBML quantitativo generato dal tool. Si possono vedere i modelli SBML generati usati come esempi nella repository: Il codice sorgente del progetto è disponibile su GitHub: <https://github.com/LucaSforza/Apricopt-sbml2sim>.

Oppure si possono generare tutti gli ordinamenti possibili e cercare i parametri per ognuno dei suoi ordinamenti così da trovare l'ordinamento più plausibile.

Capitolo 6

Esempi di modelli

In questo capitolo sono presentati esempi concreti di modelli biologici e i risultati degli esperimenti di ottimizzazione e simulazione eseguiti su ciascuno di essi. Per ogni modello la struttura delle informazioni è la seguente:

- figura principale: rappresentazione grafica del modello
- figura aggiuntiva: a sinistra, i risultati dell'ottimizzazione dei parametri (confronto tra diverse esecuzioni o ordinamenti delle specie) e a destra la simulazione temporale corrispondente a una permutazione scelta;
- tabella qualitativa: identifica il modello e riporta il numero di specie, reazioni e parametri
- tabella degli esperimenti: elenco delle singole esecuzioni con le seguenti colonne: Id esperimento, Ottimizzatore (algoritmo usato), Valore loss (valore della funzione obiettivo), Tempo impiegato (formato minuti:secondi o secondi) e RAM utilizzata (espresso in kilobyte)
- tabella dei vincoli: concentrazioni delle specie per cui è stata vincolata la media.
- tabella dei parametri: valori dei parametri trovati dal singolo esperimento.

Questa introduzione serve a chiarire come leggere le pagine successive: per ogni modello si può rapidamente valutare la complessità strutturale (tabella qualitativa), l'efficacia degli ottimizzatori provati (tabella degli esperimenti) e l'impatto delle permutazioni sull'interpretazione biologica (figure di ottimizzazione e simulazione).

Per i modelli piccoli (tutti tranne R-HSA-169911) sono state provate tutte le possibili permutazioni delle specie per trovare la permutazione più plausibile. Nel caso del modello R-HSA-9938206 sono stati riportati i risultati per ogni singola permutazione.

Invece per il modello R-HSA-169911 sono state campionate casualmente le permutazioni per trovare una permutazione plausibile.

6.1 Cellule staminali mammarie (R-HSA-9938206)




Figura 6.1 Rappresentazione del modello: R-HSA-9938206




Figura 6.2 A sinistra l'ottimizzazione dei parametri con Nomad per ogni ordinamento possibile, a destra la simulazione di una possibile permutazione.

Dati qualitativi del modello			
Id modello	Numero specie	Numero reazioni	numero parametri
R-HSA-9938206	3	5	6

Tabella 6.1 Tabella qualitativa e quantitativa del modello R-HSA-9938206.

Tabella degli esperimenti				
Id esperimento	Ottimizzatore	Valore loss	Tempo impiegato	RAM utilizzata
1	Nomad	0.0	52 secondi	376660K
2	Nomad	0.0	51 secondi	377888K
3	Nomad	0.0	54 secondi	377072K
4	Nomad	0.0	53 secondi	374712K
5	Nomad	0.0	56 secondi	374504K
6	Nomad	0.0	56 secondi	375436K
7	Nevergrad	0.0	20:44 minuti	392892K
8	Nevergrad	0.0	32:36 minuti	384424K
9	Nevergrad	0.0	33:16 minuti	386444K
10	Nevergrad	0.0	32:24 minuti	387988K
11	Nevergrad	0.0	16:02 minuti	375952K
12	Nevergrad	0.0	15:34 minuti	374188K
13	OpenAI	0.335	1:14 minuti	386244K
14	OpenAI	0.216	1:13 minuti	379712K
15	OpenAI	0.466	1:13 minuti	377920K
16	OpenAI	0.422	1:14 minuti	373796K
17	OpenAI	0.220	1:13 minuti	374292K
18	OpenAI	0.299	1:13 minuti	373212K

Tabella 6.2 Tabella dei vincoli del modello R-HSA-9938206.

Tabella dei vincoli			
Id esperimento	species_9925883	species_189869	species_9925889
1	0.25	0.5	0.75
2	0.25	0.75	0.5
3	0.5	0.25	0.75
4	0.75	0.25	0.5
5	0.5	0.75	0.25
6	0.75	0.5	0.25
7	0.25	0.5	0.75
8	0.25	0.75	0.5
9	0.5	0.25	0.75
10	0.75	0.25	0.5
11	0.5	0.75	0.25
12	0.75	0.5	0.25
13	0.25	0.5	0.75
14	0.25	0.75	0.5
15	0.5	0.25	0.75
16	0.75	0.25	0.5
17	0.5	0.75	0.25
18	0.75	0.5	0.25

Tabella 6.3 Tabella dei vincoli del modello R-HSA-9938206.

Id esperi- mento	k_activator_modifier species reference 9925817 positiveregulator_189869	k_forcat reaction 9925817	k_input species_189869	k_input species_9925883	k_output species_189869	k_output species_9925889
1	-1.6071522616088765	1.5728463606664247	3.5877738801921493	-0.6291809022912586	3.88742411349548	-0.5037282320035205
2	-2.2813891858117294	5.0370967820788755	-0.4513671893790206	2.0855786619462515	-0.33214516029131586	2.38507056803253
3	-3.7114659598386317	1.2336162395287449	1.1706421189111438	-0.6101236577233254	1.7846225145711172	-0.481506454913954
4	-8.880855927808502	2.0015974253658704	-1.5714415402732063	-3.394849923236447	-0.9766588454112987	-3.1006826631977558
5	-0.39988657103237263	-1.6696598225040682	-1.9425556453444026	-4.151796239052448	-1.9244767811907493	3.4116635431062097
6	-1.1979441871091596	-0.06790826301072335	-1.9466569913504712	-2.640679586749211	-1.634448680051022	5.896884723909674
7	-3.4752	1.913975	4.9026	-2.179547	5.2017	-2.049885
8	-4.7215	4.1176	-2.6414	-0.0072	-2.5205	0.293761
9	-2.8903	0.5556	-0.825	-5.9133	-0.2345	-5.79
10	-1.3046	4.3683	1.225236	0.884965	1.8218	1.1918
11	-1.5193	-0.126936	-1.0738	-1.0759	-0.944604	-0.4711
12	-3.1	0.1413	1.6897	0.0146	1.9914	0.6292
13	-0.09260035043216862	0.28009887041750403	-0.017473912523611412	-0.011659682409454844	0.006476174231601142	0.13823099806522282
14	-0.09260034683844603	0.2800988757503944	-0.01747389375288308	-0.011659711204733091	0.006476157442084816	0.13823102608418214
15	-0.12970329282474535	0.15576521939593116	0.0811189456521461	-0.05181742209387176	0.13447929880741172	0.1432106745255561
16	-0.12970329282474535	0.15576521939593116	0.0811189456521461	-0.05181742209387176	0.13447929880741172	0.1432106745255561
17	-0.12970329282474535	0.15576521939593116	0.0811189456521461	-0.05181742209387176	0.13447929880741172	0.1432106745255561
18	-0.12970329282474535	0.15576521939593116	0.0811189456521461	-0.05181742209387176	0.13447929880741172	0.1432106745255561

Tabella 6.4 Tabella dei parametri del modello R-HSA-9938206.

6.2 Ripiegamento proteico mediato da chaperoni nel cancro (R-HSA-390471)




Figura 6.3 Rappresentazione del modello: R-HSA-390471




Figura 6.4 A sinistra l’ottimizzazione dei parametri con Nomad per un ordinamento plausibile e uno non plausibile, a destra la simulazione di un ordinamento plausibile.

6.2 Ripiegamento proteico mediato da chaperoni nel cancro (R-HSA-390471) 25

Dati qualitativi del modello			
Id modello	Numero specie	Numero reazioni	numero parametri
R-HSA-390471	5	7	7

Tabella 6.5 Tabella qualitativa e quantitativa del modello R-HSA-390471.

Tabella degli esperimenti				
Id esperimento	Ottimizzatore	Valore loss	Tempo impiegato	RAM utilizzata
1	Nomad	0.194	5:54 minuti	370840K
2	Nomad	1.543	2:10 minuti	373264K
3	Nevergrad	1.628	18:41 minuti	370408K
4	Nevergrad	4.34	18:30 minuti	370368K
5	OpenAI	10.344	8:21 minuti	370368K
6	OpenAI	2225.104	18:34	370804K

Tabella 6.6 Tabella degli esperimenti del modello R-HSA-390471.

Tabella dei vincoli					
Id esperimento	species_390455	species_391287	species_391267	species_390481	species_391256
1	0.6666666667	0.5	0.1666666667	0.8333333333	0.3333333333
2	0.8333333333	0.6666666667	0.5	0.3333333333	0.1666666667
3	0.6666666667	0.5	0.1666666667	0.8333333333	0.3333333333
4	0.8333333333	0.6666666667	0.5	0.3333333333	0.1666666667
5	0.6666666667	0.5	0.1666666667	0.8333333333	0.3333333333
6	0.8333333333	0.6666666667	0.5	0.3333333333	0.1666666667

Tabella 6.7 Tabella dei vincoli del modello R-HSA-390471.

Id esperimento	k_forcat reaction_390470	k_forcat reaction_391266	k_input species_390455	k_input species_391267	k_input species_391287	k_output species_390481	k_output species_391256
1	-19.9999999513249	-19.9999999985078	-4.0000000087469	-19.99999999884617	-4.0000000090539	-15.80000002033173	-5.00000013235278
2	-19.99863111576604	-19.99914605622408	-7.9999644673384	-7.99996822017981	-15.99688856770696	12.99349373414802	-12.13988410639979
3	-	-	-13.98750661483661	-13.98819315287022	-	-	19.8959944240198
4	16.819618838299817	18.989323148530037	-	-	16.719189570968275	12.466136488691806	-
	5.701366988683164	0.93891114013762593	-7.002943334988543	10.851535497754144	-	17.100244806519186	8.649472983879921
5	-	-	-	-	-	-	0.3203345825386207
	0.10526290165754429	0.2974325041125403	0.4323936407691828	0.8276254566636434	0.6557725037115415	0.3618531276346524	-
6	-	-	-	-	-	-	0.16408947161161372
	0.05661854666131322	0.1827223533092997	0.47619680172283907	0.8024903253473381	0.7529258580262186	0.6888613371773293	-

Tabella 6.8 Tabella dei parametri del modello R-HSA-390471.

6.3 Mutazione IDH1 e produzione di 2-idrossiglutarato (R-HSA-2978092)




Figura 6.5 Rappresentazione del modello: R-HSA-2978092




Figura 6.6 A sinistra l'ottimizzazione dei parametri con Nomad per un ordinamento plausibile e uno non plausibile, a destra la simulazione di un ordinamento plausibile.

Dati qualitativi del modello			
Id modello	Numero specie	Numero reazioni	numero parametri
R-HSA-2978092	5	8	9

Tabella 6.9 Tabella qualitativa e quantitativa del modello R-HSA-297892.

Tabella degli esperimenti				
Id esperimento	Ottimizzatore	Valore loss	Tempo impiegato	RAM utilizzata
1	Nomad	0.058	5:45 minuti	370444K
2	Nomad	1.535	1:24 minuti	370788K
3	Nevergrad	1.134	5:32 minuti	370416K
4	Nevergrad	5.718	5:29 minuti	370524K
5	OpenAI	81489.407	40 secondi	370400K
6	OpenAI	30536.634	30 secondi	370704K

Tabella 6.10 Tabella degli esperimenti del modello R-HSA-2978092.

Id esperimento	species_29364	species_29406	species_29366	species_880004	species_70106	species_880042
1	0.8571428571	0.5714285714	0.4285714286	0.7142857143	0.1428571429	0.2857142857
2	0.5714285714	0.1428571429	0.7142857143	0.8571428571	0.4285714286	0.2857142857
3	0.8571428571	0.5714285714	0.4285714286	0.7142857143	0.1428571429	0.2857142857
4	0.5714285714	0.1428571429	0.7142857143	0.8571428571	0.4285714286	0.2857142857
5	0.8571428571	0.5714285714	0.4285714286	0.7142857143	0.1428571429	0.2857142857
6	0.5714285714	0.1428571429	0.7142857143	0.8571428571	0.4285714286	0.2857142857

Tabella 6.11 Tabella dei vincoli del modello R-HSA-2978092.

Id esperimento	k_activator modifier_speciesreference_880053 catalyst_880004	k_forcat reaction_880053	k_input species_29364	k_input species_29406	k_input species_70106	k_input species_880004	k_output species_29366	k_output species_880004	k_output species_880042
1	-5.2387	-13.3177	-17.8259	-13.2791	-5.3434	-17.9562	5.9249	16.5462	-0.3735
2	-6.5903	-11.3187	-19.4730	-17.5135	-11.9415	-7.5045	3.1427	19.4020	-17.0496
3	-4.5485	-3.6326	-4.1413	-8.8274	-9.7281	-17.3027	6.4105	19.1178	7.8183
4	-5.5447	-8.6828	-11.2848	-5.8341	-16.6733	-17.8787	8.5922	13.8901	6.3952
5	-0.8323	2.2642	-5.5498	-4.0262	-4.6647	5.6408	1.1375	-6.0938	1.1242
6	-0.6697	2.5762	-5.7992	-4.0904	-4.6666	5.6559	1.1709	-6.0030	1.2001

Tabella 6.12 Tabella dei parametri del modello R-HSA-2978092.

6.4 Regolazione dell'apoptosi tramite ubiquitinazione proteica (R-HSA-169911)




Figura 6.7 Rappresentazione del modello: R-HSA-169911




Figura 6.8 A sinistra l'ottimizzazione dei parametri con Nomad per un ordinamento plausibile e uno non plausibile, a destra la simulazione di un ordinamento plausibile.

6.4 Regolazione dell'apoptosi tramite ubiquitinazione proteica (R-HSA-169913)

Dati qualitativi del modello			
Id modello	Numero specie	Numero reazioni	numero parametri
R-HSA-169911	13	18	21

Tabella 6.13 Tabella qualitativa e quantitativa del modello R-HSA-169911.

Tabella degli esperimenti				
Id esperimento	Ottimizzatore	Valore loss	Tempo impiegato	RAM utilizzata
1	Nomad	2.151	33:20 minuti	380932K
2	Nomad	2.861	6:30 minuti	383320K
3	Nevergrad	10.040	14:20 minuti	798324K
4	Nevergrad	10.767	23:10 minuti	808512K
5	OpenAI	32320.706	4:20 minuti	384508K
6	OpenAI	39903.848	4:20 minuti	380256K

Tabella 6.14 Tabella degli esperimenti del modello R-HSA-169911.

6.4 Regolazione dell'apoptosi tramite ubiquitinazione proteica (R-HSA-1699133)

Id esperimento	species 195125	species 211654	species 8867513	species 8867508	species 68819	species 211729	species 113595	species 3095873	species 211701	species 9840234	species 8867513	species 8867509	species 113521
1	0.07142857	0.14285714	0.21428571	0.28571429	0.35714286	0.42857143	0.5	0.57142857	0.64285714	0.71428571	0.78571429	0.85714286	0.92857143
2	0.5	0.35714286	0.07142857	0.42857143	0.71428571	0.78571429	0.14285714	0.64285714	0.21428571	0.57142857	0.85714286	0.28571429	0.92857143
3	0.07142857	0.14285714	0.21428571	0.28571429	0.35714286	0.42857143	0.5	0.57142857	0.64285714	0.71428571	0.78571429	0.85714286	0.92857143
4	0.5	0.35714286	0.07142857	0.42857143	0.71428571	0.78571429	0.14285714	0.64285714	0.21428571	0.57142857	0.85714286	0.28571429	0.92857143
5	0.07142857	0.14285714	0.21428571	0.28571429	0.35714286	0.42857143	0.5	0.57142857	0.64285714	0.71428571	0.78571429	0.85714286	0.92857143
6	0.5	0.35714286	0.07142857	0.42857143	0.71428571	0.78571429	0.14285714	0.64285714	0.21428571	0.57142857	0.85714286	0.28571429	0.92857143

Tabella 6.15 Tabella dei vincoli del modello R-HSA-169911.

Id esperimento	k_activator modifier species_reference 211715 catalyst 68819	k_activator modifier species_reference 211734 catalyst 69593	k_activator modifier species_reference 8867344 catalyst 9840234	k_forcat reaction_211715	k_forcat reaction_211716	k_forcat reaction_211731	k_forcat reaction_211734
1	-0.04	-0.05	-0.3633	0.02	13.1733	9.1633	0.01
2	-1e-13	0.0	-0.3133	-0.19	14.4432	10.0433	3.65
3	-1.0908	-0.4486	-12.2729	17.7128	3.0063	19.6638	-1.0313
4	-12.3098	-7.1099	-11.5479	-14.7256	3.6446	0.9104	8.8003
5	-0.1653	0.0770	-3.4381	0.0757	8.2266	8.1173	0.1074
6	-0.1750	0.0712	-3.4375	0.0666	8.2214	8.1204	0.1027

Tabella 6.16 Parametri (parte 1) del modello R-HSA-169911.

Id esperimento	k_forcat reaction_8867344	k_input species_113521	k_input species_195125	k_input species_211654	k_input species_68819	k_input species_69593	k_input species_8867508
1	-0.15	-0.8833	-0.8833	-0.8833	9.85	0.03	-0.8833
2	0.05	-0.8733	-0.9233	-0.9233	10.18	0.11	-0.8733
3	13.2904	-4.5546	-17.9302	-14.6741	-14.5988	-19.0995	-16.8879
4	15.7746	-16.2560	-15.5011	-13.5736	-12.3148	-5.3335	-9.9716
5	-0.0370	-1.0175	-1.0733	-1.0724	0.0266	-0.0662	-1.0188
6	-0.0430	-1.0133	-1.0714	-1.0705	0.0350	-0.0680	-1.0149

Tabella 6.17 Parametri (parte 2) del modello R-HSA-169911.

Id esperimento	k_input species_9840234	k_output species_211729	k_output species_68819	k_output species_69593	k_output species_8867509	k_output species_8867513	k_output species_9840234
1	-0.12	0.02	-1.5567	0.02	6.6267	6.6867	-0.02
2	-0.31	20.0	-1.6467	17.9201	6.8267	-0.3333	0.05
3	19.4074	-4.3009	-2.8047	-8.9616	0.8927	18.1095	19.9323
4	-8.2106	10.1682	18.3544	-13.9067	19.0447	1.0639	-1.4641
5	-0.0503	-0.0649	-1.7819	-0.1451	6.7586	6.5930	0.1285
6	-0.0514	-0.0587	-1.7925	-0.1457	6.7674	6.5970	0.1324

Tabella 6.18 Parametri (parte 3) del modello R-HSA-169911.

Dati qualitativi del modello			
Id modello	Numero specie	Numero reazioni	numero parametri
R-HSA-9675132	5	8	8

Tabella 6.19 Tabella qualitativa e quantitativa del modello R-HSA-9675132.

Tabella degli esperimenti				
Id esperimento	Ottimizzatore	Valore loss	Tempo impiegato	RAM utilizzata
1	Nomad	0.569	1:28 minuti	370960K
2	Nomad	1.309	42 secondi	370264K
3	Nevergrad	4.430	6:32 minuti	370844K
4	Nevergrad	7.673	2:59 minuti	379144K
5	OpenAI	5546.639	1:01 minuti	370352K
6	OpenAI	5627.376	58 secondi	370256K

Tabella 6.20 Tabella degli esperimenti del modello R-HSA-9675132.

Tabella dei vincoli					
Id esperimento	species_9646285	species_9630826	species_69209	species_9630804	species_68330
1	0.8571428571	0.5714285714	0.4285714286	0.7142857143	0.1428571429
2	0.5	0.6666666667	0.3333333333	0.1666666667	0.8333333333
3	0.8571428571	0.5714285714	0.4285714286	0.7142857143	0.1428571429
4	0.5	0.6666666667	0.3333333333	0.1666666667	0.8333333333
5	0.8571428571	0.5714285714	0.4285714286	0.7142857143	0.1428571429
6	0.5	0.6666666667	0.3333333333	0.1666666667	0.8333333333

Tabella 6.21 Tabella dei vincoli del modello R-HSA-9675132.

Id esperimento	k_forcat reaction_9630792	k_forcat reaction_9630795	k_forcat reaction_9646295	k_input species_68330	k_input species_69209	k_input species_9630804	k_input species_9630826	k_input species_9646285
1	-17.0000	-18.0000	-6.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	1.6413	-12.4872	-3.5571	-0.0717	0.0717	0.0717	-0.0717	0.1014
3	-15.3007	-15.2565	-9.0420	-15.3254	-15.2794	-15.2703	-15.4245	-17.7630
4	1.8671	-6.6203	8.7346	-4.4926	-17.6304	-7.5909	-13.1343	-8.4125
5	0.0512	-0.0740	-0.0295	-0.3648	-0.1914	-0.1935	-0.3672	-0.1988
6	0.0512	-0.0739	-0.0295	-0.3648	-0.1914	-0.1935	-0.3672	-0.1988

Tabella 6.22 Tabella dei parametri del modello R-HSA-9675132.

Capitolo 7

Conclusione

Il lavoro introduce un tool per l'individuazione automatica di pazienti virtuali in reti biochimiche, basato su tre elementi principali: la conversione automatica di modelli qualitativi (Reactome) in modelli quantitativi SBML, la formulazione del problema di stima parametrica come ottimizzazione vincolata black-box, e l'integrazione di diversi algoritmi evolutivi e numerici (Nevergrad, Nomad, OpenAI Evolution Strategies).

I risultati sperimentali hanno dimostrato che il sistema è in grado di:

1. garantire la stabilità dei modelli tramite vincoli espliciti su parametri e concentrazioni,
2. valutare la plausibilità di ordinamenti normalizzati delle specie,
3. individuare configurazioni parametriche compatibili con i vincoli biologici.

La validazione su pathway eterogenei ha evidenziato la capacità del framework di discriminare ordinamenti non realizzabili e di generare configurazioni coerenti con fenomeni biologici complessi, mantenendo tempi e uso di memoria ragionevoli.

Bibliografia

- [1] Matthew J. Simpson and Ruth E. Baker. Parameter identifiability, parameter estimation and model prediction for differential equation models. *arXiv preprint arXiv:2405.08177*, 2025. Accessed: 2025-09-2.
- [2] M Milacic, D Beavers, P Conley, C Gong, M Gillespie, J Griss, R Haw, B Jassal, L Matthews, B May, R Petryszak, E Ragueneau, K Rothfels, C Sevilla, V Shumovsky, R Stephan, K Tiwari, T Varusai, J Weiser, A Wright, G Wu, L Stein, H Hermjakob, and P D'Eustachio. The reactome pathway knowledgebase 2024. *Nucleic Acids Research*, 2024.
- [3] Domenico Sgariglia, Flavia Raquel Gonçalves Carneiro, Luis Alfredo Vidal de Carvalho, Carlos Eduardo Pedreira, Nicolas Carels, and Fabricio Alves Barbosa da Silva. Optimizing therapeutic targets for breast cancer using boolean network models. *Computational Biology and Chemistry*, 2024.
- [4] Ciaran Welsh, Jin Xu, Lucian Smith, Matthias König, Kiri Choi, and Herbert M. Sauro. libroadrunner 2.0: a high performance sbml simulation and analysis library. *Bioinformatics*, 39(1):btac770, 2023.
- [5] Domenico Sgariglia, Alessandra Jordano Conforte, Carlos Eduardo Pedreira, Luis Alfredo Vidal de Carvalho, Flavia Raquel Gonçalves Carneiro, Nicolas Carels, and Fabricio Alves Barbosa da Silva. Data-driven modeling of breast cancer tumors using boolean networks. *Computational Biology and Chemistry*, 2021.
- [6] Tim Salimans, Jonathan Ho, Xi Chen, Szymon Sidor, and Ilya Sutskever. Evolution strategies as a scalable alternative to reinforcement learning. *arXiv preprint arXiv:1703.03864*, 2017.
- [7] Domenico Sgariglia, Alessandra Jordano Conforte, Carlos Eduardo Pedreira, Luis Alfredo Vidal de Carvalho, Flavia Raquel Gonçalves Carneiro, Nicolas Carels, and Fabricio Alves Barbosa da Silva. Boolean network model for cancer pathways: Predicting carcinogenesis and targeted therapy outcomes. *Computational Biology and Chemistry*, 2013.
- [8] Edda Klipp, Wolfram Liebermeister, Christoph Wierling, Axel Kowald, Ralf Herwig, and Hans Lehrach. *Systems Biology: A Textbook*. Wiley-Blackwell, Weinheim, 2 edition, 2009.
- [9] Michael Hucka, Andrew Finney, Herbert M. Sauro, Hamid Bolouri, John C. Doyle, Hiroaki Kitano, and SBML Forum. The systems biology markup language

(sbml): A medium for representation and exchange of biochemical network models. *Bioinformatics*, 19(4):524–531, 2003.