

Progetto di High Performance Computing

Skyline Operator

Luca Venturi - Matricola 0000978350

Anno Accademico 2024/2025

1 Introduzione

L'operatore skyline individua tutti i punti non dominati da nessun altro punto in un insieme. Un punto p domina un punto q se $p_i \geq q_i$ per tutte le dimensioni i , e $p_j > q_j$ per almeno una dimensione j .

Questo progetto richiede di implementare due versioni parallele di un algoritmo seriale per calcolare l'operatore skyline; si sono usati `OpenMP` e `CUDA`.

1.1 Specifiche calcolatore

Tutti i test sono stati eseguiti su un calcolatore con:

- **CPU:** Intel i5-7600k con 4 core fisici, senza hyperthreading.
- **GPU:** Nvidia 1070

2 Algoritmo Seriale

L'algoritmo seriale per il calcolo dello skyline è molto semplice: si assume inizialmente che tutti i punti appartengano allo skyline e, scorrendo la lista dei punti, si eliminano quelli dominati da altri. In pratica, ogni punto viene confrontato con tutti gli altri e vengono esclusi dallo skyline i punti dominati.

Il costo computazionale è circa $\mathcal{O}(N^2 \cdot D)$, poiché si tratta di due cicli innestati (costo $\mathcal{O}(N^2)$) ed ogni chiamata a *dominates* ha costo circa $\mathcal{O}(D)$.

Un dettaglio importante è che, quando un punto viene escluso, tutti i confronti che lo coinvolgono possono essere saltati. Ad esempio, se un punto P_1 domina P_2 , allora non è necessario confrontare P_2 con altri punti, perché ogni punto dominato da P_2 è dominato anche da P_1 , quindi sono sicuro che verrà escluso quanto confrontato con P_1 ; inoltre basta che sia dominato da un solo punto per poterlo escludere dallo skyline.

Questa caratteristica rende il tempo di esecuzione dell'algoritmo *output-dependent*: il numero effettivo di istruzioni eseguite dipende anche dal numero K di punti nello skyline.

2.1 Analisi dell'algoritmo

Prima di procedere all'implementazione delle versioni parallele è necessario analizzare il codice seriale della funzione `skyline`. È evidente che non è possibile parallelizzare nessuno dei due cicli direttamente, ci sono diverse criticità:

- Nel **ciclo interno**, più thread andrebbero a modificare concorrentemente la stessa variabile `r`, causando race condition.

- Nel **ciclo esterno**, oltre al problema di **r**, si hanno accessi concorrenti all'array **s**. Per esempio un thread potrebbe impostare $s[j] = 0$ mentre un altro thread sta leggendo quello stesso valore.
- Inoltre, il ciclo esterno contiene una condizione: l'iterazione i viene eseguita solo se $s[i]$ non è stato azzerato da iterazioni precedenti. Questa non è una vera e propria *loop-carried dependency*, poiché non influisce direttamente sul risultato finale, ma influenza fortemente il numero di confronti eseguiti.

3 Parallelizzazione con OpenMP

3.1 Discussione sull'algoritmo

La soluzione proposta sfrutta una sezione parallela creata con `#pragma omp parallel`, in modo da riutilizzare la stessa pool di thread sia per l'inizializzazione dell'array **s** sia per il calcolo dello skyline. L'inizializzazione di **s** è parallelizzata facilmente con una direttiva `#pragma omp for`. Nei cicli che calcolano lo skyline è invece necessario utilizzare una **critical section**. Nello specifico, si racchiudono la modifica di $s[j]$ e il decremento di **r** con `#pragma omp critical`. Viene inoltre inserito un ulteriore controllo su $s[j]$ per evitare decrementi multipli da parte di thread diversi, infatti non ho garanzie che $s[j]$ non sia già stato impostato a 0 da un altro thread nel tempo che è passato tra il controllo precedente e la sezione critica. Una possibile alternativa sarebbe stata quella di spostare il calcolo di **r** in un ciclo separato, usando una riduzione, ma dai test questa variante si è dimostrata leggermente meno efficiente. Si è anche testata una versione che non faceva uso delle sezioni critiche, pensando fosse migliore, e usando la riduzione di array su **s** con l'operatore **AND** e la riduzione somma in un ciclo a parte per **r**. È risultata meno efficiente per due motivi:

1. Lavorando su **s** globale è possibile sfruttare la condizione `if (s[i])`, che consente di saltare molte iterazioni non necessarie.
2. La copia dell'array **s** dalla memoria globale a quella privata di ciascun thread risulta più onerosa rispetto al costo della sincronizzazione dovuta alla sezione critica.

Per quanto riguarda lo scheduling, il carico di lavoro è sbilanciato (proprio a causa di quella condizione) e si sono quindi testati vari chunksize sia per *dynamic* che per *guided*, sembra essere leggermente meglio con `schedule(dynamic,64)`, anche se le differenze con *guided* sono minime.

3.2 Discussione delle prestazioni

Si sono considerati solo i tempi di esecuzione della funzione skyline, dove la porzione di codice seriale è quasi lo 0% e quindi l'efficienza massima può raggiungere il 100% (legge di Amdahl)

3.2.1 Speedup

Lo speedup è stato calcolato come:

$$Speedup = \frac{T_{parallel}(1)}{T_{parallel}(p)} \quad \text{con } T_{parallel}(p) \text{ tempo di esecuzione con } p \text{ thread.}$$

Come si osserva in Figura 1, lo speedup cresce in modo quasi ideale fino a 4 thread sui dataset grandi, mentre per input più piccoli l'overhead dovuto alla sincronizzazione non è indifferente; con dataset molto piccoli l'implementazione parallela risulta addirittura più lenta della versione seriale.




Figura 1: Speedup versione OMP eseguita con 4 thread calcolato rispetto all'esecuzione con 1 thread.

3.2.2 Efficiency

L'efficienza è definita come:

$$Efficiency = \frac{S_p}{p} \quad \text{con } S_p \text{ speedup e } p \text{ numero di thread.}$$

Il grafico in Figura 2 conferma quanto visto per lo speedup: efficienza elevata sui dataset grandi, ma in calo per input piccoli. Comunque ottimi risultati in quanto l'efficienza è vicina al 100%.




Figura 2: Efficienza dell'implementazione OpenMP calcolata con speedup del grafico precedente.

3.2.3 Strong Scaling Efficiency

La *Strong Scaling Efficiency* misura come varia il tempo di esecuzione al crescere del numero di thread, mantenendo fisso il dataset. I risultati sono riportati in Tabella 1 e Figura 3, e mostrano una scalabilità ideale.

3.2.4 Weak Scaling Efficiency

Infine, si è analizzata la *Weak Scaling Efficiency*, aumentando la dimensione del problema proporzionalmente al numero di thread in modo da mantenere costante il carico di lavoro per thread. Poiché l'algoritmo ha complessità $\mathcal{O}(N^2)$, visto che $D \ll N$, la dimensione del dataset è stata




Figura 3: Speedup per l’implementazione OpenMP eseguita sullo stesso dataset e aumentando il numero di thread, confrontato con lo speedup ideale. Crescita lineare.

Tabella 1: Tempi di esecuzione, speedup ed efficienza in funzione del numero di thread. Dataset: N100000 punti, 10 dimensioni. 10 ripetizioni. 24892 punti nello skyline.

Threads	N	D	K	Tempo (s)	Speedup	Efficienza (%)
1	100020	10	24892	18.87	1.00	1.00
2	100020	10	24892	9.66	1.95	0.98
3	100020	10	24892	6.09	3.10	1.03
4	100020	10	24892	4.81	3.93	0.98

scalata di un fattore $\sqrt{p}$, dove p è il numero di thread. I risultati riportati in Tabella 2 mostrano un’efficienza addirittura superiore a quella ideale. Questo effetto è spiegato dalla natura *output-dependent* dell’algoritmo (K aumenta di un fattore minore di $\sqrt{p}$) e dal lavoro della cache, che rendono le esecuzioni parallele più efficienti del previsto.

Tabella 2: Tempo di esecuzione e weak scaling efficiency su dataset di dimensioni crescenti per rendere costante il carico di lavoro per thread.

Threads	N	D	K	Tempo (s)	Efficienza (%)
1	100000	10	24892	19.27	100
2	141421	10	31212	17.66	109
3	173205	10	34688	15.23	127
4	200000	10	39965	17.40	111

4 Parallelizzazione con CUDA

Come seconda tecnologia di parallelizzazione è stata scelta CUDA, principalmente per la disponibilità di una scheda NVIDIA e la volontà di sfruttarla, ma anche perché il problema si presta bene ad essere parallelizzato su GPU: la funzione `dominates` è infatti un’operazione banale (costo $\mathcal{O}(D)$, con $D \ll N$), che può essere facilmente replicata in parallelo su migliaia di thread.

4.1 Discussione dell’algoritmo

Si sono sviluppate due varianti dell’algoritmo, che differiscono nel modo in cui mappano il lavoro sui thread:

Versione 1D ad ogni thread viene assegnato un punto P_i . Il thread cicla su tutti gli altri punti, se P_i domina qualche altro punto P_j , aggiorna $s[j]$ tramite `atomicExch`, impostandolo a 0. Questa versione richiede N thread ed è più fedele alla logica del ciclo seriale.

Versione 2D ad ogni thread viene assegnata direttamente una coppia di punti (P_i, P_j) . In pratica, il doppio ciclo annidato viene "srotolato" e valutato in parallelo. Ogni thread esegue il test di dominanza su una singola coppia e in caso aggiorna $s[j]$ con `atomicCAS`. Questa strategia sfrutta maggiormente la parallelizzazione massiccia della GPU, ma richiede fino a N^2 thread. Per valori grandi di N la GPU suddivide l'esecuzione in più batch e c'è molto overhead.

Inizialmente è stata implementata la versione 1D, più intuitiva. Successivamente, ricercando metodi efficienti per parallelizzare due loop annidati, ho trovato sul forum NVIDIA la soluzione alternativa della griglia bidimensionale, a cui non avevo inizialmente pensato e che ho voluto provare ad implementare. Questa variante "extra" si è rivelata particolarmente utile con input ad alta dimensionalità. Anche qui, come per OMP, si usano operazioni atomiche per impostare a 0 $s[j]$ in modo da evitare contese tra thread. L'inizializzazione di s e il calcolo di r sono fatti lato host: si è testata una versione che usa altri due kernel per queste computazioni, ma il guadagno di efficienza per dataset grandi non vale l'overhead sui dataset più piccoli; considerando 100.000 punti come caso d'uso medio è una complicazione inutile e quasi peggiorativa.

4.2 Discussione delle prestazioni

Anche per CUDA sono considerati solo i tempi di esecuzione della funzione skyline.

4.2.1 Speedup CUDA rispetto alla versione seriale

Come si può verificare nella Tabella 3, sui dataset piccoli, l'overhead dovuto ad inizializzazione e trasferimento dati verso la GPU pesa più del calcolo effettivo, portando a speedup molto bassi, mentre per dataset di dimensioni maggiori entrambe le versioni producono ottime velocizzazioni. Si notano anche le principali differenze tra le due versioni: la versione 1 soffre con D troppo grandi, mentre la versione 2 scala meglio con la dimensionalità del problema. Nel caso di test peggiore dove $K \approx N$ lo speedup della versione 1 è quasi il doppio della versione 2.

Tabella 3: Confronto dei tempi di esecuzione e speedup delle versioni CUDA rispetto alla versione seriale su diversi dataset.

Dataset	Tempo (s)		Speedup	
	CUDA1	CUDA2	CUDA1	CUDA2
circle-N1000-D2.in	0.05	0.02	0.00	0.01
test1-N100000-D3.in	0.41	0.18	0.06	0.14
test2-N100000-D4.in	0.35	0.34	7.36	7.52
test3-N100000-D10.in	0.41	0.67	49.89	31.02
test4-N100000-D8.in	0.34	0.52	38.33	25.28
test5-N100000-D20.in	1.12	1.18	81.23	77.45
test6-N100000-D50.in	2.38	1.34	55.17	98.26
test7-N100000-D200.in	4.00	1.34	48.90	145.52
worst-N100000-D10.in	0.51	0.87	115.30	67.62

4.2.2 Analisi dei risultati

Quando D aumenta troppo allora la funzione dominates non è più un'operazione banale, diventa un calcolo oneroso per un cuda core che lavora a frequenze di clock più basse rispetto a una

normale CPU. In questo modo la versione 1, in cui ogni thread esegue dominates circa N volte, perde di efficienza. La versione 2 sfrutta meglio la distribuzione massiccia disponibile con CUDA, ma ha un alto overhead dovuto all'alto numero di thread richiesti e alle operazioni atomiche, quando D è piccolo e la funzione dominates è veloce il costo principale diventa la gestione dei thread e delle atomiche.

4.2.3 Dataset con N più grandi

Sono stati generati dataset da 1.000.000 punti per verificare la scalabilità delle due versioni all'aumentare di N , come mostrato in Tabella 4. I risultati rafforzano quanto osservato prima e ci dicono che la versione 1 scala meglio all'aumentare di N , mentre quando D aumenta troppo la versione 2 prende il sopravvento.

Tabella 4: Tempi di esecuzione delle versioni CUDA su dataset da 1.000.000 punti.

Dataset	CUDA1 (s)	CUDA2 (s)
test1-N1000000-D3.in	4.05	15.97
test2-N1000000-D4.in	11.70	35.77
test3-N1000000-D10.in	16.12	48.58
test4-N1000000-D8.in	7.50	22.75
test5-N1000000-D20.in	95.03	105.37
test6-N1000000-D50.in	226.19	124.33

4.3 Confronto CUDA vs OMP

Tabella 5: Confronto dello speedup delle versioni CUDA rispetto a OpenMP eseguito con 4 thread.

Dataset	Speedup rispetto a OMP	
	CUDA1	CUDA2
circle-N1000-D2.in	0.01	0.02
test1-N100000-D3.in	0.03	0.06
test2-N100000-D4.in	1.71	1.75
test3-N100000-D10.in	11.78	7.32
test4-N100000-D8.in	9.01	5.94
test5-N100000-D20.in	19.52	18.61
test6-N100000-D50.in	15.22	27.10
test7-N100000-D200.in	12.51	37.24
worst-N100000-D10.in	27.50	16.13

5 Conclusioni

Entrambe le implementazioni, OpenMP e CUDA, calcolano correttamente lo skyline, ma con caratteristiche di prestazioni differenti. L'implementazione OpenMP risulta semplice da sviluppare, con buoni tempi di esecuzione e ottima scalabilità, limitata solo dal numero di core fisici disponibili. La versione CUDA sfrutta invece il parallelismo massivo della GPU: la variante 1D è più efficiente per dataset con numero elevato di punti ma dimensioni moderate, mentre la variante 2D mostra vantaggi quando il numero di dimensioni cresce. A meno di dataset con D molto grande (> 50) la versione 1 è più solida. Si potrebbe pensare ad un merge delle due versioni CUDA per utilizzare un kernel o l'altro a seconda di D .