Nome da tabela: cliente.									
Definição: Recebe os dados para efetuar o cadastro do cliente.									
Nome da coluna	Tipos de dados	Tamanho	Restrição	Valor padrão	Descrição				
id_cliente	smallint	n/d	Pk, not null	null	Id do cliente				
			auto_increment						
nome_cliente	varchar	255	n/d	n/d	Nome do cliente				
email_cliente	varchar	255	n/d	n/d	Email do cliente				
razão_social_cliente	varchar	255	n/d	n/d	Razão social do cliente				
telefone_cliente	varchar	255	n/d	n/d	Telefone do cliente				
cep_cliente	int	7	not null	n/d	Cep do cliente				
endereço_cliente	varchar	255	n/d	n/d	Endereço do cliente				
numero_endereço_cliente	int	n/d	not null	n/d	Numero de endereço do				
					cliente				
logradouro_cliente	varchar	255	n/d	n/d	Logradouro do cliente				
bairro_cliente	varchar	255	n/d	n/d	Bairro do cliente				
cidade_cliente	varchar	255	n/d	n/d	Cidade do cliente				
uf_cliente	varchar	255	n/d	n/d	Uf do cliente				
preferencia_de_produtos_cliente	varchar	255	n/d	n/d	Preferencia de produtos				
					do cliente				
id_pedido_cliente	smallint	n/d	Fk, not null	n/d	Id de pedido do cliente				
observacoes	varchar	255	n/d	n/d	Observações do cliente				

Nome da tabela: fornecedor.								
Definição: Recebe os dados para efetuar o cadastro dos fornecedores.								
Nome da coluna	Tipos de dados	Tamanho	Restrição	Valor padrão	Descrição			
id_fornecedor	smallint	n/d	not null auto_increment	null	Id do fornecedor			
nome_fornecedor	varchar	255	n/d	n/d	Nome do fornecedor			
cep_fornecedor	int	7	not null	n/d	Cep do fornecedor			
endereço_fornecedor	varchar	255	n/d	n/d	Endereço do fornecedor			
numero_endereco_fornecedor	int	n/d	not null	n/d	Numero de endereço do fornecedor			
logradouro_fornecedor	varchar	255	n/d	n/d	Logradouro do fornecedor			
bairro_fornecedor	varchar	255	n/d	n/d	Bairro do fornecedor			
cidade_fornecedor	varchar	255	n/d	n/d	Cidade do fornecedor			
uf_fornecedor	varchar	2	n/d	n/d	Uf do fornecedor			
telefone_fornecedor	varchar	255	n/d	n/d	Telefone do fornecedor			
email_fornecedor	varchar	255	n/d	n/d	Email do fornecedor			
notas_fornecedores	varchar	255	n/d	n/d	Notas dos fornecedores			
id_pedido_fornecedor	smallint	n/d	Fk, not null	n/d	Id de pedido do fornecedor			