SafeGuard — Arquitectura

Clientes

Sitio web (Vercel)
React 19 + Vite, https://safeguardd.vercel.app
PhishGuard: empleados, campañas, tablero, informe y cobro
SafeLink: enlace, WhatsApp, correo, PDF, QR, historial, Faro y compartir
Detector propio: analiza la dirección en el navegador; el PDF y el QR no se suben

App Android (Java, WebView)
Carga el sitio publicado
Cámara para QR, compartir texto, enlace copiado y aviso sin conexión

Página de simulación
/simulacion/:token y /bien/:token
la abre el empleado, sin cuenta

Extensión de Chrome (MV3)
Copia del detector: color por pestaña
Avisa, no bloquea, sin historial

GitHub Actions
npm test, eval del detector y build en cada cambio; Vercel publica el sitio

carga el sitio

sesión

invoca

datos con RLS

revisa el enlace

registra el evento

lee amenazas

clave de servicio

Supabase

Auth
Correo y contraseña o Google
La contraseña se guarda como hash
Emite el JWT de la sesión

Edge Functions (TypeScript, Deno)
safelink-enriquecer: sigue el enlace
safelink-faro: explica el resultado
phishguard-avisar-campana: correo y kit
phishguard-avisar-caida: aviso al admin
phishguard-mercadopago: cobro
eliminar-cuenta: borra la cuenta
Validan la sesión con auth.getUser()

PostgreSQL con seguridad por fila
PhishGuard: organizaciones, usuarios_admin, empleados, plantillas_phishing, campanas, eventos_simulacion, pagos_phishguard
SafeLink: safelink_analisis, safelink_reportes, safelink_compartidos, safelink_errores, safelink_faro_uso, entrenamiento_respuestas
Compartida: amenazas
Funciones: phishguard_registrar, phishguard_tablero, importar empleados

Servicios externos

Google
Ingreso con Google (OAuth)

Gmail (SMTP)
Correo de la campaña, kit y aviso de caída

Mercado Pago
Cobro del mínimo y consulta del pago

Google Gemini
Modelo de Faro: solo el caso y la pregunta

rdap.org · crt.sh · DNS de Cloudflare
Edad del dominio y del certificado

Sitio que se revisa
Se abre desde el servidor, sin cookies