SafeGuard — Modelo entidad-relación

organizaciones

PK id: uuid
nombre_empresa: text
plan_id: text
estado_suscripcion: text

usuarios_admin

PK id: uuid
FK organizacion_id: uuid (→ organizaciones)
FK auth_user_id: uuid (→ auth.users)
nombre: text
email: text
rol: text

auth.users

PK id: uuid
email: text
encrypted_password: text
created_at: timestamptz

safelink_analisis

PK id: uuid
FK usuario_id: uuid (→ auth.users)
url_analizada: text
dominio: text
nivel_riesgo: text {nivel}
puntuacion_riesgo: int
explicacion: text
entrada: text
fecha_analisis: timestamptz

nivel_riesgo

Dominio: nivel

Valores de nivel_riesgo y nivel:
verde, amarillo, rojo, gris
(check en la base)

empleados

PK id: uuid
FK organizacion_id: uuid (→ organizaciones)
nombre: text
email: text
departamento: text
estado: text
origen: text
creado_en: timestamptz

campanas

PK id: uuid
FK organizacion_id: uuid (→ organizaciones)
FK plantilla_id: uuid (→ plantillas_phishing)
nombre_campana: text
canal: text
estado: text
fecha_inicio: timestamptz
es_refuerzo: boolean
FK origen_campana_id: uuid (→ campanas)
creado_en: timestamptz

pagos_phishguard

PK id: uuid
FK auth_user_id: uuid (→ auth.users)
FK organizacion_id: uuid (→ organizaciones)
medio: text
monto: numeric
moneda: text
es_prueba: boolean
UQ pago_mp: text
creado_en: timestamptz

safelink_compartidos

PK id: uuid
FK usuario_id: uuid (→ auth.users)
UQ token: text
url_analizada: text
dominio: text
nivel_riesgo: text {nivel}
puntuacion_riesgo: int
explicacion: text
creado_en: timestamptz

safelink_reportes

PK id: uuid
FK usuario_id: uuid (→ auth.users)
dominio: text
motivo: text
estado: text
cierre: text
origin_type: text
fecha_reporte: timestamptz

eventos_simulacion

PK id: uuid
FK campana_id: uuid (→ campanas · UQ con empleado_id)
FK empleado_id: uuid (→ empleados)
UQ token_unico: text
mail_enviado: boolean
pagina_abierta: boolean
hizo_clic: boolean
ingreso_datos: boolean
completo_capacitacion: boolean
vio_reconocimiento: boolean
fecha_evento: timestamptz
aviso_caida_en: timestamptz

plantillas_phishing

PK id: uuid
titulo: text
asunto_mail: text
remitente_falso: text
cuerpo_html: text
nivel_dificultad: text
categoria: text
canal: text
FK amenaza_dominio: text (→ amenazas)
metadata: jsonb

safelink_errores

PK id: uuid
FK usuario_id: uuid (→ auth.users)
dispositivo: text
url: text
dominio: text
canal: text
nivel: text {nivel}
esperado: text
motivos: jsonb
comentario: text
estado: text
creado_en: timestamptz

safelink_faro_uso

PK id: uuid
FK usuario_id: uuid (→ auth.users)
ip: text
clave: text
respuesta: text
tokens_entrada: int
tokens_salida: int
tokens_total: int
creado_en: timestamptz

amenazas

PK dominio: text
nivel: text
motivo: text
veces_reportado: int
origen: text
primera_vez: timestamptz
actualizada_en: timestamptz

entrenamiento_respuestas

PK id: uuid
dispositivo: text
mensaje: text
acerto: boolean
creado_en: timestamptz

auth.users es la tabla de Supabase Auth: la contraseña se guarda como hash bcrypt en encrypted_password. Ninguna tabla propia guarda contraseñas.
Simulación: de lo que la persona escribe solo se guarda ingreso_datos (verdadero o falso), nunca el valor.
Nombres: las tablas y columnas son las mismas del diagrama de clases y van sin ñ ni tildes (campanas = Campañas, departamento = Área).
Claves: PK primaria, FK foránea (entre paréntesis, la tabla a la que apunta), UQ única. Todas las tablas tienen seguridad por fila.