Diagrama de clases de SafeGuard

Organizacion
«tabla organizaciones»

- id: uuid
- nombre_empresa: text
- plan_id: text
- estado_suscripcion: text

+ activarConPago(pago) [phishguard-mercadopago]

UsuarioAdmin (Responsable de IT)
«tabla usuarios_admin»

- id: uuid
- organizacion_id: uuid
- auth_user_id: uuid
- nombre: text
- email: text
- rol: text

+ importarEmpleados(filas) [phishguard_importar_empleados]
+ verTablero() [phishguard_tablero]

Cuenta
«tabla auth.users · Supabase Auth»

- id: uuid
- email: text
- encrypted_password: text {hash bcrypt}
- created_at: timestamptz

+ ingresar(email, contraseña)
+ ingresarConGoogle()
+ cambiarContraseña(actual, nueva)
+ exportarDatos(): archivo JSON
+ eliminar() [eliminar-cuenta]

AnalisisSafeLink
«tabla safelink_analisis»

- id: uuid
- usuario_id: uuid
- url_analizada: text
- dominio: text
- nivel_riesgo: Semaforo
- puntuacion_riesgo: int
- explicacion: text
- entrada: text {web, qr, whatsapp, correo o pdf}
- fecha_analisis: timestamptz

+ analizar(entrada) [en el navegador]
+ enriquecer(url) [safelink-enriquecer]
+ guardar()

«enumeration» Semaforo

verde
amarillo
rojo
gris {no se pudo verificar}

Empleado
«tabla empleados»

- id: uuid
- organizacion_id: uuid
- nombre: text
- email: text
- departamento: text {área}
- estado: text
- origen: text {manual, csv o link}
- creado_en: timestamptz

+ cambiarEstado(estado) {solo un administrador}

Campana (Campaña)
«tabla campanas»

- id: uuid
- organizacion_id: uuid
- plantilla_id: uuid
- nombre_campana: text
- canal: text {email, whatsapp o sms}
- estado: text
- fecha_inicio: timestamptz
- es_refuerzo: boolean
- origen_campana_id: uuid {refuerzo de}
- creado_en: timestamptz

+ enviar() [phishguard-avisar-campana]
+ programarRefuerzo(empleado)
+ lanzarRefuerzo() [phishguard_lanzar_refuerzo]
+ borrar()

PagoPhishGuard
«tabla pagos_phishguard»

- id: uuid
- auth_user_id: uuid
- organizacion_id: uuid
- medio: text
- monto: numeric {500 o 37500}
- moneda: text
- es_prueba: boolean
- pago_mp: text
- creado_en: timestamptz

+ crear() [phishguard-mercadopago]
+ confirmar(pago_mp)
+ verificar()

FichaCompartida
«tabla safelink_compartidos»

- id: uuid
- usuario_id: uuid
- token: text
- url_analizada: text
- dominio: text
- nivel_riesgo: Semaforo
- puntuacion_riesgo: int
- explicacion: text
- creado_en: timestamptz

+ compartir() [safelink_compartir]
+ ver(token) [safelink_ver_compartido]

ReporteSitio
«tabla safelink_reportes»

- id: uuid
- usuario_id: uuid
- dominio: text
- motivo: text
- estado: text
- cierre: text
- origin_type: text
- fecha_reporte: timestamptz

EventoSimulacion
«tabla eventos_simulacion»

- id: uuid
- campana_id: uuid
- empleado_id: uuid
- token_unico: text
- mail_enviado: boolean
- pagina_abierta: boolean
- hizo_clic: boolean
- ingreso_datos: boolean {nunca el valor escrito}
- completo_capacitacion: boolean
- vio_reconocimiento: boolean
- fecha_evento: timestamptz
- aviso_caida_en: timestamptz

+ registrar(p_token, p_evento) [phishguard_registrar]
+ verSimulacion(p_token)
+ avisarCaida() [phishguard-avisar-caida]

Plantilla
«tabla plantillas_phishing»

- id: uuid
- titulo: text
- asunto_mail: text
- remitente_falso: text {marca ficticia}
- cuerpo_html: text
- nivel_dificultad: text
- categoria: text
- canal: text
- amenaza_dominio: text
- metadata: jsonb {lección}

+ generarDesdeAmenazas() [phishguard_inspirar_plantillas]

ReporteError
«tabla safelink_errores»

- id: uuid
- usuario_id: uuid {opcional}
- dispositivo: text
- url: text {sin ? ni #}
- dominio: text
- canal: text
- nivel: Semaforo
- esperado: text
- motivos: jsonb
- comentario: text
- estado: text
- creado_en: timestamptz

+ reportar() [safelink_reportar_error]

ConsultaFaro
«tabla safelink_faro_uso»

- id: uuid
- usuario_id: uuid
- ip: text
- clave: text
- respuesta: text
- tokens_entrada: int
- tokens_salida: int
- tokens_total: int
- creado_en: timestamptz

+ preguntar(caso, pregunta, modo) [safelink-faro]

Amenaza
«tabla amenazas»

- dominio: text
- nivel: text
- motivo: text
- veces_reportado: int
- origen: text
- primera_vez: timestamptz
- actualizada_en: timestamptz

RespuestaEntrenamiento
«tabla entrenamiento_respuestas»

- id: uuid
- dispositivo: text
- mensaje: text
- acerto: boolean
- creado_en: timestamptz

+ registrar() [entrenamiento_registrar]

Qué modela: las entidades que el sistema guarda. Cada clase es una tabla de la base y sus métodos son las funciones de la base o del servidor que trabajan sobre ella; por eso los atributos coinciden con las columnas del DER.
Contraseñas: la contraseña de la cuenta la guarda Supabase Auth como hash bcrypt en auth.users.encrypted_password. Ninguna tabla propia guarda contraseñas.
Simulación: de lo que la persona escribe solo se guarda ingreso_datos (verdadero o falso), nunca el valor.
Nombres: las clases usan los nombres de las tablas y columnas del DER, sin ñ ni tildes (campanas = Campañas, departamento = Área).
Métodos: entre corchetes, la función del servidor o de la base que los implementa.