
DOCUMENTO TÉCNICO

Modelo de Datos · Polizing

Esquema

Modelo de tablas final

2.1 — clientes

Campo	Tipo	Constraints
id	Int	PK, autoincrement
tipo	enum <code>ClienteTipo</code>	NOT NULL
email	String	nullable
telefono	String	nullable
direccion	String	nullable
estado	enum <code>ClienteEstado</code>	NOT NULL, default <code>activo</code>
fecha_alta	Timestamptz	default <code>now()</code>
created_at	Timestamptz	default <code>now()</code>
updated_at	Timestamptz	auto-update

2.2 — clientes_corporativos

Campo	Tipo	Constraints
cliente_id	Int	PK, FK → <code>clientes.id</code> cascade
cuit	String	@unique, NOT NULL
razon_social	String	NOT NULL
contacto_nombre	String	nullable

2.3 — clientes_no_corporativos

Campo	Tipo	Constraints
cliente_id	Int	PK, FK → <code>clientes.id</code> cascade
dni	String	@unique, NOT NULL
nombre	String	NOT NULL
apellido	String	NOT NULL

2.4 — empresas_aseguradoras

Campo	Tipo	Constraints
id	Int	PK, autoincrement
razon_social	String	NOT NULL
cuit	String	@unique, NOT NULL
telefono	String	nullable
email	String	nullable
created_at	Timestamptz	default now()
updated_at	Timestamptz	auto-update

2.5 — tipos_seguro

Campo	Tipo	Constraints
id	Int	PK, autoincrement
nombre	String	@unique, NOT NULL
descripcion	String	nullable

2.6 — polizas

Campo	Tipo	Constraints	Notas
<code>id</code>	Int	PK, autoincrement	
<code>numero_poliza</code>	String	<code>@unique</code> , NOT NULL	
<code>cliente_id</code>	Int	FK → <code>clientes.id</code> SetNull, NOT NULL	
<code>aseguradora_id</code>	Int	FK → <code>empresas_aseguradoras.id</code> SetNull, NOT NULL	
<code>tipo_seguro_id</code>	Int	FK → <code>tipos_seguro.id</code> SetNull, NOT NULL	
<code>cobertura</code>	enum <code>CoberturaTipo</code>	NOT NULL	
<code>estado</code>	enum <code>PolizaEstado</code>	NOT NULL	
<code>fecha_emision</code>	Timestamptz	NOT NULL	
<code>fecha_inicio_vigencia</code>	Timestamptz	NOT NULL	
<code>fecha_fin_vigencia</code>	Timestamptz	NOT NULL, CHECK ≥ inicio	
<code>suma_asegurada</code>	Decimal(15,2)	NOT NULL	
<code>prima_mensual</code>	Decimal(15,2)	NOT NULL	
<code>moneda</code>	Char(3)	default <code>'ARS'</code>	
<code>tarjeta_circulacion_poliza</code>	String	nullable	solo aplica para Automotor
<code>numero_cuota</code>	Int	nullable	
<code>pago_id</code>	Int	FK → <code>pagos.id</code> SetNull, nullable	
<code>created_at</code>	Timestamptz	default <code>now()</code>	
<code>updated_at</code>	Timestamptz	auto-update	

2.7 — siniestros

Campo	Tipo	Constraints	Notas
<code>id</code>	Int	PK, autoincrement	
<code>poliza_id</code>	Int	FK → <code>polizas.id</code> cascade, NOT NULL	
<code>numero</code>	String	<code>@unique</code> , NOT NULL	
<code>titulo</code>	String	NOT NULL	
<code>fecha_ocurrencia</code>	Timestamptz	NOT NULL	
<code>fecha_reporte</code>	Timestamptz	NOT NULL, CHECK ≥ ocurrencia	
<code>descripcion_hechos</code>	Text	nullable	
<code>estado</code>	enum <code>SiniestroEstado</code>	NOT NULL, default <code>nuevo</code>	
<code>leido</code>	Boolean	default false	
<code>ai_summary</code>	Text	nullable	
<code>created_at</code>	Timestamptz	default now()	
<code>updated_at</code>	Timestamptz	auto-update	

2.8 — siniestro_documentos

Campo	Tipo	Constraints
<code>id</code>	Int	PK, autoincrement
<code>siniestro_id</code>	Int	FK → <code>siniestros.id</code> cascade, NOT NULL
<code>tipo</code>	enum <code>DocumentoTipo</code>	NOT NULL
<code>nombre</code>	String	NOT NULL
<code>url</code>	String	NOT NULL
<code>mime_type</code>	String	NOT NULL
<code>hash</code>	String	nullable
<code>tamano_bytes</code>	Int	nullable
<code>created_at</code>	Timestamptz	default <code>now()</code>

2.9 — pagos

Campo	Tipo	Constraints	Notas
<code>id</code>	Int	PK, autoincrement	
<code>cliente_id</code>	Int	FK → <code>clientes.id</code> SetNull, NOT NULL	quién inicia el pago
<code>monto</code>	Decimal(15,2)	NOT NULL	total del batch
<code>fecha_pago</code>	Timestamptz	nullable	se llena al validar
<code>estado</code>	enum <code>PagoEstado</code>	NOT NULL, default <code>pendiente</code>	
<code>metodo_pago</code>	String	nullable	
<code>comprobante</code>	String	nullable	
<code>cbu</code>	String	nullable	
<code>moneda</code>	Char(3)	default <code>'ARS'</code>	
<code>created_at</code>	Timestamptz	default <code>now()</code>	
<code>updated_at</code>	Timestamptz	auto-update	

2.10 — usuarios

Campo	Tipo	Constraints
<code>id</code>	Int	PK, autoincrement
<code>dni</code>	String	<code>@unique</code> , NOT NULL
<code>email</code>	String	<code>@unique</code> , NOT NULL
<code>password_hash</code>	String	NOT NULL
<code>nombre_completo</code>	String	NOT NULL
<code>rol</code>	enum <code>Rol</code>	NOT NULL
<code>created_at</code>	Timestampz	default <code>now()</code>

2. Enums

```
ClienteTipo    → corporativo | persona
ClienteEstado → activo | baja
PolizaEstado   → vigente | proxima | vencida | anulada | renovada
CoberturaTipo → responsabilidad_civil | terceros_completo | todo_riesgo | basica | integral
SiniestroEstado → nuevo | tramite | cerrado
DocumentoTipo → img | pdf
PagoEstado     → pendiente | validado | rechazado
Rol            → productor | administrativo
```

Aclaracion sobre los enum de tipo usuario mas tablas de tipo usuario:

El enum `ClienteTipo` en la tabla padre `clientes` es indispensable porque actúa como un discriminador que identifica la naturaleza del cliente de forma inmediata desde cualquier punto del sistema. Cuando realizas consultas desde `Poliza` o desde la clase genérica `Cliente`, el sistema solo accede inicialmente a los datos compartidos de la tabla base y no tiene forma de saber de manera automática a qué subtabla corresponde ese registro. El enum le permite a tu backend saber instantáneamente, sin realizar búsquedas "a ciegas" ni LEFT JOINS innecesarios en todas las subtablas, si debe buscar los atributos específicos en `clientes_corporativos` o en `clientes_no_corporativos` para procesar la lógica de negocio o renderizar la interfaz correcta.