

API Federación Patronal Seguros

Endpoints seleccionados · Sandbox

Fecha de generación: 2026-05-26

Sandbox: <https://api-sandbox.fedpat.com.ar>

Productivo: <https://api.fedpat.com.ar>

Autenticación: OAuth 2.0 · Bearer token

Contenido del documento:

1. Solicitar póliza completa en PDF
2. Obtener cartera de clientes
3. Obtener cliente por DNI / CUIT / CUIL
4. Información de siniestros (choques de auto / moto / camioneta)
5. Obtener tarjeta de circulación

Índice general

1. Autenticación

1. Introducción
2. Datos adicionales (sandbox y productivo)
3. Seguridad (Bearer token)
4. Métodos (generar token)

2. 1. Solicitar póliza completa en PDF

1. **GET** /poliza/{sucursal}/{ramo}/{poliza}/{certificado}/reporte/poliza
2. **GET** /poliza/{sucursal}/{ramo}/{poliza}/{certificado}/{endoso}/reporte/poliza
3. **GET** /poliza/{sucursal}/{ramo}/{poliza}/{certificado}/reporte/certificado-cobertura
4. **GET** /poliza/{sucursal}/{ramo}/{poliza}/{certificado}/reporte/tarjeta-seguro-obligatorio

3. 2. Obtener cartera de clientes

1. **GET** /cartera/clientes

4. 3. Obtener cliente por DNI / CUIT / CUIL

1. **GET** /clientes/cliente/{numDocumento}/activo

5. 4. Información de siniestros (choques de auto / moto / camioneta)

6. 5. Obtener tarjeta de circulación

1. **GET** /utiles/reportes/link/{numDocumento}/{patente}

Autenticación

Introducción

Introducción

El objetivo es detallar el proceso de autenticación de los distintos clientes que desean consumir los servicios brindados por Federación Patronal Seguros.

ALCANCE

Esta documentación brinda especificaciones técnicas y funcionales para que los clientes de Federación Patronal Seguros habilitados puedan generar el token requerido para consumir aquellos servicios publicados en la API que requieran autenticación. Dicho token debe agregarse en el header de autorización de todos los request que se realicen a servicios que requieran autenticación.

Datos adicionales

Datos adicionales

Ambientes

Federación Patronal Seguros cuenta con dos ambientes en el que expone sus servicios, el ambiente productivo y el sandbox. Cada uno es accedido mediante distintas URLs.

- **Sandbox:** corresponde al entorno de pruebas con el que cada cliente va a interactuar durante la etapa de desarrollo.
<https://api-sandbox.fedpat.com.ar/>
- **Productivo:** Antes de comenzar a trabajar con el ambiente productivo, se realizará un proceso de auditoría sobre los clientes para validar que la generación del token se realiza siguiendo los consejos sugeridos en el apartado "Seguridad".
<https://api.fedpat.com.ar/>

Clientes API

Para brindar acceso a los servicios de la API que requieran autenticación, Federación Patronal cuenta con un conjunto de clientes registrados, e identificados con claves únicas (CLIENT_ID/CLIENT_SECRET) que permiten controlar e identificar el origen de las peticiones recibidas. Cada cliente tendrá acceso a un conjunto de servicios limitado.

A cada cliente se le proveerán las credenciales necesarias para poder realizar el proceso de autenticación en forma correcta, utilizando un medio de comunicación seguro, que permita mantener la confidencialidad de los datos intercambiados.

Seguridad

Seguridad

Para poder consumir los servicios provistos por la API que se encuentran protegidos mediante un factor de autenticación, es necesario que previamente cada cliente implemente la obtención del token.

Cada petición que se realice sobre un recurso protegido deberá incluir un Bearer token en el header Authorization.

```
Authorization: Bearer <token>
```

Requisitos

Para obtener dicho token, se utilizará el servicio "Generar token" explicado en el apartado [Métodos](#). Es necesario que esta autenticación se realice **directamente desde el lado del SERVIDOR, y NO desde el lado del cliente (JavaScript)** dado que se intercambiarán datos sensibles entre cliente/servidor que, si quedan expuestos en el navegador del usuario, la identidad de los clientes puede verse comprometida.

Por esta razón, antes de pasar al ambiente productivo se llevará a cabo un proceso de auditoría sobre el código de los clientes, para verificar que las credenciales no quedan expuestas, y se garantiza la confidencialidad de estas en el proceso de autenticación. Por ejemplo: verificando que las credenciales del cliente no se encuentren almacenadas en el frontend del sitio web. En caso de incumplimiento, se dará de baja el cliente.

Métodos

Métodos

- **Descripción:** El Servicio permite la obtención de un token válido de acceso para la aplicación.
- **URL:** `https://[ambiente].fedpat.com.ar/oauth/token`
[ambiente]: `api/api-sandbox`
- **Method HTTP:** POST

Requisitos

Authorization

```
Type: Basic Auth*  
Username: Client_id  
Password: Client_secret
```

Headers

Key	Value
Content-type	application/x-www-form-urlencoded
Body	

Key	Value
grant_type	password
Username	*****
password	*****

* Basic Auth se compone por {{CLIENT_ID}}:{{CLIENT_SECRET}} cifrado en base64

Respuesta exitosa: objeto JSON

Campo	Descripción	Tipo de dato	Obligatorio
access_token	La cadena de token de acceso emitida por el servidor de autorización	String	Si
token_type	El tipo de token que es solo la cadena "bearer"	String	Si
expires_in	Duración del tiempo para el que se otorga el token de acceso.	integer	Si
Scope	read /write	String	Si
Jti	Identificador único	String	Si

Formato respuesta exitosa

```
{
  "access_token": "String",
  "token_type": "String",
  "expires_in": integer,
  "scope": "String",
  "jti": "String"
}
```

Respuesta fallida: objeto JSON

Campo	Descripción	Tipo de dato	Obligatorio
Error	Nombre del posible del error	String	Si
error_description	Breve descripción del posible error	String	Si

Errores posiblesRespuesta fallida: objeto JSON

Error	Descripción
invalid_request	A la solicitud le falta un parámetro, por lo que el servidor no puede continuar con la solicitud. Esto también se puede devolver si la solicitud incluye un parámetro no compatible o repite un parámetro.
invalid_client	La autenticación del cliente falló, si la solicitud contiene un ID de cliente o secreto no válido.
invalid_grant	El código de autorización (o la contraseña del usuario para el tipo de concesión de contraseña) no es válido o caducó. Este también es el error que devolvería si la URL de redireccionamiento proporcionada en la concesión de autorización no coincide con la URL proporcionada en esta solicitud de token de acceso.
invalid_scope	Para las solicitudes de token de acceso que incluyen un alcance (contraseña o concesiones de credenciales de cliente), este error indica un valor de alcance no válido en la solicitud
unauthorized_client	Este cliente no está autorizado a usar el tipo de concesión solicitado. Por ejemplo, si se restringe qué aplicaciones pueden usar la concesión implícita, devolverá este error para las otras aplicaciones
unsupported_grant_type	Si se solicita un tipo de concesión que el servidor de autorización no reconoce. Tenga en cuenta que los tipos de concesión desconocidos también usan este código de error específico en lugar de usar el invalid_request anterior

Formato respuesta fallida

```
{
  "error": "String ",
  "error_description": "String"
}
```

1. Solicitar póliza completa en PDF

Endpoints que devuelven reportes oficiales de la póliza: impresión completa de la póliza (con o sin endoso), certificado de cobertura y tarjeta del seguro obligatorio. Todos pertenecen a la API de Emisión y la respuesta contiene un PDF (o un link/contenido base64 al PDF) que se puede mostrar o descargar.

ENDPOINTS (4)

- **GET** /poliza/{sucursal}/{ramo}/{poliza}/{certificado}/reporte/poliza
- **GET** /poliza/{sucursal}/{ramo}/{poliza}/{certificado}/{endoso}/reporte/poliza
- **GET** /poliza/{sucursal}/{ramo}/{poliza}/{certificado}/reporte/certificado-cobertura
- **GET** /poliza/{sucursal}/{ramo}/{poliza}/{certificado}/reporte/tarjeta-seguro-obligatorio

GET /poliza/{sucursal}/{ramo}/{poliza}/{certificado}/reporte/poliza

API: Emisión · **operationId:** getReportePoliza_1 Emision automotores

Obtiene el reporte de impresión de póliza

URL COMPLETA DE EJEMPLO

https://api-sandbox.fedpat.com.ar/v1/poliza/0/0/0/0/reporte/poliza

PARÁMETROS

Nombre	En	Tipo	Req.	Descripción
sucursal	path	integer	sí	
ramo	path	integer	sí	
poliza	path	integer	sí	
certificado	path	integer	sí	

EJEMPLOS DE REQUEST

curl

```
curl -X GET "https://api-sandbox.fedpat.com.ar/v1/poliza/0/0/0/0/reporte/poliza" \
-H "Authorization: Bearer <TU_ACCESS_TOKEN>" \
-H "Accept: application/json"
```

JavaScript (fetch)

```
const response = await fetch("https://api-sandbox.fedpat.com.ar/v1/poliza/0/0/0/0/reporte/poliza", {
  "method": "GET",
  "headers": {
    "Authorization": "Bearer <TU_ACCESS_TOKEN>",
    "Accept": "application/json"
  }
});
const data = await response.json();
```

PowerShell

```
$headers = @{"Authorization" = "Bearer <TU_ACCESS_TOKEN>"
"Accept" = "application/json"}
Invoke-RestMethod -Method GET -Uri "https://api-sandbox.fedpat.com.ar/v1/poliza/0/0/0/0/reporte/poliza" -Headers $headers
```

RESPUESTAS

```
{
  "nombreReporte": "string",
  "descripcion": "string",
  "desname": "string",
  "formato": "string",
  "destType": "CACHE",
  "desFormat": "PDF",
  "reporte": [
    "string"
  ]
}
```

GET /poliza/{sucursal}/{ramo}/{poliza}/{certificado}/{endoso}/reporte/poliza

API: Emisión · **operationId:** getReportePoliza_endoso Emision automotores

Obtiene el reporte de impresión de póliza

URL COMPLETA DE EJEMPLO

https://api-sandbox.fedpat.com.ar/v1/poliza/0/0/0/0/0/reporte/poliza

PARÁMETROS

Nombre	En	Tipo	Req.	Descripción
sucursal	path	integer	sí	
ramo	path	integer	sí	
poliza	path	integer	sí	
certificado	path	integer	sí	
endoso	path	integer	sí	

EJEMPLOS DE REQUEST

curl

```
curl -X GET "https://api-sandbox.fedpat.com.ar/v1/poliza/0/0/0/0/0/reporte/poliza" \
-H "Authorization: Bearer <TU_ACCESS_TOKEN>" \
-H "Accept: application/json"
```

JavaScript (fetch)

```
const response = await fetch("https://api-sandbox.fedpat.com.ar/v1/poliza/0/0/0/0/0/reporte/poliza", {
  "method": "GET",
  "headers": {
    "Authorization": "Bearer <TU_ACCESS_TOKEN>",
    "Accept": "application/json"
  }
});
const data = await response.json();
```

PowerShell

```
$headers = @{"Authorization" = "Bearer <TU_ACCESS_TOKEN>"
"Accept" = "application/json"}
Invoke-RestMethod -Method GET -Uri "https://api-sandbox.fedpat.com.ar/v1/poliza/0/0/0/0/0/reporte/poliza" -Headers $headers
```

RESPUESTAS

200 OK

```
{
  "nombreReporte": "string",
  "descripcion": "string",
  "desname": "string",
  "formato": "string",
  "destType": "CACHE",
  "desFormat": "PDF",
  "reporte": [
    "string"
  ]
}
```

GET /poliza/{sucursal}/{ramo}/{poliza}/{certificado}/reporte/certificado-cobertura

API: Emisión · **operationId:** getCertificadoCobertura Emision automotores

Obtiene el reporte del certificado de cobertura para pólizas de automotor y OR que no son de vida

URL COMPLETA DE EJEMPLO

https://api-sandbox.fedpat.com.ar/v1/poliza/0/0/0/0/reporte/certificado-cobertura

PARÁMETROS

Nombre	En	Tipo	Req.	Descripción
sucursal	path	integer	sí	
ramo	path	integer	sí	
poliza	path	integer	sí	
certificado	path	integer	sí	

EJEMPLOS DE REQUEST

curl

```
curl -X GET "https://api-sandbox.fedpat.com.ar/v1/poliza/0/0/0/0/reporte/certificado-cobertura" \
-H "Authorization: Bearer <TU_ACCESS_TOKEN>" \
-H "Accept: application/json"
```

JavaScript (fetch)

```
const response = await fetch("https://api-sandbox.fedpat.com.ar/v1/poliza/0/0/0/0/reporte/certificado-cobertura", {
  "method": "GET",
  "headers": {
    "Authorization": "Bearer <TU_ACCESS_TOKEN>",
    "Accept": "application/json"
  }
});
const data = await response.json();
```

PowerShell

```
$headers = @{
  "Authorization" = "Bearer <TU_ACCESS_TOKEN>"
  "Accept" = "application/json"
}
Invoke-RestMethod -Method GET -Uri "https://api-sandbox.fedpat.com.ar/v1/poliza/0/0/0/0/reporte/certificado-cobertura" -Headers $headers
```

RESPUESTAS

```
{
  "nombreReporte": "string",
  "descripcion": "string",
  "desname": "string",
  "formato": "string",
  "destType": "CACHE",
  "desFormat": "PDF",
  "reporte": [
    "string"
  ]
}
```

GET /poliza/{sucursal}/{ramo}/{poliza}/{certificado}/reporte/tarjeta-seguro-obligatorio

API: Emisión · **operationId:** getReportePoliza_1 Emision automotores

Obtiene el reporte de impresión de póliza

URL COMPLETA DE EJEMPLO

https://api-sandbox.fedpat.com.ar/v1/poliza/0/0/0/0/reporte/tarjeta-seguro-obligatorio

PARÁMETROS

Nombre	En	Tipo	Req.	Descripción
sucursal	path	integer	sí	
ramo	path	integer	sí	
poliza	path	integer	sí	
certificado	path	integer	sí	

EJEMPLOS DE REQUEST

curl

```
curl -X GET "https://api-sandbox.fedpat.com.ar/v1/poliza/0/0/0/0/reporte/tarjeta-seguro-obligatorio" \
  -H "Authorization: Bearer <TU_ACCESS_TOKEN>" \
  -H "Accept: application/json"
```

JavaScript (fetch)

```
const response = await fetch("https://api-sandbox.fedpat.com.ar/v1/poliza/0/0/0/0/reporte/tarjeta-seguro-obligatorio", {
  "method": "GET",
  "headers": {
    "Authorization": "Bearer <TU_ACCESS_TOKEN>",
    "Accept": "application/json"
  }
});
const data = await response.json();
```

PowerShell

```
$headers = @{
  "Authorization" = "Bearer <TU_ACCESS_TOKEN>"
  "Accept" = "application/json"
}
Invoke-RestMethod -Method GET -Uri "https://api-sandbox.fedpat.com.ar/v1/poliza/0/0/0/0/reporte/tarjeta-seguro-obligatorio" -Headers $headers
```

RESPUESTAS

```
{  
  "nombreReporte": "string",  
  "descripcion": "string",  
  "desname": "string",  
  "formato": "string",  
  "destType": "CACHE",  
  "desFormat": "PDF",  
  "reporte": [  
    "string"  
  ]  
}
```

2. Obtener cartera de clientes

Listado completo de clientes asociados a una cartera (un productor o grupo). Pertenece a la API de Cartera.

ENDPOINTS (1)

- **GET** /cartera/clientes

GET /cartera/clientes

API: Cartera · **operationId:** getClientes Cartera Public API

Obtener listado de clientes de una cartera

Retorna la lista de clientes asociados a la cartera para la fecha especificada, filtrados por el tipo de productor autenticado.

URL COMPLETA DE EJEMPLO

```
https://api-sandbox.fedpat.com.ar/v1/cartera/clientes?fecha=string&tipo=I
```

PARÁMETROS

Nombre	En	Tipo	Req.	Descripción
fecha	query	string	sí	Fecha para la consulta de clientes (formato dd/MM/yyyy)
tipo	query	string	sí	Tipo de productor para obtener la cartera

EJEMPLOS DE REQUEST

curl

```
curl -X GET "https://api-sandbox.fedpat.com.ar/v1/cartera/clientes?fecha=string&tipo=I" \
  -H "Authorization: Bearer <TU_ACCESS_TOKEN>" \
  -H "Accept: application/json"
```

JavaScript (fetch)

```
const response = await fetch("https://api-sandbox.fedpat.com.ar/v1/cartera/clientes?
fecha=string&tipo=I", {
  "method": "GET",
  "headers": {
    "Authorization": "Bearer <TU_ACCESS_TOKEN>",
    "Accept": "application/json"
  }
});
const data = await response.json();
```

PowerShell

```
$headers = @{
  "Authorization" = "Bearer <TU_ACCESS_TOKEN>"
  "Accept" = "application/json"
}
Invoke-RestMethod -Method GET -Uri "https://api-sandbox.fedpat.com.ar/v1/cartera/clientes?
fecha=string&tipo=I" -Headers $headers
```

RESPUESTAS

200 Lista de clientes obtenida exitosamente

```
{
  "fecha_solicitada": "2026-01-15",
  "fecha_solicitud": "2026-01-15T10:30:00Z",
  "clientes": [
    {
      "codigo": "string",
      "nombre": "string",
      "tipo_documento": "string",
      "numero_documento": 0,
      "calle_p": "string",
      "numero_p": "string",
      "piso_p": "string",
      "depto_p": "string",
      "codigo_postal_p": 0,
      "codigo_localidad_p": 0,
      "telefono_p": "string",
      "fax_p": "string",
      "calle_s": "string",
      "numero_s": "string",
      "piso_s": "string",
      "depto_s": "string",
      "codigo_postal_s": 0,
      "codigo_localidad_s": 0,
      "telefono_s": "string",
      "fax_s": "string",
      "cuit": "string",
      "tipo_sociedad": 0,
      "iva": "string",
      "sexo": "string",
      "fecha_alta": "2026-01-15T10:30:00Z",
      "fecha_baja": "2026-01-15T10:30:00Z",
      "email": "string",
      "tipo_asegurado": "string",
      "cobrador": 0,
      "fecha_nacimiento": "2026-01-15T10:30:00Z"
    }
  ]
}
```

401 Credenciales inválidas

```
{
  "status": 0,
  "code": "string",
  "description": "string"
}
```

403 Acceso restringido

```
{  
  "status": 0,  
  "code": "string",  
  "description": "string"  
}
```

404 Recurso no encontrado

```
{  
  "status": 0,  
  "code": "string",  
  "description": "string"  
}
```

500 Error inesperado

```
{  
  "status": 0,  
  "code": "string",  
  "description": "string"  
}
```

3. Obtener cliente por DNI / CUIT / CUIL

Consulta — a partir de un número de documento (DNI o CUIT) — si el asegurado tiene pólizas vigentes de Automotores/Motovehículos en la compañía. Pertenece a la API Cliente.

ENDPOINTS (1)

- **GET** /clientes/cliente/{numDocumento}/activo

GET /clientes/cliente/{numDocumento}/activo

API: Cliente · **operationId:** esClienteActivo [Consulta clientes](#)

Mediante este servicio se consulta a partir de un DNI o CUIT de asegurado, si posee pólizas vigentes de Automotores/Motovehiculos en la Compañía.

URL COMPLETA DE EJEMPLO

https://api-sandbox.fedpat.com.ar/v1/clientes/cliente/string/activo

PARÁMETROS

Nombre	En	Tipo	Req.	Descripción
numDocumento	path	string	sí	

EJEMPLOS DE REQUEST

curl

```
curl -X GET "https://api-sandbox.fedpat.com.ar/v1/clientes/cliente/string/activo" \
-H "Authorization: Bearer <TU_ACCESS_TOKEN>" \
-H "Accept: application/json"
```

JavaScript (fetch)

```
const response = await fetch("https://api-sandbox.fedpat.com.ar/v1/clientes/cliente/string/activo", {
  "method": "GET",
  "headers": {
    "Authorization": "Bearer <TU_ACCESS_TOKEN>",
    "Accept": "application/json"
  }
});
const data = await response.json();
```

PowerShell

```
$headers = @{
  "Authorization" = "Bearer <TU_ACCESS_TOKEN>"
  "Accept" = "application/json"
}
Invoke-RestMethod -Method GET -Uri "https://api-sandbox.fedpat.com.ar/v1/clientes/cliente/string/activo" -Headers $headers
```

RESPUESTAS

200 Operacion exitosa

```
[
  {
    "resultado": true
  }
]
```

401 Credenciales inválidas, el token ingresado no es correcto

```
{
  "resultado": true
}
```

403 Acceso restringido, no se poseen los permisos para acceder al recurso

```
{
  "resultado": true
}
```

404 El recurso solicitado no fue encontrado

```
{
  "resultado": true
}
```

500 Ocurrió un error inesperado al realizar la operación

```
{
  "resultado": true
}
```

4. Información de siniestros (choques de auto / moto / camioneta)

Nota: El catálogo público sandbox de Federación Patronal NO expone ningún endpoint para consultar siniestros (choques, accidentes, denuncias o reclamos) de auto, moto o camioneta. Se verificó cada uno de los 9 OpenAPI specs publicados buscando los términos "siniestro", "choque", "accidente", "denuncia", "reclamo", "claim", "colisión" e "incidente": las únicas coincidencias aparecen en cotizacion-api como campos de schema (historial de siniestralidad que se informa al cotizar un riesgo) — no como un servicio invocable. Para consulta de siniestros / choques se debe coordinar un acceso específico con Federación Patronal por fuera de la API pública sandbox.

5. Obtener tarjeta de circulación

Reporte de tarjeta de circulación para una patente y documento dados. Pertenece a la API de Póliza (endpoint Utiles → Reportes).

ENDPOINTS (1)

- **GET** /utiles/reportes/link/{numDocumento}/{patente}

GET /utils/reports/link/{numDocumento}/{patente}

API: Póliza · **operationId:** Obtiene el reporte de tarjeta de circulacion Reportes

URL COMPLETA DE EJEMPLO

https://api-sandbox.fedpat.com.ar/v1/utils/reports/link/string/string

PARÁMETROS

Nombre	En	Tipo	Req.	Descripción
numDocumento	path	string	sí	
patente	path	string	sí	

EJEMPLOS DE REQUEST

curl

```
curl -X GET "https://api-sandbox.fedpat.com.ar/v1/utils/reports/link/string/string" \
-H "Authorization: Bearer <TU_ACCESS_TOKEN>" \
-H "Accept: application/json"
```

JavaScript (fetch)

```
const response = await fetch("https://api-sandbox.fedpat.com.ar/v1/utils/reports/link/string/string", {
  "method": "GET",
  "headers": {
    "Authorization": "Bearer <TU_ACCESS_TOKEN>",
    "Accept": "application/json"
  }
});
const data = await response.json();
```

PowerShell

```
$headers = @{"Authorization" = "Bearer <TU_ACCESS_TOKEN>"
"Accept" = "application/json"}
Invoke-RestMethod -Method GET -Uri "https://api-sandbox.fedpat.com.ar/v1/utils/reports/link/string/string" -Headers $headers
```

RESPUESTAS

200 OK

```
{
  "response": "string"
}
```