

Modelo de Datos · Polizing

Esquema

1. Modelo de tablas final

El esquema documentado a continuación refleja exactamente las entidades, campos y relaciones presentes en el diagrama entidad-relación. Cada tabla que registra cambios de negocio incluye los campos **modificado_por_id** (FK opcional a *usuarios.id*) y **modificado_en** (Timestamptz, nullable), que reemplazan al par *created_at* / *updated_at* y permiten auditar quién realizó la última modificación.

2.1 — clientes

Campo	Tipo	Constraints
id	Int	PK, autoincrement
tipo	enum ClienteTipo	NOT NULL
email	String	nullable
telefono	String	nullable
direccion	String	nullable
estado	enum ClienteEstado	NOT NULL, default activo
fecha_alta	Timestamptz	default now()
modificado_por_id	Int	FK -> usuarios.id SetNull, nullable
modificado_en	Timestamptz	nullable, auto-update

2.2 — clientes_corporativos

Campo	Tipo	Constraints
cliente_id	Int	PK, FK -> clientes.id cascade
cuit	String	@unique, NOT NULL
razon_social	String	NOT NULL
contacto_nombre	String	nullable

2.3 — clientes_no_corporativos

Campo	Tipo	Constraints
cliente_id	Int	PK, FK -> clientes.id cascade
dni	String	@unique, NOT NULL
nombre	String	NOT NULL
apellido	String	NOT NULL

2.4 — empresas_aseguradoras

Campo	Tipo	Constraints
id	Int	PK, autoincrement
razon_social	String	NOT NULL
cuit	String	@unique, NOT NULL
telefono	String	nullable
email	String	nullable
modificado_por_id	Int	FK -> usuarios.id SetNull, nullable
modificado_en	Timestamptz	nullable, auto-update

2.5 — tipos_seguro

Campo	Tipo	Constraints
id	Int	PK, autoincrement
nombre	String	@unique, NOT NULL
descripcion	String	nullable

2.6 — polizas

Campo	Tipo	Constraints	Notas
id	Int	PK, autoincrement	
numero_poliza	String	@unique, NOT NULL	
cliente_id	Int	FK -> clientes.id SetNull, NOT NULL	
aseguradora_id	Int	FK -> empresas_aseguradoras.id SetNull, NOT NULL	
tipo_seguro_id	Int	FK -> tipos_seguro.id SetNull, NOT NULL	
pago_id	Int	FK -> pagos.id SetNull, nullable	
cobertura	enum CoberturaTipo	NOT NULL	
estado	enum PolizaEstado	NOT NULL	
fecha_inicio_vigencia	Timestamptz	NOT NULL	
fecha_fin_vigencia	Timestamptz	NOT NULL, CHECK >= inicio	
suma_asegurada	Decimal(15,2)	NOT NULL	
prima_mensual	Decimal(15,2)	NOT NULL	
moneda	Char(3)	default 'ARS'	
modificado_por_id	Int	FK -> usuarios.id SetNull, nullable	quién hizo el último cambio
modificado_en	Timestamptz	nullable, auto-update	

2.7 — siniestros

Campo	Tipo	Constraints
id	Int	PK, autoincrement
poliza_id	Int	FK -> polizas.id cascade, NOT NULL
numero	String	@unique, NOT NULL
titulo	String	NOT NULL
fecha_ocurrencia	Timestamptz	NOT NULL
fecha_reporte	Timestamptz	NOT NULL, CHECK >= ocurrencia
estado	enum SiniestroEstado	NOT NULL, default nuevo
leido	Boolean	default false
modificado_por_id	Int	FK -> usuarios.id SetNull, nullable
modificado_en	Timestamptz	nullable, auto-update

2.8 — siniestro_documentos

Campo	Tipo	Constraints
id	Int	PK, autoincrement
siniestro_id	Int	FK -> siniestros.id cascade, NOT NULL
tipo	enum DocumentoTipo	NOT NULL
nombre	String	NOT NULL
url	String	NOT NULL
mime_type	String	NOT NULL
tamano_bytes	Int	nullable

2.9 — pagos

Campo	Tipo	Constraints	Notas
id	Int	PK, autoincrement	
cliente_id	Int	FK -> clientes.id SetNull, NOT NULL	quién inicia el pago
monto	Decimal(15,2)	NOT NULL	total del batch
fecha_pago	Timestamptz	nullable	se llena al validar
estado	enum PagoEstado	NOT NULL, default pendiente	
metodo_pago	String	nullable	
moneda	Char(3)	default 'ARS'	
modificado_por_id	Int	FK -> usuarios.id SetNull, nullable	
modificado_en	Timestamptz	nullable, auto-update	

Nota: la asociación con una póliza se establece desde polizas.pago_id, no desde pagos.

2.10 — usuarios

Campo	Tipo	Constraints
id	Int	PK, autoincrement
dni	String	@unique, NOT NULL
email	String	@unique, NOT NULL
nombre_completo	String	NOT NULL
rol	enum Rol	NOT NULL

3. Enums

Enum	Valores
ClienteTipo	corporativo persona
ClienteEstado	activo baja
PolizaEstado	vigente proxima vencida anulada renovada
CoberturaTipo	responsabilidad_civil terceros_completo todo_riesgo basica integral
SiniestroEstado	nuevo tramite cerrado
DocumentoTipo	img pdf
PagoEstado	pendiente validado rechazado
Rol	productor administrativo

Aclaración sobre el discriminador ClienteTipo y las subtablas de cliente

El enum **CienteTipo** en la tabla padre *clientes* es indispensable porque actúa como un discriminador que identifica la naturaleza del cliente de forma inmediata desde cualquier punto del sistema. Cuando se realizan consultas desde *polizas* o desde la clase genérica *Cliente*, el sistema solo accede inicialmente a los datos compartidos de la tabla base y no tiene forma de saber de manera automática a qué subtabla corresponde ese registro. El enum permite al backend saber instantáneamente, sin realizar búsquedas “a ciegas” ni LEFT JOINS innecesarios en todas las subtablas, si debe buscar los atributos específicos en *clientes_corporativos* o en *clientes_no_corporativos* para procesar la lógica de negocio o renderizar la interfaz correcta.

Relación de auditoría con usuarios

Las tablas *clientes*, *pagos*, *polizas*, *empresas_aseguradoras* y *siniestros* incorporan el par **modificado_por_id + modificado_en**. El campo *modificado_por_id* es una FK opcional hacia *usuarios.id* con regla **ON DELETE SET NULL**, de modo que la eliminación de un usuario preserva el historial de cambios sin romper integridad referencial. *modificado_en* es Timestamptz nullable y se actualiza con cada modificación; reemplaza al par *created_at / updated_at* del esquema anterior.