COMPUESTO DE JUNTAS DE TUBERÍA X-PANDO

Hoja de datos de seguridad

Fecha de la revisión: 9/3/2016 :

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia/mezcla y de la compañía o empresa

1.1. Identificador del producto

Nombre del producto. : COMPUESTO DE JUNTAS DE TUBERÍA X-PANDO

1.2. Usos relevantes identificados de la sustancia o mezcla y usos contra los que se aconseja

Uso de la sustancia o mezcla : Sellador para tubería roscada y con bridas.

1.3. Detalles del proveedor de la hoja de datos de seguridad

X-Pando Products Company
204 Stokes Avenue
Ewing, NJ 08638

1.4. Número de teléfono de emergencia

Número de emergencia : 609-394-0150

SECCIÓN 2: Identificación de riesgos

2.1. Clasificación de la sustancia o mezcla

Clasificación GHS-US

STOT SE 3 H335
STOT RE 2 H373

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado GHS-US

Pictogramas de peligro (GHS-US) :



GHS07 GHS08

Palabra señal (GHS-US) : Advertencia

Declaraciones de peligro (GHS-US) : H335 - Puede provocar irritación respiratoria
H373 - Puede causar daño a los órganos mediante la exposición prolongada o repetida

Declaraciones de precaución (GHS-US) : P260 - No aspire el polvo, emanaciones, gas, neblina, vapores o rocío
P261 - Evite aspirar el polvo, emanaciones, gas, neblina, vapores y rocío
P271 - Utilícelo sólo al aire libre o en un área bien ventilada
P304+P340 - SI SE INHALA: Lleve a la persona al aire fresco y manténgala cómoda para respirar
P312 - Llame a un CENTRO DE ENVENENAMIENTOS o a un médico/... si no se siente bien.
P314 - Obtenga consejo o atención médicos si no se siente bien
P403+P233 - Almacénelo en un lugar bien ventilado. Conserve el recipiente bien cerrado
P405 - Almacénelo cerrado con llave
P501 - Deshágase del contenido y el contenedor en ...

2.3. Otros riesgos

No hay información adicional disponible

2.4. Toxicidad aguda desconocida (GHS US)

No hay datos disponibles

SECCIÓN 3 - Composición/información sobre los ingredientes

3.1. Sustancias

No aplicable

3.2. Mezcla

Nombre	Identificador del producto	%	Clasificación GHS-US
Cloruro de magnesio, hexahidrato	(N.° CAS) 7791-18-6	15 - 40	No clasificada
Caliza	(N.° CAS) 1317-65-3	15 - 40	No clasificada
Óxido de magnesio	(N.° CAS) 1309-48-4	10 - 30	No clasificada
Grafito	(N.° CAS) 7782-42-5	7 - 13	No clasificada
Dextrina	(N.° CAS) 9004-53-9	1 - 5	No clasificada

SECCIÓN 4: Medidas de primeros auxilios

4.1. Descripción de las medidas de primeros auxilios

Medidas de primeros auxilios después de la inhalación : Mueva a la víctima al aire fresco y trate sintomáticamente.

Medidas de primeros auxilios después del contacto con la piel	:	Lave el área afectada con jabón y agua. Obtenga atención médica si persiste la irritación.
Medidas de primeros auxilios después del contacto con los ojos	:	Irrigue los ojos durante al menos 15 minutos con grandes cantidades de agua, manteniendo abiertos los párpados. Obtenga atención médica si persiste la irritación.
Medidas de primeros auxilios después de la ingestión	:	Comuníquese INMEDIATAMENTE con un centro local de control de envenenamientos o un médico.

4.2. Síntomas y efectos más importantes, agudos y retardados

Síntomas o lesiones después de la inhalación	:	Puede causar irritación en las vías respiratorias y daño pulmonar si la exposición es repetida o prolongada. Aunque es poco probable, la inhalación de vapores del material calentado puede causar fiebre por vapores metálicos, una enfermedad similar a la gripe que se caracteriza por síntomas retardados de tos, dolores musculares, escalofríos y náuseas.
Síntomas o lesiones después del contacto con la piel	:	Este producto puede causar irritación en la piel.
Síntomas o lesiones después del contacto con los ojos	:	Puede causar irritación mecánica si se ve expuesto a cantidades excesivas del polvo.
Síntomas o lesiones después de la ingestión	:	Si se ingiere, este producto puede causar daños gastrointestinales y náuseas.

4.3. Indicación de cualquier necesidad de atención médica inmediata y tratamiento especial requerido

No hay información adicional disponible

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios extintores

Medios de extinción adecuados	:	Utilice medios de extinción adecuados para el fuego circundante.
Medios de extinción inadecuados	:	Ninguno.

5.2. Riesgos especiales derivados de la sustancia o mezcla

Peligro de incendio	:	El fuego produce óxidos de magnesio, calcio y carbono.
Riesgo de explosión	:	No se conocen.

5.3. Consejos para los bomberos

Protección durante la extinción de incendios	:	Los bomberos deben usar equipo completo de extinción de incendios (equipo de Bunker completo), lo que incluye equipo de respiración autónomo aprobado por el NIOSH con máscara completa accionada en la demanda de presión u otro modo de presión positiva.

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Medidas generales	:	Evite crear o esparcir polvo.

6.1.1. Para personal que no es de emergencia

No hay información adicional disponible

6.1.2. Para los socorristas de emergencia

No hay información adicional disponible

6.2. Precauciones medioambientales

Ninguna.

6.3. Métodos y material para la contención y limpieza

Para la contención	:	Si es posible, detenga el flujo del producto.
Métodos para la limpieza	:	Aspire o recoja con pala el material derramado y colóquelo en contenedores cerrados para su eliminación. Evite la generación de polvo. Elimine los residuos de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales.

6.4. Referencia a otras secciones

No hay información adicional disponible

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para la manipulación segura

Precauciones para la manipulación segura	:	Evite generar polvos.

7.2. Condiciones para el almacenamiento seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad

Condiciones de almacenamiento	:	Almacénelo en un recipiente cerrado en una zona seca.

7.3. Usos finales concretos

Sellador para tubería roscada y con bridas.

SECCIÓN 8: Controles sobre la exposición / protección personal

8.1. Parámetros de control

Óxido de magnesio (1309-48-4)		
EE.UU. ACGIH	ACGIH TWA (mg/m³)	10 mg/m³
EE.UU. OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m3)	15 mg/m³

Piedra caliza (1317-65-3)		
EE.UU. OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m3)	5 mg/m³

Grafito (7782-42-5)		
EE.UU. ACGIH	ACGIH TWA (mg/m³)	2 mg/m³ (todas las formas, excepto las fibras de grafito)
EE.UU. OSHA	OSHA PEL (TWA) (mg/m3)	5 mg/m³ (sintético)

8.2. Controles para la exposición

Controles de ingeniería adecuados : El escape local y la ventilación general deben ser adecuados para cumplir con las normas de exposición.

Protección para las manos : Use guantes impermeables resistentes a productos químicos para el uso industrial de rutina.

Protección para los ojos : Goggles químicos contra salpicaduras o anteojos de seguridad. Las estaciones de lavado de ojos y duchas de emergencia deben estar disponibles dentro del área de trabajo.

Protección para la piel y el cuerpo : Se sugiere usar un delantal u otra protección impermeable para el cuerpo. Se recomienda ropa de protección química de cuerpo completo para los procedimientos de respuesta ante emergencias.

Protección respiratoria : En caso de ventilación insuficiente, use equipo respiratorio adecuado.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre las propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico : Sólido

Aspecto : Polvo.

Color : Entre gris y negro

Olor : Sin olor

Umbral olfativo : No hay datos disponibles

pH : No hay datos disponibles

Tasa de evaporación relativa (butil acetato = 1) : No hay datos disponibles

Punto de fusión : No hay datos disponibles

Punto de congelación : No hay datos disponibles

Punto de ebullición : No hay datos disponibles

Punto de ignición : No hay datos disponibles

Temperatura de autoignición : No hay datos disponibles

Temperatura de descomposición : No hay datos disponibles

Inflamabilidad (sólido, gas) : No hay datos disponibles

Presión del vapor : No hay datos disponibles

Densidad relativa del vapor a 20 °C : No hay datos disponibles

Densidad relativa : No hay datos disponibles

Densidad : 2,56

Solubilidad : Agua: Apreciable

Logaritmo Pow : No hay datos disponibles

Logaritmo Kow : No hay datos disponibles

Viscosidad, cinemática : No hay datos disponibles

Viscosidad, dinámica : No hay datos disponibles

Propiedades explosivas : No hay datos disponibles

Propiedades oxidantes : No hay datos disponibles

Límite de explosión : No hay datos disponibles

9.2. Más información

No hay información adicional disponible

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

No hay información adicional disponible

10.2. Estabilidad química

El producto es estable en condiciones normales de manipulación y almacenamiento.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No ocurrirá.

10.4. Condiciones a evitar

Generación de polvos.

10.5. Materiales incompatibles

Evite el contacto con ácidos fuertes y bases fuertes.

10.6. Productos peligrosos de la descomposición

Los productos peligrosos de la descomposición, como el cloruro de hidrógeno, el cloro y los vapores de óxido de magnesio, pueden desarrollarse con la exposición a altas temperaturas.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre efectos toxicológicos

Toxicidad aguda : No clasificada

Cloruro de magnesio, hexahidrato (7791-18-6)	
LD50 oral rata	8100 mg/kg
ATE (oral)	8100 mg/kg

Corrosión o irritación de la piel : No clasificada

Daños o irritación oculares graves : No clasificada

Sensibilización respiratoria o de la piel : No clasificada

Mutagenicidad en células germinales : No clasificada

Carcinogenicidad : No clasificada

Toxicidad reproductiva : No clasificada

Toxicidad específica en determinados órganos (una sola exposición) : Puede provocar irritación respiratoria.

Toxicidad específica en determinados órganos (exposición repetida) : Puede causar daño a los órganos mediante la exposición prolongada o repetida. El contacto repetido o prolongado con la piel puede causar quemaduras. La inhalación prolongada de polvo puede llevar a daño pulmonar (neumoconiosis). Los síntomas incluyen tos, dificultad para respirar y la producción de esputo negro. Los síntomas pueden retrasarse hasta después de años de la exposición.

Riesgo de aspiración : No clasificada

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1. Toxicidad

No hay información adicional disponible

12.2. Persistencia y degradabilidad

No hay información adicional disponible

12.3. Potencial bioacumulativo

No hay información adicional disponible

12.4. Movilidad en el suelo

No hay información adicional disponible

12.5. Otros efectos adversos

No hay información adicional disponible

SECCIÓN 13: Consideraciones sobre la eliminación

13.1. Métodos de tratamiento de los desechos

Recomendaciones para la eliminación de residuos : Elimine el contenido y el recipiente de acuerdo con las normas locales, regionales, nacionales o internacionales.

SECCIÓN 14: Información sobre transporte

De acuerdo con DOT / ADR / RID / ADNR / IMDG / OACI / IATA

14.1. Número UN

No aplicable

14.2. Nombre propio de transporte de UN

No aplicable

SECCIÓN 15: Información sobre normativa

15.1. Normas federales de los EE.UU.

Óxido de magnesio (1309-48-4)
Incluido en el inventario de la TSCA (Ley de control de sustancias tóxicas) de los Estados Unidos

Piedra caliza (1317-65-3)
Incluido en el inventario de la TSCA (Ley de control de sustancias tóxicas) de los Estados Unidos

Grafito (7782-42-5)
Incluido en el inventario de la TSCA (Ley de control de sustancias tóxicas) de los Estados Unidos

Dextrina (9004-53-9)
Incluido en el inventario de la TSCA (Ley de control de sustancias tóxicas) de los Estados Unidos

15.2. Normativa internacional

CANADÁ

COMPUESTO DE JUNTAS DE TUBERÍA X-PANDO	
Clasificación WHMIS	Clase D División 2 Subdivisión B - Material que causa otros efectos tóxicos

Cloruro de magnesio, hexahidrato (7791-18-6)	
Clasificación WHMIS	Producto no controlado según los criterios de clasificación de WHMIS

Óxido de magnesio (1309-48-4)	
Incluido en el inventario canadiense DSL (Lista nacional de sustancias).	
Clasificación WHMIS	Producto no controlado según los criterios de clasificación de WHMIS

Piedra caliza (1317-65-3)	
Clasificación WHMIS	Clase D División 2 Subdivisión A - Material muy tóxico que causa otros efectos tóxicos

Grafito (7782-42-5)	
Incluido en el inventario canadiense DSL (Lista nacional de sustancias).	
Clasificación WHMIS	Clase D División 2 Subdivisión A - Material muy tóxico que causa otros efectos tóxicos

Dextrina (9004-53-9)	
Incluido en el inventario canadiense DSL (Lista nacional de sustancias).	
Clasificación WHMIS	Producto no controlado según los criterios de clasificación de WHMIS

15.3. Reglamentos estatales de los EE.UU.

Óxido de magnesio (1309-48-4)
EE.UU. - Massachussets - Lista de derecho a saber EE.UU. - Minnesota - Lista de sustancias peligrosas EE.UU. - New Jersey - Lista de derecho a saber de sustancias peligrosas EE.UU. - Pensilvania - Lista RTK (de derecho a saber)

Piedra caliza (1317-65-3)
EE.UU. - Massachussets - Lista de derecho a saber EE.UU. - Minnesota - Lista de sustancias peligrosas EE.UU. - New Jersey - Lista de derecho a saber de sustancias peligrosas EE.UU. - Pensilvania - Lista RTK (de derecho a saber)

Grafito (7782-42-5)
EE.UU. - Massachussets - Lista de derecho a saber EE.UU. - Minnesota - Lista de sustancias peligrosas EE.UU. - New Jersey - Lista de derecho a saber de sustancias peligrosas EE.UU. - Pensilvania - Lista RTK (de derecho a saber)

SECCIÓN 16: Más información

Texto completo de las frases H:

STOT RE 2	Toxicidad específica en determinados órganos (exposición repetida) de Categoría 2

STOT SE 3	Toxicidad específica en determinados órganos (una sola exposición), Categoría 3
H335	Puede provocar irritación respiratoria
H373	Puede causar daño a los órganos mediante la exposición prolongada o repetida

CLASIFICACIÓN HMIS III

Salud	:	1 Riesgo leve - Posible irritación o lesión reversible menor
Inflamabilidad	:	0 Riesgo mínimo
Físico	:	0 Riesgo mínimo

Esta información se basa en nuestros conocimientos actuales y tiene por objeto describir el producto únicamente con fines de requisitos de salud, seguridad y ambientales. Por lo tanto, no debe interpretarse como si garantizara alguna propiedad específica del producto.