

Desenvolvimento de Aplicações Web na Empresa Zeeway

Construção do **front-end** de uma plataforma de protocolos para uma empresa de pesquisa agrícola, substituindo planilhas por registro centralizado e **análise visual** automatizada.



AUTOR
Lucas Henrique Lopes
Costa

ORIENTADOR
Prof. Paulo Afonso Parreira
Júnior

CURSO
Sistemas de
Informação

Roteiro da apresentação

01

Introdução

O problema, a empresa, o cliente e o recorte do meu trabalho.

02

Fundamentação Teórica

Dados no agronegócio, Scrum e as tecnologias adotadas.

03

Metodologia

Como o time trabalhou e como o front-end foi arquitetado.

04

Atividades Realizadas

O foco desta apresentação: os três módulos que construí, com as decisões técnicas e os desafios de cada um.

05

Considerações Finais

Avaliação do produto, limitações, trabalhos futuros e impacto na formação.



01

Introdução

Onde o estágio aconteceu, qual problema a plataforma resolve e o que exatamente foi minha responsabilidade.

CONTEXTUALIZAÇÃO

A pesquisa agrícola gera muito dado. E esse dado vivia em **planilhas soltas**.

Instituições de análise de solos e sementes coletam composição do solo, tratamentos aplicados, condições de safra e produtividade ao longo de anos. Registrar isso em arquivos avulsos cobra um preço.

CONSEQUÊNCIA 01

Rastreabilidade frágil

Sem um registro único, é difícil saber quem alterou o quê e quando.

CONSEQUÊNCIA 02

Regras não aplicadas

A planilha aceita qualquer valor. As regras do domínio ficam na cabeça das pessoas.

CONSEQUÊNCIA 03

Análise manual e lenta

Cada gráfico entregue ao cliente final precisava ser montado à mão.

— ONDE O ESTÁGIO ACONTECEU

Zeeway

Empresa lavrense de tecnologia, fundada no ecossistema de inovação da **UFLA**, que desenvolve software e entrega soluções personalizadas para seus clientes.

15 a 30

colaboradores diretos

≈ 40

clientes diretos

≈ 500

clientes indiretos

O CLIENTE DO PROJETO

Empresa de pesquisa agrícola de Lavras (MG)

Atua no agronegócio, especializada em **análises de solos e sementes**.

O PEDIDO

Uma plataforma própria de protocolos

Registro centralizado de safra, componentes do solo e produtividade, com acesso distribuído aos colaboradores.

O que é um protocolo

É o registro completo de um experimento agrícola. Tudo na plataforma orbita em torno dele.

IDENTIFICAÇÃO

Código, tipo e cliente

Tipo Ret ou Comercial, classes do experimento e status atual.

DELINEAMENTO

Tratamentos e repetições

Quantos tratamentos serão comparados e quantas vezes cada um se repete no campo.

CAMPO

Local, solo e manejo

Cultura, variedade, datas de plantio e colheita, adubação, espaçamento e parcela.

RESULTADO

Avaliações por momento

Medições coletadas ao longo da safra, com fotografias e campos calculados.


O que este trabalho se propôs a fazer

OBJETIVO DO ESTÁGIO

01

Aplicar a graduação em ambiente corporativo real

Vivenciar a rotina de desenvolvimento de software em equipe e os desafios da engenharia de requisitos fora da sala de aula.




- Equipe estruturada, com papéis e cerimônias definidos
- Cliente externo e regras de negócio que ninguém tinha escrito
- Entregas incrementais validadas a cada Sprint

OBJETIVO DO RELATÓRIO

02

Documentar de forma estruturada o que foi construído

Registrar as decisões de projeto com a justificativa técnica de cada uma e refletir criticamente sobre o processo.



- A arquitetura front-end adotada e as tecnologias
- A metodologia de trabalho e a coordenação entre as equipes
- Os desafios técnicos e o impacto na formação

Minha responsabilidade foi o **front-end**

O back-end da plataforma ficou a cargo de outra equipe da Zeeway, dedicada ao servidor, à modelagem do banco e às regras de negócio do lado do servidor.

SOB MINHA RESPONSABILIDADE

Camada de interface e experiência do usuário

Telas, formulários, tabelas, estado da aplicação, consumo da API, autenticação no cliente, controle de acesso por rota e toda a geração de gráficos.

OUTRA EQUIPE DA ZEEWAY

API REST, banco de dados e regras no servidor

Persistência, autenticação no servidor, consolidação dos dados dos dashboards e emissão dos tokens JWT.



02

Fundamentação Teórica

Os conceitos e as tecnologias que sustentaram as decisões tomadas no projeto.

Agricultura 4.0: o dado como insumo de decisão

Sensores, IoT, computação em nuvem e análise de dados passam a orientar a decisão no campo. Plataformas web que centralizam registro e análise são a evolução natural do uso descentralizado de planilhas.

ANTES

Planilha eletrônica

- Arquivo por pessoa, versão por e-mail
- Validação depende de disciplina humana
- Gráfico montado manualmente a cada relatório

DEPOIS

Plataforma web própria

- Registro único, acessível por perfil
- Regras do domínio aplicadas pelo sistema
- Gráficos gerados automaticamente a partir do dado

Scrum: iterativo e incremental

A cada **Sprint**, de duração fixa, uma nova versão do sistema com novas funcionalidades é entregue.

PAPEL Product Owner Prioriza o Product Backlog e define o que entra em cada Sprint.		PAPEL Scrum Master Garante a aplicação correta do framework e remove impedimentos.		PAPEL Time de desenvolvimento Executa as tarefas planejadas e entrega o incremento.	
CERIMÔNIA Planning Escopo da Sprint	CERIMÔNIA Daily Progresso e impedimentos	EXECUÇÃO Sprint Duração fixa	CERIMÔNIA Review Incremento ao cliente	CERIMÔNIA Retrospective Melhoria do processo	

A stack, organizada por responsabilidade

Toda tela do sistema faz quatro coisas: **desenha** o que aparece, **lembra** o que já aconteceu, **busca** os dados no servidor e precisa ser **montada**. Cada coluna resolve uma delas.

APRESENTAÇÃO · DESENHA

React + TypeScript

Componentização e tipagem estática. Material UI com tema próprio do cliente, TanStack Table para tabelas e ApexCharts para gráficos.

ESTADO · LEMBRA

Zustand + Immer

Estado global leve, com middleware de persistência para manter a sessão. Formik e Yup para o estado e a validação dos formulários.

DADOS · BUSCA

Axios + React Query

Cliente HTTP com injeção de token e camada de cache e sincronização que evita requisições desnecessárias.

BUILD · MONTA

Vite

Servidor de desenvolvimento com Hot Module Replacement, refletindo alterações no navegador instantaneamente.

BIBLIOTECAS DE APOIO, CADA UMA RESOLVENDO UM PROBLEMA ESPECÍFICO

jwt-decode · leitura do token

mathjs · campos calculados por fórmula

JSZip · fotos de campo em arquivo único

use-react-screenshot · exportação em PNG

qrcode · identificação em campo



03

Metodologia e Processo

Como o time trabalhou, como os requisitos foram levantados e como o front-end foi arquitetado.

Sprints de duas semanas

- Na **planning**, as tarefas priorizadas do Product Backlog eram detalhadas no Sprint Backlog
- Cada item tinha identificador, estado, título, área de produto e marcadores no **Azure DevOps Boards**
- Nas **dailies**, cada um relatava progresso, plano do dia e impedimentos
- Na **review**, o incremento era apresentado ao cliente. Na **retrospective**, o time revia o processo

QUADRO DE TAREFAS

A FAZER	EM ANDAMENTO	EM REVISÃO	CONCLUÍDO
#412	#398	#377	#351
#415	#402		#358
#419			#366

O fluxo permitiu **entregas incrementais** e validação contínua das funcionalidades, reduzindo o risco de retrabalho.

As regras estavam na prática, não no papel

Como o cliente atua em pesquisa agrícola, boa parte das regras era específica do domínio e vivia na rotina de trabalho da equipe. Esclarecer o comportamento esperado exigiu reuniões frequentes.

Tipo do protocolo

RET OU COMERCIAL

×

Cultura selecionada

DEFINIDA NO PROTOCOLO

×

Classe do experimento


UMA OU MAIS CLASSES



Obrigatoriedade e formato de cada campo do formulário

- Nenhuma dessas combinações estava registrada em documento
- Cada variação precisava ser esclarecida diretamente com a equipe do cliente
- A regra acordada virava esquema de validação, refinado a cada **Sprint**

Três camadas, três responsabilidades



A separação acomodou o volume de telas e a complexidade do domínio: cada camada tem um motivo único para mudar.

A estrutura de diretórios reflete as camadas

```
src/  
  components/  tabelas, modais, graficos  
  config/      constantes globais  
  contexts/    contextos de React  
  hooks/       useForm, useRoles, React Query  
  layouts/     autenticao e listagem  
  pages/       Login, Protocols, Dashboard...  
  routes/      definicao e guarda de rotas  
  services/    chamadas a API (Axios)  
  store/       estado global (Zustand)  
  theme/       tema do Material UI  
  types/       tipos compartilhados  
  utils/       axios, arquivos, debounce
```

- **components, pages e layouts** concentram a parte visual da aplicação
- **store, services e routes** tratam do estado global, da comunicação com a API e da definição das rotas
- **hooks** centraliza os hooks customizados, como **useForm** e **useRoles**
- **utils** reúne funções auxiliares reutilizadas em contextos diferentes

Como front e back andaram em paralelo

A estratégia foi paralelizar o trabalho a partir de uma interface comum, acordada antes de qualquer código.

ETAPA 01	ETAPA 02	ETAPA 03	ETAPA 04
Contrato acordado	Trabalho simultâneo	Integração	Ajuste
Caminho do endpoint, método HTTP e estrutura dos dados de entrada e saída	Back implementa o endpoint. Front constrói a tela consumindo dados mascarados (mock)	Com o endpoint disponível, troca-se a fonte dos dados pela API real	Mudanças pontuais no contrato negociadas na daily ou na planning seguinte

Nenhuma das equipes ficava permanentemente em ritmo diferente da outra.



04

Atividades Realizadas

A plataforma de protocolos, módulo a módulo: o que foi construído, as decisões técnicas por trás e os desafios enfrentados em cada etapa.

Três módulos, selecionados por relevância e complexidade técnica

MÓDULO 01

Autenticação e Controle de Acesso

Ponto de entrada da plataforma. Sessão com JWT, renovação transparente do token e restrição de funcionalidades por perfil de usuário.

MÓDULO 02

Registros Agrícolas

O núcleo do sistema. Listagem, cadastro e edição dos protocolos, com formulários extensos, estruturas dinâmicas e validação declarativa.

MÓDULO 03


Análise e Dashboards

O diferencial em relação às planilhas. Geração automatizada de gráficos e exportação com a identidade visual da empresa.

MÓDULO 01 · AUTENTICAÇÃO

O ponto de entrada de todos os usuários

- Tela construída seguindo a **identidade visual** da empresa cliente
- Campos de e-mail e senha, com recuperação de senha
- Após o login, a API devolve um par de **tokens JWT**: access token e refresh token
- A sessão é persistida no armazenamento local, mantendo o usuário conectado entre acessos



TELA DE LOGIN DA PLATAFORMA

Do token à sessão: Zustand, Immer e jwt-decode

- O store é criado com **persist**, que salva o conteúdo em armazenamento local sob o nome **UserData**
- **produce**, do Immer, expõe um rascunho mutável do estado e permite escrever as alterações de forma direta
- O access token é decodificado e nome, identificador, e-mail e perfil são extraídos das suas claims
- O perfil extraído aqui é o que governa todo o controle de acesso da aplicação

```
export const loginStorePersist = create(
  persist((set, get) => ({
    // ...estado inicial omitido
    setLoginInfo: ({ data }) =>
      set(produce((draft) => {
        draft.isAuthenticated = true;
        draft.session = {
          accessToken: data.data.accessToken,
          refreshToken: data.data.refreshToken,
        };
        const decoded = jwtDecode(data.data.accessToken);
        draft.userData = {
          name: decoded.unique_name,
          id: decoded.nameid,
          email: decoded.email,
          roleId: decoded.role,
        };
      })),
  })), { name: "UserData" })
);
```

Renovação de sessão transparente para o usuário

- Todas as chamadas passam por uma função de serviço que anexa o token ao cabeçalho de autorização, sem repetir essa lógica em cada requisição
- Um interceptador de resposta age apenas quando o código é **401** e a requisição ainda não foi reexecutada
- Nesse caso, o refresh token é usado para obter um novo access token e a requisição original é **reenviada**
- O usuário não vê nada: não há logout inesperado no meio do preenchimento de um protocolo

```
axiosInstance.interceptors.response.use(
  (response) => response,
  async (error) => {
    const originalRequest = error.config;
    const status = error.response?.status;
    if (status === 401 && !originalRequest._retry) {
      const { refreshToken } =
        loginStorePersist.getState().session;
      originalRequest._retry = true;
      const response = await axiosInstance.post(
        "/user/refreshToken", { refreshToken }
      );
      const newToken = response.data.data.accessToken;
      loginStorePersist.getState()
        .setLoginInfo({ data: response.data });
      originalRequest.headers["Authorization"] =
        `Bearer ${newToken}`;
      return axiosInstance(originalRequest);
    }
    return Promise.reject(error);
  }
);
```

Controle de acesso por perfil, no nível da rota

PERFIL

Administrador

Acesso completo, incluindo a gestão de usuários.

PERFIL

Técnico

Acesso restrito ao registro e à consulta de protocolos.

- Um componente guardião envolve as rotas e decide, antes de renderizar, se o usuário pode estar ali
- Sem autenticação, redireciona para o login. Sem permissão de administrador em rota restrita, redireciona para a raiz

```
const ProtectedRouteGuard = ({ children, adminRoute }) => {  
  const { isAuthenticated, userData: { roleId } } =  
    loginStorePersist((state) => state);  
  const { isUserRole } = useRoles();  
  
  if (!isAuthenticated) {  
    return <Navigate to="/login" replace />;  
  }  
  if (adminRoute && !isUserRole("administrador", roleId)) {  
    return <Navigate to="/" replace />;  
  }  
  return children;  
};
```

LOGO

Usuários

Pesquisar

Filtrar

Adicionar

Nome	Tipo	Email	Contato	
Nome Sobrenome e Sobrenome	Adm	maria.maria@email.com	(00) 0 0000-0000	
Nome Sobrenome e Sobrenome	Tec	maria.maria@email.com	(00) 0 0000-0000	
Nome Sobrenome e Sobrenome	Tipo	maria.maria@email.com	(00) 0 0000-0000	
Nome Sobrenome e Sobrenome	Tipo	maria.maria@email.com	(00) 0 0000-0000	
Nome Sobrenome e Sobrenome	Tipo	maria.maria@email.com	(00) 0 0000-0000	
Nome Sobrenome e Sobrenome	Tipo	maria.maria@email.com	(00) 0 0000-0000	
Nome Sobrenome e Sobrenome	Tipo	maria.maria@email.com	(00) 0 0000-0000	
Nome Sobrenome e Sobrenome	Tipo	maria.maria@email.com	(00) 0 0000-0000	

« 1 2 3 4 5 »

GESTÃO DE USUÁRIOS, ACESSÍVEL APENAS PELO ADMINISTRADOR

MÓDULO 01 · AUTENTICAÇÃO

Gestão de usuários

- Visualizar, adicionar, editar e excluir os colaboradores cadastrados
- Listagem com nome, perfil, e-mail e contato, com **busca textual** e filtro por tipo de perfil
- Criação e exclusão em **modais**, para agir sem perder o contexto da página
- Formulários com **Formik** para o estado dos campos e **Yup** para a validação antes do envio

Listagem de protocolos com TanStack React Table

CÓDIGO	TIPO	CLIENTE	CLASSE	CULTURA	STATUS
ADAMT_V1_SAFRA23/24	Ret	Cliente 01	Fertilizantes	Milho	Concluído
BXQRT_V2_SAFRA23/24	Comercial	Cliente 02	Nutrição	Soja	Em andamento
CLMPT_V1_SAFRA24/25	Ret	Cliente 03	Milharal	Café	Não iniciado

RECURSO Ordenação e paginação Recursos avançados de tabela sobre um volume crescente de protocolos.	RECURSO Filtragem Busca por código, tipo, cliente, classe, cultura e status.	RECURSO QR Code Identificador único que, escaneado em campo, abre direto a página do protocolo.	RECURSO Exportação Saída para planilha, preservando o fluxo já conhecido pelo cliente.
--	---	---	---

O maior desafio técnico do projeto

Um único protocolo reúne dezenas de campos. Para não transformar isso em um formulário infinito, ele foi organizado em **oito abas**.

Informações	Avaliações	Tratamentos	Local	Solo	Aplicações	Manejo	Dashboard
-------------	------------	-------------	-------	------	------------	--------	-----------

CAMPOS OBRIGATÓRIOS

O mínimo para um protocolo existir

Tipo (Ret ou Comercial), código, cliente, classes do experimento, status, número de tratamentos e número de repetições.

CAMPOS OPCIONAIS

Preenchidos conforme a pesquisa avança

Cultura, variedade, cultura anterior, tipo de plantio, datas de plantio, colheita e emergência, adubação, espaçamento, delineamento e parcela útil.

Voltar

Altura

Adicionar nova coluna

1º Momento de Avaliação

editar tabela

	PL1	PL2	PL3
101	10	2	5
201	Lorem ipsum	Lorem ipsum	Lorem ipsum
102	Lorem ipsum	Lorem ipsum	Lorem ipsum
202	Lorem ipsum	Lorem ipsum	Lorem ipsum

Adicionar foto

nome da foto

nome da foto

nome nome nome da foto

2ª Momento de Avaliação

editar tabela

	Lorem ipsum	Lorem ipsum	Lorem ipsum
101	Lorem ipsum	Lorem ipsum	Lorem ipsum
102	Lorem ipsum	Lorem ipsum	Lorem ipsum
103	Lorem ipsum	Lorem ipsum	Lorem ipsum
104	Lorem ipsum	Lorem ipsum	Lorem ipsum

Adicionar foto

nome da foto

nome da foto

nome nome nome da foto

ABA DE AVALIAÇÕES, COM TABELAS POR MOMENTO E FOTOGRAFIAS DE CAMPO

MÓDULO 02 · REGISTROS AGRÍCOLAS

Uma estrutura que muda de forma

- O número de **colunas** da tabela varia conforme o número de repetições configurado na aba Informações
- Novas linhas podem ser adicionadas conforme a necessidade da avaliação
- Alguns campos são **fórmulas**, expressões calculadas a partir de outros campos, avaliadas em tempo de execução com **mathjs**
- Cada momento de avaliação aceita **fotografias de campo** vinculadas ao registro

Todas as fotos de uma avaliação em um único arquivo

- O problema: baixar dezenas de fotografias uma a uma inviabilizava o trabalho posterior do pesquisador
- As imagens são buscadas na API por uma **mutation do React Query** e convertidas em blobs
- As promessas são aguardadas **em paralelo** com `Promise.all`
- O **JSZip** agrupa tudo em memória e o arquivo .zip é entregue ao usuário

```
const handleDownloadImages = async (evaluation) => {
  getImages(evaluation.id, {
    onSuccess: async ({ data }) => {
      const images = data.data;
      const blobs = await Promise.all(
        images.map((img) =>
          fetch(img.url).then((res) => res.blob())
        )
      );
      const zip = new JSZip();
      blobs.forEach((blob, i) =>
        zip.file(`${images[i].title}.jpg`, blob)
      );
      const zipFile = await zip.generateAsync({
        type: "blob",
      });
      saveFile(zipFile, evaluation.name);
    },
  });
};
```

Traduzir a regra do agrônomo em **esquema de validação**

- A maior dificuldade do módulo foi traduzir as regras do cliente para a lógica do formulário, exigindo validação contínua a cada Sprint
- Campos numéricos combinam **required** com **nullable**: podem ficar nulos durante o preenchimento parcial, mas são exigidos no envio
- **array().min(1)** garante ao menos uma classe selecionada
- A mensagem de cada regra é o texto exibido ao usuário quando ela é violada

```
const validationSchema = Yup.object().shape({
  isRET: Yup.bool().required("0 campo e obrigatorio"),
  code: Yup.string().required("0 campo e obrigatorio"),
  culture: Yup.string(),
  experimentalDesign: Yup.string().nullable(),
  numberOfTreatments: Yup.number()
    .required("0 campo e obrigatorio").nullable(),
  numberOfRepeats: Yup.number()
    .required("0 campo e obrigatorio").nullable(),
  plantingDate: Yup.string().nullable(),
  harvestDate: Yup.string().nullable(),
  classes: Yup.array().min(1, "0 campo e obrigatorio"),
  clientId: Yup.string().required("0 campo e obrigatorio"),
});
```

LOGO

Orçamento / Informações

Informações

Administrativo

*Tipo:

☐Ret

☐Comercial

☐Vitrine

*Código do protocolo

ADAMT_VI_SAFRA23/24

Sequência protocolo

Lorem ipsum

Data de envio da proposta

-- / -- / --

Versão

VI

Localidade

Campo

Cliente

Selecione

Responsável interno

Selecione

Valor

R\$

Sigla

Cidade

Contato

Nome

Telefone

Email

Informações

Cultura

*Classe

Selecione

Safra

Selecione

*Nº de tratamentos

*Nº de repetições

Área total (m²)

MÓDULO DE ORÇAMENTOS, COM O MESMO PADRÃO DE FORMULÁRIO

MÓDULO 02 · REGISTROS AGRÍCOLAS

O padrão se pagou em outros módulos

- A mesma organização foi reaproveitada no módulo de **orçamentos**: estrutura em abas, agrupamento por área e separação visual entre seções
- Os componentes de seleção, campos de data e modais foram reutilizados em contextos diferentes
- O hook customizado **useForm** padronizou o controle de valores e a orquestração das validações em todas as telas
- Isso importava porque um protocolo podia conter dezenas de tratamentos, cada um com múltiplas repetições e avaliações

Aqui está o que a planilha **não fazia:
transformar dado bruto em gráfico, sem
ninguém montar nada.**

Do dado de avaliação à imagem exportada

ETAPA 01	ETAPA 02	ETAPA 03	ETAPA 04	ETAPA 05
Dados do back-end	Mapeamento para séries	Opções do ApexCharts	Renderização	Exportação PNG
Valores já consolidados pelo servidor	Vetores de rótulos (xAxis) e valores (yAxis)	Tipo, cores por categoria e rótulos de dados	react-apexcharts, um gráfico por card	use-react-screenshot, com identidade visual





```
const series = [{ name: xAxisTitle, data: yAxis }];

const options: ApexOptions = {
  chart: { type: "bar", toolbar: { show: false } },
  plotOptions: { bar: { distributed: true } },
  dataLabels: { enabled: true },
  xaxis: { categories: xAxis },
  yaxis: { max: maxValue + 1 },
};
```

← Voltar

Altura

Baixar gráficos



MÓDULO 03 · ANÁLISE E DASHBOARDS

Nenhum ajuste manual

- Os componentes recebem os dados já consolidados e montam **sozinhos** as séries e as opções do ApexCharts
- Barras verticais e horizontais comparam resultados entre tratamentos, categorias e momentos de avaliação
- Cada gráfico ocupa um **card próprio**, com opção de download individual
- Colunas coloridas por tratamento e valores numéricos sobre elas, para comparação imediata


GRÁFICOS GERADOS AUTOMATICAMENTE PARA UMA AVALIAÇÃO

Pronto para o relatório do cliente

- Um elemento oculto na tela mantém o gráfico acompanhado do **logotipo** e do título dos dados
- A captura desse elemento é feita com **use-react-screenshot**, que devolve a imagem em base64
- Um link é criado dinamicamente e o clique programático força o download

```
const [_, takeScreenshot] = useScreenshot();

const downloadChart = async (format) => {
  const imageBase64 =
    await takeScreenshot(imageRef.current);
  const link = document.createElement("a");
  link.href = imageBase64;
  link.download =
    `${imageTitle} - ${chartTitle}.${format}`;
  link.click();
};
```



PNG EXPORTADO, COM LOGOTIPO E TÍTULO DOS DADOS


Dashboard / Protocolos

Protocolos


Financeiro

Baixar gráficos

Dados gerais dos protocolos ▾




📄 Baixar gráfico



📄 Baixar gráfico

Relação de classes ▾



DASHBOARD GERAL, COM A VISÃO CONSOLIDADA DOS PROTOCOLOS

MÓDULO 03 · ANÁLISE E DASHBOARDS

A visão de todos os protocolos

- Distribuição de protocolos por **classe**, por **cultura**, por **cliente** e por **status**
- Contagens e percentuais vêm de um endpoint específico do back-end, buscados com **React Query**
- O cache mantém as visualizações atualizadas sem recarregamento manual da página
- No front-end, esses dados são mapeados para os mesmos vetores de rótulos e valores dos gráficos individuais

Muitos gráficos na mesma tela custam caro

SINTOMA

Lentidão perceptível

A renderização simultânea de múltiplos gráficos com grandes conjuntos de dados travava a interface.

CAUSA

Tudo renderizado de uma vez

Gráficos fora da área visível eram montados junto com os que o usuário estava efetivamente olhando.

SOLUÇÃO

Carregamento sob demanda

Com **lazy loading**, os gráficos passaram a ser renderizados apenas quando o usuário navega até a seção correspondente.

05

Considerações Finais

Avaliação do que foi entregue, limitações honestas, trabalhos futuros e o que o estágio deixou na formação.

O objetivo central foi atendido no plano técnico

Substituir o registro descentralizado em planilhas por uma plataforma própria, com acesso controlado e análise automatizada.

ENTREGA 01

Centralização

O cadastro completo dos protocolos, com formulários extensos, validação declarativa e estruturas dinâmicas para as avaliações de campo.

ENTREGA 02

Controle de acesso

Cada colaborador interage apenas com as funcionalidades do seu papel, com restrição no nível das rotas e renovação transparente de sessão.

ENTREGA 03

Análise automatizada

Gráficos e dashboards gerados a partir dos dados consolidados e exportáveis como imagens padronizadas pela identidade visual da empresa.

Dificuldades, limitação e trabalhos futuros

DIFICULDADES SUPERADAS

Regras de negócio e performance

- Traduzir o domínio agrônômico para a lógica dos formulários, com validação contínua junto ao cliente
- Manter desempenho adequado na renderização de múltiplos gráficos, mitigada com carregamento sob demanda

LIMITAÇÃO OBSERVADA

Adoção inicial reduzida

- A adoção pelo cliente foi inicialmente baixa
- Isso é atribuível à **mudança de cultura** exigida pela transição das planilhas para um sistema estruturado, e não a uma deficiência técnica da solução

TRABALHOS FUTUROS

O que viria em seguida

- Acompanhar a adoção ao longo do tempo
- Realizar testes de usabilidade com os colaboradores
- Evoluir os dashboards com novos tipos de análise

A primeira experiência com software de verdade

Produto real, equipe estruturada, cliente externo e regras de negócio que ninguém tinha escrito.

PLANO TÉCNICO

Competências consolidadas

React e TypeScript, estado global com Zustand e Immer, formulários com Formik e Yup, integração com Axios e React Query e, sobretudo, **visualização de dados** com ApexCharts.

PLANO INTERPESSOAL

Comunicação e trabalho em equipe

Levantar requisitos e traduzir necessidades de negócio em solução técnica exigiu diálogo constante com o cliente e com os demais membros do time.

DIREÇÃO DE CARREIRA

Interfaces orientadas a dados

A área de visualização de dados passou a orientar os interesses profissionais, integrando construção de aplicações web com análise de informação.

O que a graduação deu, e o que faltou

DISCIPLINAS QUE SUSTENTARAM O TRABALHO

- **Engenharia de Software:** ciclo de desenvolvimento, requisitos e métodos ágeis
- **Programação Orientada a Objetos:** modularidade e responsabilidade única traduzidas na componentização do React
- **Banco de Dados:** entender as estruturas devolvidas pela API
- **Interação Humano-Computador:** decisões de usabilidade e organização das telas
- **Algoritmos e Estruturas de Dados:** manipulação de vetores e estruturas aninhadas

LACUNAS PERCEBIDAS

- **Frameworks modernos de front-end**, como React e o ecossistema em torno do TypeScript, vistos de forma superficial nas obrigatórias
- **Testes automatizados de interface**, pouco trabalhados no curso e cada vez mais valorizados no mercado
- **Integração contínua, versionamento em equipe** (com pull requests e revisão de código) e deploy em nuvem
- No mesmo grupo, noções de **containerização e infraestrutura**, como Docker e configuração de ambientes

Cobrir essas lacunas teria reduzido a curva de aprendizado dos primeiros dias de estágio.

— OBRIGADO PELA ATENÇÃO

Perguntas?

AUTOR

Lucas Henrique Lopes Costa

ORIENTADOR

Prof. Paulo Afonso Parreira Júnior

INSTITUIÇÃO

UFLA · Sistemas de Informação · 2026