

[Home](#) > [API Pix](#) > [Payload Locations](#)

Payload Locations

o conjunto de empregos a seguir são destinados a lidar com configuração e remoção de locações para uso das propriedades

Configuração de locations para a payload

cobranças com vencimento.

Endpoint para criar location do paylo

```
Requer autorização para o escopo: payloadlocation.write
```

Requisição

```
{
  "tipoCob": "cob"
}
```

Respostas

As respostas abaixo representam Sucesso(201) e Falhas/erros do consumo.

```
{
  "id": 66,
  "location": "grcodes-pix.gerencianet.com.br/v2/7796e273b8e47c2b2c0ac2c58fe1a13",
  "tipoCob": "cob",
  "createdAt": "2021-01-15T20:13:39.462Z"
}
```

GET /v2/loc

100

```
Resolução

Para obter o resultado da consulta de locations é necessário informar os parâmetros início e fim, como exibido no trecho de código abaixo. Esses parâmetros restringem os resultados para os locations compreendidos nesse intervalo de datas.

/vz/loc/?inicio=2020-10-10-22T16:01:35Z&fim=2020-10-23T16:01:35Z

Respostas

As respostas abaixo representam Sucesso(200) e Falhas/erros do consumo.

200 400

{
  "parametros": {
    "inicio": "2022-01-22T16:01:35.000Z",
    "fim": "2024-01-22T16:01:35.000Z",
    "paginacao": {
      "paginaAtual": 0,
      "itemsPorPagina": 100,
      "quantidadeDePaginas": 3,
      "quantidadeTotalDeItems": 215
    }
  },
  "locs": [
    {
      "id": 1,
      "location": "qrcores-pix.gerencianet.com.br/v2/05a9c9f346294ea1be67fb3dbac0fb9c",
      "tipoCob": "cob",
      "criacao": "2022-11-12T18:42:05.000Z"
    },
    {
      "id": 2,
      "location": "qrcores-pix.gerencianet.com.br/v2/cobv/b942526a50746cfae28e8d9af89af9d",
      "tipoCob": "cobv",
      "criacao": "2022-11-12T18:32:10.000Z",
      "txid": "31a0ba6a7448041d643234542345"
    },
    {
      "id": 3,
      "location": "qrcores-pix.gerencianet.com.br/v2/de2fe49560c6a5fb70a8249853279f",
      "tipoCob": "cob",
      "criacao": "2022-11-12T18:25:36.000Z",
      "txid": "31a0ba6a7448041d64323453345h7"
    }
  ]
}
```

Endpoint para recuperar a location do payload

[illegible]

Requer autorização para o escopo: `payloadlocation.read`

Consultar atributos

Respostas

As respostas abaixo representam Sucesso(200) e Falhas/erros do consumo.

200

400

```
{
  "id": "7716",
  "txid": "f4de9460fe04e4f129b72863ae57ee22f",
  "location": "pix.example.com/qr/v2/cobv/253c790eeFb110aadC10242ac120002",
  "tipoCob": "cobv",
  "criacao": "2020-03-11T21:19:51.013Z"
}
```

Endpoint utilizado para desvincular uma cobrança d

Se executado com sucesso, a entidade `loc` não apresentará mais

cobv associada ao txid desvinculado também não apresentará mais um location. Essa operação não altera o status da cob ou cobv em questão.

Requer autorização para o escopo: `payloadlocation.write`

Consultar atributos

Respostas

As respostas abaixo representam Sucesso(200) e Falhas/erros do consumo.

200

400

```
{  
  "id": 2116,  
  "location": "grdcodes-pix.gerencianet.com.br/v2/a8534e273ec7b43ac306f3104544466",  
  "tipoCob": "cob",  
  "criacao": "2020-05-31T19:39:54.013Z"  
}
```

Configuração de locations para payloads de recorrências de Pix Automático

Esta seção reúne endpoints destinados a lidar com configuração e remoção de locations para uso dos payloads de recorrências de Pix Automático.

Criar location do payload de recorrência de Pix Automático

FOST /VZ/10C1EC

Respostas

As respostas abaixo representam Sucesso(201) e Falhas/erros do consumo.

```
{
  "id": 12809,
  "location": "pix.example.com/qr/v2/rec/233c790eebf11eaadc10242ac120802",
  "criacao": "2023-12-20T11:38:28.774Z"
}
```

Consultar locations de recorrência de Pix Automático cadastradas

Endpoint para consultar locations de recorrência de Pix Automático cadastradas

The screenshot displays a REST client interface. At the top, a green 'GET' button is next to the URL `/v2/loccrec`. Below the URL bar, a text input field contains `payloadlocationrec.read`. To the right of the input field is a button labeled 'Consultar atributos' with a checkmark icon. The main area of the client shows the response body as a JSON object. At the top of this area, there are three status indicators: a green circle with '200', a red circle with '403', and a red circle with '503'. The JSON response is as follows:

```
{
  "parametros": {
    "inicio": "2023-12-01T08:00:00Z",
    "fim": "2024-04-01T23:59:59Z",
    "paginacao": {
      "paginaAtual": 0,
      "itensPorPagina": 100,
      "quantidadeDePaginas": 1,
      "quantidadeTotalDeItens": 1
    }
  },
  "loc": [
    {
      "id": 12069,
      "location": "pix.example.com/qr/v2/rec/2353c790eeefb1eaa0c10242ac128002",
      "criacao": "2023-12-20T12:38:28.774Z",
      "idRec": "RR123456782024011510056892226"
    }
  ]
}
```

Endpoint para recuperar a location do payload de recorrência de Pix Automático

Recuperar autorização para o escopo: `payloadlocationrec:read`

Respostas

As respostas abaixo representam Sucesso(200) e Falhas/erros do consumo.

200

403

404

503

```
{
  "id": "12809",
  "location": "pix.example.com/qv/v2/rec/2353c790eebf1beaad10242ac128002",
  "criacao": "2023-12-20T12:38:28.774Z",
  "idRec": "RR123456782024011510056892226"
}
```

Desvincular uma recorrência de Pix Automático de um location

Endpoint utilizado para desvincular uma recorrência de Pix Automático de um location

DELETE /v2/locrec/sd/idRec

Requer autorização para o escopo: payloadlocationrecwrite

Consultar atributos

Respostas

As respostas abaixo representam Sucesso(200) e Falhas/erros do consumo.

```
200
{
  "id": "12869",
  "location": "pix.example.com/qv/v2/rec/2353c798eeffb1eaadc10242ac120802",
  "criacao": "2023-12-20T12:38:28.774Z"
}
```

Gerar QR Code de um location

Endpoint para gerar QR Code de um location

[illegible]

[illegible]