

## Programação Procedural

Programação procedural envolve escrever uma série de instruções/álgoritmo que serão executados de cima para baixo. Esse tipo de programação depende em procedimentos/subrotinas para operar.

Um exemplo é a linguagem C:

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>

struct stats { int count; int sum; int sum_squares; };

void stats_update(struct stats * s, int x, bool reset) {
    if (s == NULL) return;
    if (reset) * s = (struct stats) { 0, 0, 0 };
    s->count += 1;
    s->sum += x;
    s->sum_squares += x * x;
}

double mean(int data[], size_t len) {
    struct stats s;
    for (int i = 0; i < len; ++i)
        stats_update(&s, data[i], i == 0);
    return ((double)s.sum) / ((double)s.count);
}

void main() {
    int data[] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 };
    printf("MEAN = %lf\n", mean(data, sizeof(data) / sizeof(data[0])));
}
```

## Programação Orientada A Objetos

Programação orientada a objetos é um modo de programar que envolve organizar o programa ao redor de dados e objetos ao invés de funções e lógicas. Essa abordagem é boa para programas grandes e complexos e que recebem manutenções e são atualizados ativamente.

Um exemplo é a linguagem Java:

```
package rentalStore;
import java.util.Enumeration;
import java.util.Vector;

class Customer {
    private String _name;
    private Vector<Rental> _rentals = new Vector<Rental>();

    public Customer(String name) {
        _name = name;
    }

    public String getMovie(Movie movie) {
        Rental rental = new Rental(new Movie("", Movie.NEW_RELEASE), 10);
        Movie m = rental._movie;
        return movie.getTitle();
    }

    public void addRental(Rental arg) {
        _rentals.addElement(arg);
    }

    public String getName() {
        return _name;
    }
}
```