

Manual de Estudio Kali Linux

Guía de estudio orientada al uso de Kali Linux y administración básica de Linux.

Módulo 1 - Introducción a Kali Linux

Kali Linux es una distribución basada en Debian enfocada en pruebas de seguridad y aprendizaje. La mayoría de tareas se realizan desde la terminal.

Ejemplo práctico:

Kali Linux es una distribución basada en Debian enfocada en pruebas de seguridad y aprendizaje. La mayoría de tareas se realizan desde la terminal.

Módulo 2 - Navegación

pwd muestra el directorio actual. ls lista archivos. cd cambia de directorio. Ejemplos: pwd, ls -la, cd Documentos.

Ejemplo práctico:

pwd muestra el directorio actual. ls lista archivos. cd cambia de directorio. Ejemplos: pwd, ls -la, cd Documentos.

Módulo 3 - Archivos y Directorios

touch crea archivos. mkdir crea directorios. mv renombra o mueve. rm elimina archivos. rmdir elimina directorios vacíos.

Ejemplo práctico:

touch crea archivos. mkdir crea directorios. mv renombra o mueve. rm elimina archivos. rmdir elimina directorios vacíos.

Módulo 4 - Edición de Archivos

nano archivo.txt abre un editor sencillo. Guardar con Ctrl+O y salir con Ctrl+X. cat muestra el contenido.

Ejemplo práctico:

nano archivo.txt abre un editor sencillo. Guardar con Ctrl+O y salir con Ctrl+X. cat muestra el contenido.

Módulo 5 - Búsquedas

find busca archivos o directorios. grep busca texto dentro de archivos. Ejemplos: find . -name "*.txt" y grep "Linux" notas.txt.

Ejemplo práctico:

find busca archivos o directorios. grep busca texto dentro de archivos. Ejemplos: find . -name "*.txt" y grep "Linux" notas.txt.

Módulo 6 - Usuarios y Permisos

whoami identifica el usuario. sudo ejecuta comandos administrativos. chmod modifica permisos y chown cambia propietarios.

Ejemplo práctico:

whoami identifica el usuario. sudo ejecuta comandos administrativos. chmod modifica permisos y chown cambia propietarios.

Módulo 7 - Procesos

ps aux muestra procesos. top monitoriza recursos. kill PID finaliza procesos. Para salir de top presione q.

Ejemplo práctico:

ps aux muestra procesos. top monitoriza recursos. kill PID finaliza procesos. Para salir de top presione q.

Módulo 8 - Redes

ip addr muestra interfaces. ping verifica conectividad. ssh permite acceso remoto. curl obtiene contenido web.

Ejemplo práctico:

ip addr muestra interfaces. ping verifica conectividad. ssh permite acceso remoto. curl obtiene contenido web.

Módulo 9 - Gestión de Paquetes

apt update actualiza repositorios. apt upgrade actualiza paquetes. apt install instala software.

Ejemplo práctico:

apt update actualiza repositorios. apt upgrade actualiza paquetes. apt install instala software.

Módulo 10 - Herramientas de Seguridad

nmap se utiliza para analizar puertos y servicios. wireshark permite analizar tráfico. tcpdump captura paquetes.

Ejemplo práctico:

nmap se utiliza para analizar puertos y servicios. wireshark permite analizar tráfico. tcpdump captura paquetes.

Módulo 11 - Auditoría Web

burpsuite ayuda a analizar aplicaciones web. nikto revisa configuraciones web. sqlmap se usa para pruebas autorizadas de bases de datos.

Ejemplo práctico:

burpsuite ayuda a analizar aplicaciones web. nikto revisa configuraciones web. sqlmap se usa para pruebas autorizadas de bases de datos.

Módulo 12 - Redes Inalámbricas

aircrack-ng es una suite para auditorías autorizadas de redes Wi-Fi.

Ejemplo práctico:

aircrack-ng es una suite para auditorías autorizadas de redes Wi-Fi.

Módulo 13 - Metasploit

msfconsole inicia el framework Metasploit para entornos autorizados de laboratorio.

Ejemplo práctico:

msfconsole inicia el framework Metasploit para entornos autorizados de laboratorio.

Laboratorio Práctico 1

Crear directorio con `mkdir practica`, crear archivo con `touch practica/notas.txt` y editarlo con `nano`.

Ejemplo práctico:

Crear directorio con `mkdir practica`, crear archivo con `touch practica/notas.txt` y editarlo con `nano`.

Laboratorio Práctico 2

Buscar archivos con find y contenido con grep.

Ejemplo práctico:

Buscar archivos con find y contenido con grep.

Resumen de Comandos

ls, cd, pwd, mkdir, touch, nano, find, grep, chmod, chown, top, ip, ping, apt, nmap, wireshark, tcpdump, burpsuite.

Ejemplo práctico:

ls, cd, pwd, mkdir, touch, nano, find, grep, chmod, chown, top, ip, ping, apt, nmap, wireshark, tcpdump, burpsuite.