



HTML



PROGRAMAÇÃO WEB I

Prof. Sueli Muniz



HTML

Quando acessamos uma página web, estamos interessados na informação contida nessa página. Essa informação pode estar na forma de texto, imagem ou vídeo. O conteúdo de uma página web é definido com a linguagem **HTML** HyperText Markup Language (**linguagem de marcação de texto**). O HTML é a linguagem de marcação padrão para criar páginas da web, ele descreve a estrutura de uma página web e os **ELEMENTOS** do HTML que informam ao **NAVEGADOR** como exibir o conteúdo.

Atualmente a **HTML** encontra-se na versão 5 e é padronizada pelo **W3C** (World Wide Web Consortium), uma organização internacional responsável por estabelecer padrões para a internet, como a linguagem XML, CSS e o SOAP.

<https://www.w3schools.com/>



view-source:https://www.uol.com.br

Apps (37) Sistema de Est... DS SANDRA Sign in to your acco... Sign in to your acco...

```
1 <!DOCTYPE html> <html> <head lang="pt-br"> <link rel="dns-prefetch" href="//conteudo.jsuol.com.br"> <link rel="dns-prefetch" href="//conteudo.imguol.com.br"> <link rel="dns-prefetch" href="//conteudo.imguol.com.br"> <link rel="dns-prefetch" href="//click.uol.com.br"> <link rel="dns-prefetch" href="//smetrics.uol.com.br"> <link rel="dns-prefetch" href="//secur...> <link rel="dns-prefetch" href="//www.googletagservices.com"> <link rel="dns-prefetch" href="//tt-10162-1.seg.t.tailtarget.com"> <link rel="dns-prefetch" href="//notify.uol.com.br"> <link rel="dns-prefetch" href="//widget.perfil.uol.com.br"> <link rel="dns-prefetch" href="//view.comentarios.uol.com.br"> <link rel="dns-prefetch" href="//tagpage.uol.com.br"> <link rel="dns-prefetch" href="//dna.uol.com.br"> <link rel="dns-prefetch" href="//logger.rm.uol.com.br"> <link rel="dns-prefetch" href="//mab.chartbeat.com"> <link rel="dns-prefetch" href="//ping.chartbeat.net"> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, height=device-height, initial-scale=1"> <meta name="description" content="UOL, a maior empresa brasileira de conteúdo, serviços digitais e tecnologia com vários canais de jornalismo e diversas soluções: revistas, biblioteca, folha online, folha.com, classificados, compras, computador, corpo, saúde, moda, carros, cinema, tempo, mapas, trânsito, últimas notícias, viagem, jornalismo, informação, notícia, cultura, entretenimento, lazer, opinião, tecnologia, gay, vestibular, empregos, humor, música"> <meta name="google" content="nositelinkssearchbox"/> <meta property="og:title" content="UOL, a maior empresa brasileira de conteúdo, serviços digitais e tecnologia com vários canais de jornalismo e diversas soluções"> <meta property="og:description" content="https://conteudo.imguol.com.br/c/home/interacao/facebook/logo-uol.png"/> <meta name="verify-v1" content="7hnfP...> <meta name="IM4UTOA_A-H54K9s-NNC_nKStfh02NbBKNTd7DZF6Cs"/> <meta name="google-site-verification" content="uPoEEwmSmGUXmhtQ...> <meta name="google-site-verification" content="3773adcdaf781c767a0dca14277f9101"/> <meta name="google-site-verification" content="sslvvQFHqQpykrmya7fdWX3KLh5...> <meta name="index, follow"> <meta name="SKYPE_TOOLBAR" content="SKYPE_TOOLBAR_PARSER_COMPATIBLE"> <link rel="canonical" href="http://www.uol.com.br/> <meta name="application-name" content="UOL"> <meta name="msapplication-starturl" content="http://click.uol.com.br/?rf=msapp-h...> <meta name="msapplication-tooltip" content="UOL"> <meta name="msapplication-task" content="name=Notícias&u=http://noticias.uol.com.br/; icon-uri=//conteudo.imguol.com.br/c/home/layout/camaleao/web/gerais/favico...>
```

Ctrl + U

Sugestões de Ferramentas de Desenvolvimento

DESKTOP

Sublime Text
Visual Studio Code
Notepad++
Dreamweaver

ONLINE

<https://www.onlinegdb.com/>
<https://repl.it/languages/html>
<https://htmlcodeeditor.com/>
<https://jsfiddle.net/>
<https://html5-editor.net/>

APP

W3schools
WebCode
AIDE Web
Sublime Text

ESTRUTURA BÁSICA DE HTML

01 <!DOCTYPE html>

02 <html>

03 <head>

04 <meta charset="UTF-8"/>

05 <title> Aula de PW </title>

06 </head>

07 <body>

08 <!-- Conteúdo -->

Minha primeira página!

09 </body>

10 </html>



```
01 <!DOCTYPE html>
02 <html>
03 <head>
04 <meta charset="UTF-8"/>
05 <title> Aula de PW </title>
06 </head>
07 <body>
08 <!-- Conteúdo -->
09 </body>
10 </html>
```

Linha 1: a instrução `<!DOCTYPE html>` não é uma tag html é uma instrução para o navegador saber em que versão está o arquivo.

Linhas 2 e 10: abertura `<html>` e fechamento `</html>` da *tag* html, que delimita o documento. Sendo assim, todas as demais *tags* da página devem estar nesse espaço;

Linhas 3 e 6: abertura e fechamento da tag, que define o cabeçalho do documento. O conteúdo nesse espaço não é visível no browser, mas contém instruções sobre seu conteúdo e comportamento. Dentro dessa tag, por exemplo, podem ser inseridas folhas de estilo e scripts;

Linhas 4: O atributo *charset* indica o formato de codificação de caracteres utilizado no documento. São exemplos de *charsets* **ASCII, UTF-8, ANSI e ISO-8859-1**. O *charset UTF-8* é o que usamos na web atual e faz parte de um padrão chamado Unicode (padrão para representação e tratamento consistente de texto). O objetivo é que com ele possamos representar qualquer caractere de qualquer idioma.

```
01 <!DOCTYPE html>
02 <html>
03 <head>
04 <meta charset="UTF-8"/>
05 <title> Aula de PW </title>
06 </head>
07 <body>
08 <!-- Conteúdo -->
09 </body>
10 </html>
```

Linha 5: a tag title define o título da página, aquele que aparece na janela/aba do navegador, nesta mesma linha abrimos e fechamos a tag;

Linhas 7 e 9: abertura e fechamento da tag body, marcando o espaço no qual deve estar contido o conteúdo visual da página. As demais tags que representam texto, botões, etc. devem ser adicionadas nesse intervalo;

```
01 <!DOCTYPE html>
02 <html>
03 <head>
04 <meta charset="UTF-8"/>
05 <title> Aula de PW </title>
06 </head>
07 <body>
08 <!-- Conteúdo -->
09 </body>
10 </html>
```


Linha 8: nessa linha podemos observar a sintaxe para adição de comentários em HTML. Esse trecho não é renderizado pelo browser.

```
01 <!DOCTYPE html>
02 <html>
03 <head>
04 <meta charset="UTF-8"/>
05 <title> Aula de PW </title>
06 </head>
07 <body>
08 <!-- Conteúdo -->
09 </body>
10 </html>
```

<body> e </body>

•Atributos:

BGCOLOR =	cor de fundo para a página.
BACKGROUND =	define arquivo de imagem para o fundo da tela
LEFTMARGIN =	a margem esquerda (em pixels)
TOPMARGIN =	margem superior (pixels)
MARGINWIDTH =	margem pela largura (pixels)
MARGINHEIGHT =	margem pela altura (pixels)
TEXT =	cor do texto para toda a página
LINK =	cor dos <i>links</i> para toda a página
VLINK =	cor dos <i>links</i> já visitados
ALINK =	cor do <i>link</i> , quando selecionado

BGCOLOR

Opção 1 `<body bgcolor= #00BFFF >`

Opção 2 `<body bgcolor= 106,90,205 >`

Opção 3 `<body bgcolor= " SkyBlue ">`

BACKGROUND

Opção 1 `<body background="passaro.jpg">`

Opção 2 `<bodybackground="http://www.w3schools.com/clouds.gif">`



passaro.jpg

Sugestão para busca de cores
<https://color.adobe.com/>

Nome da Cor	Código hexadecimal	Código RGB
SlateBlue	#6A5ACD	(106,90,205)
SlateBlue1	#836FFF	(131,111,255)
SlateBlue3	#6959CD	(105,89,205)
DarkSlateBlue	#483D8B	(72,61,139)
MidnightBlue	#191970	(25,25,112)
DodgerBlue	#1E90FF	(30,144,255)
DeepSkyBlue	#00BFFF	(0,191,255)
LightSkyBlue	#87CEFA	(135,206,250)
SkyBlue	#87CEEB	(135,206,235)
LightBlue	#ADD8E6	(173,216,230)

Cabeçalhos do HTML

Cabeçalhos são normalmente utilizados para identificar páginas e seções, e possuem aparência diferenciada do restante do texto. No HTML há seis níveis de cabeçalhos/títulos que podem ser utilizados por meio das tags h1, h2, h3, h4, h5 e h6, sendo h1 o maior/mais relevante e h6 o menor/menos relevante.

<h1> Título de nível 1 **</h1>**

<h2> Título de nível 2 **</h2>**

<h3> Título de nível 3 **</h3>**

<h4> Título de nível 4 **</h4>**

<h5> Título de nível 5 **</h5>**

<h6> Título de nível 6 **</h6>**

Título de nível 1

Título de nível 2

Título de nível 3

Título de nível 4

Título de nível 5

Título de nível 6

 e

.Definição: determina características de fonte.

•Atributos :

FACE =	define a fonte. <i>Default:</i> Times
SIZE =	define o tamanho <i>Valores:</i> de 1 a 7. <i>Default:</i> 3
COLOR =	define a cor. <i>Default:</i> preto

Exemplo

Exemplo

<p> e </p>

- **Definição:** indica início e fim de um parágrafo
- **Atributo:**

ALIGN =

determina o alinhamento no sentido da largura

Valores: left | center | right | justify

Default: left

`<p align="center">`Ainda que, hoje, novas tecnologias tenham surgido, ainda é a linguagem HTML o formato básico da maior parte das páginas que chegam às telas dos navegadores.`</p>`

▪ **Definição:** quebra de linha.

quebrar uma linha

 pode-se
 usar a tag BR

<center> e </center>

▪ **Definição:** indica a centralização um elemento ou bloco de elementos, seja texto, imagem ou tabela.

Exemplo de texto <center>centralizado</center>

Estrutura de Pasta e CSS

Antes de continuar e começar a criar nossos exemplos , temos que lembrar da estrutura de pastas. Isso irá facilitar e organizar o desenvolvimento.



.Atributos:

SRC =	indica o caminho e o nome do arquivo
BORDER =	determina a espessura da borda da imagem (em pixels)
HEIGHT =	altura da imagem (em pixels)
WIDTH =	largura da imagem (em pixels)
HSPACE =	margem horizontal (em pixels)
VSPACE =	margem vertical (em pixels)
ALT =	texto alternativo. Caso a imagem não carregue, esse texto é exibido em seu lugar.
ALIGN =	caso haja outro elemento (texto, tabela, etc), faz o alinhamento dele com a imagem <i>Valores:</i> top bottom middle left right

Formatos de imagem comuns

Abbreviation	File Format	File Extension
APNG	Animated Portable Network Graphics	.apng
GIF	Graphics Interchange Format	.gif
ICO	Microsoft Icon	.ico, .cur
JPEG	Joint Photographic Expert Group image	.jpg, .jpeg, .jfif, .pjpeg, .jpp
PNG	Portable Network Graphics	.png
SVG	Scalable Vector Graphics	.svg

```

```

```
<img src= "setembroAmarelo.jpg" width:300px; height:200px;>
```

```

```

```

```



<marquee> e </marquee>

.Definição: texto em movimento

.Atributos:

align=	determina o alinhamento horizontal <i>Valores:</i> left center right justify <i>Default:</i> left
behavior =	comportamento <i>Valores:</i> scrool slide alternate. <i>Defatult:</i> scrool
direction =	define direção de rolamento do texto <i>Valores:</i> left right

<marquee>TEXTO</marquee>

<marquee behavior="alternate">TEXTO</marquee>

<marquee direction="right">TEXTO</marquee>

<marquee direction="up">TEXTO</marquee>

LOOP =	número de repetições do movimento <i>Valores:</i> infinite ou -1 indicam que o texto não deve parar
BGCOLOR =	cor de fundo
HEIGHT E WIDHT =	definem altura e largura (em pixels ou porcentagem) da janela do marquee
HSPACE E VSPACE =	definem, em pixels, as margens direita/esquerda e superior/inferior, respectivamente

<https://tutorialehtml.com/pt/tag-marquee-em-html/>

<hr>

•**Definição:** traça linha horizontal.

.Atributos

COLOR =	cor.
ALIGN =	alinhamento (left, right). <i>Default:</i> centralizado.
WIDTH =	largura (em pixels ou porcentagem). <i>Default:</i> 100%
SIZE =	define espessura (em pixels). <i>Default:</i> 1
NOSHADE =	retira o efeito padrão de sombreado exibido quando não se usa cor

Listas

`<ul></ul>` e `<li></li>`

.Definição: lista **NÃO** ordenada **UL** abre e encerra a lista. **LI** indica cada item

.Atributos:

TYPE= para UL, define o tipo *bullet* que aparece em todos os itens. Para LI, o tipo de um item específico
Valores: disc|square|circle

```
<ul type="disc">  
<li>Unidade I</li>  
<li type="circle">Unidade II</li>  
<li>Unidade III</li>  
</ul>
```

- Unidade I
- Unidade II
- Unidade III

https://www.w3schools.com/tags/tag_ul.asp

 e

.Definição: lista ordenada. **OL** abre e encerra a lista. **LI** indica o item.

.Atributos:

START =	início da contagem <i>Default:1</i>
TYPE =	tipo de numeração da lista <i>Valores: A a I 1)</i>

```
<ol>  
<li>Conceitos Básicos</li>  
<li>Conceitos Avançados</li>  
<li>Conclusão</li>  
</ol>
```

```
B. Conceitos Básicos  
C. Conceitos Avançados  
D. Conclusão
```

https://www.w3schools.com/tags/tag_ol.asp

Tabelas

Através de linhas e colunas, as tabelas abrem inúmeras possibilidades de distribuição dos elementos em um documento, permitindo melhor aproveitamento do espaço, além de tornar sua visualização mais agradável que simples textos corridos. São, portanto, importantes para o trabalho de diagramação e desenho de uma página HTML.

<table> e </table>

.Definição: Indica o início da tabela. Os atributos definidos dentro dessa tag valem para toda a tabela.

.Atributos:

WIDTH =	largura da tabela (em pixels ou porcentagem)
HEIGHT =	altura da tabela (em pixels ou porcentagem)
BORDER =	espessura da borda (em pixels)
CELLSPACING =	espaço entre duas células (pixels)
CELLPADDING =	espaço entre o conteúdo da célula e sua borda (pixels)
BORDERCOLOR =	cor da borda
BGCOLOR =	cor de fundo para toda a tabela
BACKGROUND =	define uma imagem de fundo para a tabela
ALIGN =	controla o alinhamento da tabela (não de seu conteúdo) <i>Valores: left right center</i>

<tr> e </tr>

- **Definição:** indicam abertura e encerramento de linha de tabela. Seus atributos valem para toda a linha. Só podem ser usadas dentro da tag TABLE.

ALIGN =	controla o alinhamento horizontal do conteúdo em todas as células da linha <i>Valores:</i> left right center
VALIGN =	controla o alinhamento vertical do conteúdo em todas as células da linha <i>Valores:</i> top middle bottom
BGCOLOR =	define a cor de fundo de toda a linha
BACKGROUND =	define uma imagem de fundo de toda a linha

<td> e </td>

.Definição: indicam a abertura e encerramento de cada célula de uma linha.
Só podem ser usadas entre <TR> e </TR>

. Atributos:

ALIGN =	alinhamento horizontal do conteúdo da célula <i>Valores:</i> left right center <i>Default:</i> left
VALIGN =	alinhamento vertical do conteúdo da célula <i>Valores:</i> top middle bottom <i>Default:</i> middle
COLSPAN =	define o número de células horizontais unidas (mescladas)
ROWSPAN =	define o número de células verticais unidas (mescladas)
BGCOLOR =	cor de fundo da célula
BACKGROUND =	define uma imagem de fundo para a célula
WIDTH =	largura da célula
HEIGHT =	altura da célula
NOWRAP =	indica que o texto contido na célula não deve receber quebra automática de linha

```

<table align="center" border="3" cellpadding="3" width="80%">
<tr>
<td bgcolor="red">Célula 1</td>
<td align="center" height="50%"> Célula 2 </td>
<td>Célula 3</td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="red"> Célula 4</td>
<td align="right"> Célula 5</td>
<td> Célula 6 </td>
</tr>
</table>

```

Célula 1	Célula 2	Célula 3
Célula 4	Célula 5	Célula 6

Links no HTML

Os links permitem que os usuários cliquem no caminho de uma página para outra, são definidos pela tag `<a>`. Dentro dessa tag incluímos o atributo `href` (Hypertext Reference), que é o endereço de destino do link, incluímos então o texto ou elemento que servirá como redirecionador, ou seja, ao ser clicado, executará a função de encaminhar para o endereço dentro do atributo `href`.

Links podem ser:

Internos - para lugares específicos da página (ancoras) -> href="#anchorename"

Locais - para páginas do mesmo domínio -> href="../img/foto.jpg"

Globais - para outros domínios, fora do site -> href="http://www.tutorialehtml.com/"

Exemplo

 Tutorial HTML

`<div>` e `</div>`

Uma `div` é a abreviação de “Division” e é um elemento do HTML usado para organizar os conteúdos de uma página web.

Pense nela como uma caixa que pode conter textos, imagens e outros elementos HTML...

Pode-se ajustar com CSS tamanho, cor, posição e outros atributos visuais, o que a torna uma ferramenta poderosa para criar layouts personalizados.

Em resumo, uma `div` é como um recipiente flexível que ajuda a estruturar e organizar o conteúdo de uma página web.

<section> e </section>

Uma tag `<section>` no HTML é usada para agrupar conteúdo relacionado em uma página da web. Pense nela como uma divisão lógica ou uma seção específica de conteúdo.

Por exemplo, em um site de notícias, cada notícia individual pode ser colocada dentro de uma tag `<section>`, ou em um site de receitas, cada receita pode ser envolvida em uma tag `<section>`. Isso ajuda a organizar e estruturar o conteúdo, facilitando a compreensão para os desenvolvedores e para os leitores.

Além disso, as tags `<section>` também podem ser estilizadas com CSS para ajustar sua aparência visual, se necessário. Em resumo, uma tag `<section>` é usada para agrupar e organizar conteúdo relacionado em uma página da web.

META TAGs

A <meta> tag define metadados sobre um documento HTML. Metadados são dados (informações) sobre dados. <meta> tags sempre ficam dentro do elemento <head> e normalmente são usadas para especificar conjunto de caracteres, descrição da página, palavras-chave, autor do documento e configurações da janela de visualização.

Os metadados não serão exibidos na página, mas podem ser analisados por máquina. Os metadados são usados por navegadores (como exibir conteúdo ou recarregar páginas), mecanismos de pesquisa (palavras-chave) e outros serviços da web. Existe um método para permitir que os web designers assumam o controle da janela de visualização (a área visível do usuário em uma página da web), por meio da <meta> tag

META TAGs

Por exemplo, utilizamos anteriormente a meta tag:

```
<meta charset=" " />
```

Que especifica a codificação de caracteres do documento HTML, normalmente a preenchemos com o padrão “UTF-8”.

meta name="viewport"

A janela de visualização é a área visível do usuário em uma página da web. Varia de acordo com o dispositivo – será menor em um telefone celular do que na tela de um computador. Você deve incluir o seguinte <meta>elemento em todas as suas páginas da web:

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

Isso fornece instruções ao navegador sobre como controlar as dimensões e o dimensionamento da página. A width=device-width parte define a largura da página para seguir a largura da tela do dispositivo (que varia dependendo do dispositivo). A initial-scale=1.0 parte define o nível de zoom inicial quando a página é carregada pela primeira vez pelo navegador.

BIBLIOGRAFIA:

livro HTML & CSS projete e construa websites - DUCKETT Jon

https://www.w3schools.com/html/html_intro.asp acessado em março de 2024

k19-k02-desenvolvimento-web-com-html-css-e-javascript

caelum-html-css-javascript

