

Atividade laço de repetição enquanto

1. Imprima os números de 1 a 10 usando while

```
let contador = 1;
while(contador <=10){
  console.log(contador)
  contador++
}
```

```
inteiro contador = 1
enquanto(contador <=10){
  escreva(contador)
  contador++
}
```

2. Peça um número e faça a contagem regressiva até 0

```
let numero = parseInt(prompt('Digite um numero:'));
while(numero >= 0){
  console.log(numero);
  numero--
}
```

```
inteiro numero
escreva("Digite um numero")
leia (numero)
enquanto(numero >= 0){
  escreva(numero)
  numero--
}
```

3. Peça números ao usuário até que ele digite 0. Some todos os números digitados

```
let numero = 1
let soma=0;
while(numero != 0){
  numero = parseInt(prompt('Digite um numero:'));
  console.log(numero);
  soma = soma+numero;
}
console.log(`soma dos numeros ${soma}`);
```

```
inteiro numero=1, soma=0
enquanto(numero != 0){
  escreva("Digite um numero")
  leia(numero)
  soma = soma+numero
}
escreva("\nsoma dos numeros ", soma)
```

4. Peça ao usuário uma senha. Continue pedindo até ele digitar a senha correta: "1234".

```
let senha = 0;
while( senha != 1234){
  |  senha = parseInt(prompt("Digite a Senha"));
}
console.log("Senha correta");
```

```
inteiro senha=0
enquanto( senha != 1234){
  escreva("Digite a Senha")
  leia(senha)
}
escreva("Senha correta")
```

5. Conte e exiba todos os números pares entre 1 e 100.

```
let contador = 1;
console.log("Numeros pares")
while(contador <= 100){
  |  if(contador%2 == 0){
  |    console.log(contador)
  |  }
  |  contador++;
}
|
```

```
inteiro c= 1
escreva("Numeros pares\n")
enquanto(c <= 100){
  se(c%2 == 0){
    escreva(" ",c)
  }
  c++
}
```

6. O programa tem um número secreto. O usuário deve tentar adivinhar até acertar.

```
const secreto = 86;
let acertou = false;
while(!acertou){
    let numero = parseInt(prompt("Descubra o numero secreto"));
    if(numero == secreto){
        acertou = true;
    }
}
alert("Acertou o numero secreto");
```

```
const inteiro secreto = 86
inteiro numero
logico acertou=falso
enquanto(acertou == falso){
    escreva("Descubra o numero secreto")
    leia(numero)
    se(numero == secreto){
        acertou = verdadeiro
    }
}
escreva("Acertou o numero secreto")
```

7. Peça uma idade entre 0 e 120. Repita enquanto a entrada for inválida.

```
let valido = false;
while(!valido){
    let idade = parseInt(prompt("Digite uma idade entre 0 e 120"));
    if((idade > 0)&(idade <=120)){
        valido=true;
    }else{
        alert("Idade invalida!");
    }
}
```

```
logico valido = falso
inteiro idade
enquanto(valido == falso){
    escreva("Digite uma idade entre 0 e 120: ")
    leia(idade)
    se((idade > 0)e(idade <=120)){
        valido=verdadeiro
    }senao{
        escreva("Idade invalida!\n")
    }
}
```