



CSS BÁSICO

PROPIEDADES DE TEXTO

```
8  p {
9    color: #771177;
10   font-style: italic;
11   font-weight: bold;
12   font-size: 14px;
13   line-height: 25px;
14   font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial;
15 }
16
17 p {
18   color: #771177;
19   font: italic bold 14px/25px "Helvetica Neue", Helvetica, Arial;
20 }
```

- color define a cor do texto. Pode ser #335566, #333 ou rgba(0,0,0,0.5)
- HEXADECIMAL = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F



```
8  p {
9    color: #771177;
10   font-style: italic;
11   font-weight: bold;
12   font-size: 14px;
13   line-height: 25px;
14   font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial;
15 }
16
17 p {
18   color: #771177;
19   font: italic bold 14px/25px "Helvetica Neue", Helvetica, Arial;
20 }
```

- font-style define o estilo do texto. Pode ser normal, italic, oblique
- font-weight define o peso do texto. Pode ser normal, bold, bolder, lighter e de 100 a 900




```
8  p {  
9    color: #771177;  
10   font-style: italic;  
11   font-weight: bold;  
12   font-size: 14px;  
13   line-height: 25px;  
14   font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial;  
15 }  
16  
17 p {  
18   color: #771177;  
19   font: italic bold 14px/25px "Helvetica Neue", Helvetica, Arial;  
20 }
```

- font-size define o tamanho do texto. Valores em px ou em
- line-height define o tamanho da linha do texto. Valores em px ou em
- em é um unidade relativa. 1em equivale ao tamanho padrão de fonte do dispositivo. Browsers de computadores geralmente tem padrão de 16px.



```
8  p {  
9    color: #771177;  
10   font-style: italic;  
11   font-weight: bold;  
12   font-size: 14px;  
13   line-height: 25px;  
14   font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial;  
15 }  
16  
17 p {  
18   color: #771177;  
19   font: italic bold 14px/25px "Helvetica Neue", Helvetica, Arial;  
20 }
```

- font-family define a família tipográfica
- o atributo font pode ser utilizado para definir quase todos os valores da font em apenas um atributo. Deve ser utilizada a seguinte ordem:
- font: font-style font-weight font-size/line-height font-family



```
8  p {  
9    font-size: 1.5em;  
10   text-align: center;  
11   text-transform: uppercase;  
12   text-indent: 20px;  
13   text-decoration: underline;  
14   text-shadow: 1px 1px #3f3;  
15 }
```

- text-align alinha o texto. Valores: left, right, center
- text-transform transforma o texto. Valores: uppercase, lowercase, capitalize
- text-indent indenta o texto. Valores em px ou em



```
8  p {  
9    font-size: 1.5em;  
10   text-align: center;  
11   text-transform: uppercase;  
12   text-indent: 20px;  
13   text-decoration: underline;  
14   text-shadow: 1px 1px #3f3;  
15 }
```

- text-decoration decora o texto. Valores: underline, overline, line-through
- text-shadow coloca sombra no texto. Valores: horizontal vertical blur cor
é possível utilizar valores negativas no horizontal e vertical.



```
8  p {  
9    white-space: nowrap;  
10   word-spacing: 20px;  
11   letter-spacing: 5px;  
12 }
```

- white-space define se o texto quebra ou não. Valores: nowrap, normal
- word-spacing define o espaçamento entre palavras. Pode ser em px ou em
- letter-spacing define o tracking. Pode ser em px ou em




```
8  ul {  
9      list-style-type: circle;  
10     list-style-position: inside;  
11     list-style-image: url('pontos.png');  
12 }  
13  
14 ul.menu {  
15     list-style: none  
16 }
```

- list-style-type define o estilo do marcador da lista. Valores: circle, square, disc
- list-style-position define a posição do marcador. Valores: inside, outside
- list-style-image substitui o marcador por uma imagem. Valor: url da imagem
- list-style: none remove os marcadores

