



CSS BÁSICO

SELETORES

```
1 p {  
2   color: #222;  
3   font-size: 16px;  
4 }  
5  
6 div {  
7   width: 300px;  
8   height: 120px;  
9 }
```

```
1 <div>  
2   <p>  
3     Compre a sua bikcraft  
4     e ganhe um capacete.  
5   </p>  
6 </div>  
7  
8 <div>  
9   <a href="link.html">  
10     Os melhores preços.  
11   </a>  
12 </div>
```

Selecione o elemento direto.



```
1 article a {  
2   color: green;  
3   font-size: 16px;  
4 }  
5  
6 p {  
7   color: #222;  
8 }
```

```
1 <article>  
2   <p>  
3     Compre a sua bikcraft  
4     e ganhe um capacete.  
5   </p>  
6   <a href="link.html">  
7     Os melhores preços.  
8   </a>  
9 </article>  
10  
11 <a href="home.html">  
12   Voltar para a home  
13 </a>
```

Selecione o elemento dentro do elemento. O último sempre será o selecionado.



ELEMENTO, ELEMENTO

```
1 article a, p {  
2   color: green;  
3   font-size: 16px;  
4 }
```

```
1 <div>  
2   <p>  
3     Compre a sua bikcraft  
4     e ganhe um capacete.  
5   </p>  
6 </div>  
7  
8 <div>  
9   <a href="link.html">  
10     Os melhores preços.  
11   </a>  
12 </div>
```

Selecione ambos os elementos separados por vírgula.



ASTERISCO

```
1  * {  
2    color: black;  
3    font-size: 14px;  
4    font-family: Arial;  
5  }
```

Selecciona todos os elementos.



```
1 #principal {
2   width: 400px;
3   background: #dedede;
4 }
5
6 .link-interno {
7   color: #000;
8   font-weight: bold;
9   text-decoration: none;
10 }
```

```
1 <article id="principal">
2   <p>
3     Compre a sua bikcraft
4     e ganhe um capacete.
5   </p>
6   <a class="link-interno" href="link.html">
7     Os melhores preços.
8   </a>
9 </article>
10
11 <a class="link-interno" href="home.html">
12   Voltar para a home
13 </a>
```

O id só deve ser utilizado uma única vez no HTML.

O atributo class pode ser repetido e é muito utilizado para replicarmos estilos a diversas tag's.



```
1 .link-interno:hover {  
2   color: blue;  
3   font-size: 20px;  
4   text-decoration: underline;  
5 }  
6  
7 a:visited {  
8   color: purple;  
9 }
```

```
1 <article id="principal">  
2   <p>  
3     Compre a sua bikcraft  
4     e ganhe um capacete.  
5   </p>  
6   <a class="link-interno" href="link.html">  
7     Os melhores preços.  
8   </a>  
9 </article>  
10  
11 <a class="link-interno" href="home.html">  
12   Voltar para a home  
13 </a>
```

Geralmente está relacionada ao estado especial de um elemento. Como a tag `<a>` por exemplo.

