



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO

EQUIPAMENTO	TR-3140UT-01
LUBRIFICANTE CLASSE	CTPR-460-S-PAO
VOLUME REDUTOR	23 Litros
VOLUME HIDRODINÂMICO	17,5 Litros
TEMP. DE OPERAÇÃO	40° a 62°
TEMP. LIMITE DE OPERAÇÃO	69,44°
MÉTODO DE COLETA	BOMBA DE SUÇÃO
PONTO DE COLETA	Nº01
VOLUME RETIRADO	100 ml
EXPURGO	10 ml



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO

EQUIPAMENTO	TR-3140UT-03-RE01
LUBRIFICANTE CLASSE	CTPR-460-S-PAO
VOLUME REDUTOR	288 Litros
VOLUME HIDRODINÂMICO	110 Litros
TEMP. DE OPERAÇÃO	40° a 70°
TEMP. LIMITE DE OPERAÇÃO	74,8°
MÉTODO DE COLETA	BOMBA DE SUÇÃO
PONTO DE COLETA	Nº03
VOLUME RETIRADO	100ml
EXPURGO	10 ml



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO

EQUIPAMENTO	TR-3140UT-02
LUBRIFICANTE CLASSE	CTPR-460-S-PAO
VOLUME REDUTOR	23 Litros
VOLUME HIDRODINÂMICO	17,5 Litros
TEMP. DE OPERAÇÃO	40° a 65°
TEMP. LIMITE DE OPERAÇÃO	72,8°
MÉTODO DE COLETA	BOMBA DE SUÇÃO
PONTO DE COLETA	Nº02
VOLUME RETIRADO	100 ml
EXPURGO	10 ml



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO

EQUIPAMENTO	TR-3140UT-03-RE02
LUBRIFICANTE CLASSE	CTPR-460-S-PAO
VOLUME REDUTOR	288 Litros
VOLUME HIDRODINÂMICO	110 Litros
TEMP. DE OPERAÇÃO	40° a 70°
TEMP. LIMITE DE OPERAÇÃO	74,8°
MÉTODO DE COLETA	BOMBA DE SUÇÃO
PONTO DE COLETA	Nº04
VOLUME RETIRADO	100 ml
EXPURGO	10 ml



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO

EQUIPAMENTO	TR-3140UT-04-RE01
LUBRIFICANTE CLASSE	CTPR-460-S-PAO
VOLUME REDUTOR	288 Litros
VOLUME HIDRODINÂMICO	115 Litros
TEMP. DE OPERAÇÃO	40° a 69°
TEMP. LIMITE DE OPERAÇÃO	77,28°
MÉTODO DE COLETA	BOMBA DE SUCÇÃO
PONTO DE COLETA	Nº05
VOLUME RETIRADO	100ml
EXPURGO	10 ml



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO

EQUIPAMENTO	TR-3140UT-04-RE02
LUBRIFICANTE CLASSE	CTPR-460-S-PAO
VOLUME REDUTOR	288 Litros
VOLUME HIDRODINÂMICO	115 Litros
TEMP. DE OPERAÇÃO	40° a 69°
TEMP. LIMITE DE OPERAÇÃO	77,28°
MÉTODO DE COLETA	BOMBA DE SUCÇÃO
PONTO DE COLETA	Nº06
VOLUME RETIRADO	100ml
EXPURGO	10 ml



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO

EQUIPAMENTO	TR-3140UT-05
LUBRIFICANTE CLASSE	CTPR-460-S-PAO
VOLUME REDUTOR	23 Litros
VOLUME HIDRODINÂMICO	17,5 Litros
TEMP. DE OPERAÇÃO	40° a 60°
TEMP. LIMITE DE OPERAÇÃO	67,2°
MÉTODO DE COLETA	BOMBA DE SUÇÃO
PONTO DE COLETA	Nº07
VOLUME RETIRADO	100ml
EXPURGO	10 ml



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO

EQUIPAMENTO	TR-3140UT-07
LUBRIFICANTE CLASSE	CTPR-460-S-PAO
VOLUME REDUTOR	22 Litros
TEMP. DE OPERAÇÃO	40° a 69°
TEMP. LIMITE DE OPERAÇÃO	77,28°
MÉTODO DE COLETA	BOMBA DE SUÇÃO
PONTO DE COLETA	Nº09
VOLUME RETIRADO	100ml
EXPURGO	10 ml



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO

EQUIPAMENTO	TR-3140UT-06
LUBRIFICANTE CLASSE	CTPR-460-S-PAO
VOLUME REDUTOR	35 Litros
VOLUME HIDRODINÂMICO	20 Litros
TEMP. DE OPERAÇÃO	40° a 62°
TEMP. LIMITE DE OPERAÇÃO	69,44°
MÉTODO DE COLETA	BOMBA DE SUÇÃO
PONTO DE COLETA	Nº08
VOLUME RETIRADO	100ml
EXPURGO	10 ml



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO

EQUIPAMENTO	TR-3140UT-08
LUBRIFICANTE CLASSE	CTPR-460-S-PAO
VOLUME REDUTOR	22 Litros
TEMP. DE OPERAÇÃO	40° a 68°
TEMP. LIMITE DE OPERAÇÃO	76,16°
MÉTODO DE COLETA	BOMBA DE SUÇÃO
PONTO DE COLETA	Nº10
VOLUME RETIRADO	100ml
EXPURGO	10 ml



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO

EQUIPAMENTO	TR-3240UT-01
LUBRIFICANTE CLASSE	CTPR-460-S-PAO
VOLUME REDUTOR	58 Litros
VOLUME HIDRODINÂMICO	53 Litros
TEMP. DE OPERAÇÃO	40° a 67°
TEMP. LIMITE DE OPERAÇÃO	75,04°
MÉTODO DE COLETA	BOMBA DE SUÇÃO
PONTO DE COLETA	Nº11
VOLUME RETIRADO	100ml
EXPURGO	10 ml

EQUIPAMENTO	TR-3240UT-02
LUBRIFICANTE CLASSE	CTPR-460-S-PAO
VOLUME REDUTOR	58 Litros
VOLUME HIDRODINÂMICO	53 Litros
TEMP. DE OPERAÇÃO	40° a 70°
TEMP. LIMITE DE OPERAÇÃO	78,4°
MÉTODO DE COLETA	BOMBA DE SUÇÃO
PONTO DE COLETA	Nº12
VOLUME RETIRADO	100ml
EXPURGO	10 ml



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO

EQUIPAMENTO	TR-3240UT-03
LUBRIFICANTE CLASSE	CTPR-460-S-PAO
VOLUME REDUTOR	58 Litros
VOLUME HIDRODINÂMICO	53 Litros
TEMP. DE OPERAÇÃO	40° a 70°
TEMP. LIMITE DE OPERAÇÃO	78,4°
MÉTODO DE COLETA	BOMBA DE SUÇÃO
PONTO DE COLETA	Nº13
VOLUME RETIRADO	100ml
EXPURGO	10 ml



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO

EQUIPAMENTO	TR-3240UT-05
LUBRIFICANTE CLASSE	CTPR-460-S-PAO
VOLUME REDUTOR	72 Litros
VOLUME HIDRODINÂMICO	N/A
TEMP. DE OPERAÇÃO	40° a 69°
TEMP. LIMITE DE OPERAÇÃO	77,28°
MÉTODO DE COLETA	BOMBA DE SUÇÃO
PONTO DE COLETA	Nº14
VOLUME RETIRADO	100ml
EXPURGO	10 ml



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO

EQUIPAMENTO	TR-3240UT-04
LUBRIFICANTE CLASSE	CTPR-460-S-PAO
VOLUME REDUTOR	58 Litros
VOLUME HIDRODINÂMICO	53 Litros
TEMP. DE OPERAÇÃO	40° a 69°
TEMP. LIMITE DE OPERAÇÃO	77,28°
MÉTODO DE COLETA	BOMBA DE SUÇÃO
PONTO DE COLETA	Nº178
VOLUME RETIRADO	100ml
EXPURGO	10 ml



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO

EQUIPAMENTO	TR-3340UT-13
LUBRIFICANTE CLASSE	CTPR-460-S-PAO
VOLUME REDUTOR	85 Litros
VOLUME HIDRODINÂMICO	93 Litros
TEMP. DE OPERAÇÃO	70°
TEMP. LIMITE DE OPERAÇÃO	78,4°
MÉTODO DE COLETA	BOMBA DE SUÇÃO
PONTO DE COLETA	Nº37
VOLUME RETIRADO	100ml
EXPURGO	10 ml

VLI CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO

EQUIPAMENTO	TR-3340UT-01
LUBRIFICANTE CLASSE	CTPR-460-S-PAO
VOLUME REDUTOR	58 Litros
VOLUME HIDRODINÂMICO	44 Litros
TEMP. DE OPERAÇÃO	40° a 69°
TEMP. LIMITE DE OPERAÇÃO	77,28°
MÉTODO DE COLETA	BOMBA DE SUÇÃO
PONTO DE COLETA	Nº15
VOLUME RETIRADO	100ml
EXPURGO	10 ml

VLI CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO

EQUIPAMENTO	TR-3340UT-03
LUBRIFICANTE CLASSE	CTPR-460-S-PAO
VOLUME REDUTOR	58 Litros
VOLUME HIDRODINÂMICO	44 Litros
TEMP. DE OPERAÇÃO	40° a 68°
TEMP. LIMITE DE OPERAÇÃO	76,16°
MÉTODO DE COLETA	BOMBA DE SUÇÃO
PONTO DE COLETA	Nº17
VOLUME RETIRADO	100ml
EXPURGO	10 ml

VLI CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO

EQUIPAMENTO	TR-3340UT-02
LUBRIFICANTE CLASSE	CTPR-460-S-PAO
VOLUME REDUTOR	58 Litros
VOLUME HIDRODINÂMICO	44 Litros
TEMP. DE OPERAÇÃO	40° a 65°
TEMP. LIMITE DE OPERAÇÃO	72,8°
MÉTODO DE COLETA	BOMBA DE SUÇÃO
PONTO DE COLETA	Nº16
VOLUME RETIRADO	100ml
EXPURGO	10 ml

VLI CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO

EQUIPAMENTO	TR-3340UT-04
LUBRIFICANTE CLASSE	CTPR-460-S-PAO
VOLUME REDUTOR	58 Litros
VOLUME HIDRODINÂMICO	44 Litros
TEMP. DE OPERAÇÃO	40° a 64°
TEMP. LIMITE DE OPERAÇÃO	71,68°
MÉTODO DE COLETA	BOMBA DE SUÇÃO
PONTO DE COLETA	Nº18
VOLUME RETIRADO	100ml
EXPURGO	10 ml



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO

EQUIPAMENTO	TR-3340UT-05
LUBRIFICANTE CLASSE	CTPR-460-S-PAO
VOLUME REDUTOR	58 Litros
VOLUME HIDRODINÂMICO	44 Litros
TEMP. DE OPERAÇÃO	40° a 63°
TEMP. LIMITE DE OPERAÇÃO	70,56°
MÉTODO DE COLETA	BOMBA DE SUÇÃO
PONTO DE COLETA	Nº19
VOLUME RETIRADO	100ml
EXPURGO	10 ml



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO

EQUIPAMENTO	TR-3340UT-07
LUBRIFICANTE CLASSE	CTPR-460-S-PAO
VOLUME REDUTOR	58 Litros
VOLUME HIDRODINÂMICO	44 Litros
TEMP. DE OPERAÇÃO	40° a 69°
TEMP. LIMITE DE OPERAÇÃO	77,28°
MÉTODO DE COLETA	BOMBA DE SUÇÃO
PONTO DE COLETA	Nº21
VOLUME RETIRADO	100ml
EXPURGO	10 ml



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO

EQUIPAMENTO	TR-3340UT-06
LUBRIFICANTE CLASSE	CTPR-460-S-PAO
VOLUME REDUTOR	58 Litros
VOLUME HIDRODINÂMICO	44 Litros
TEMP. DE OPERAÇÃO	40° a 66°
TEMP. LIMITE DE OPERAÇÃO	73,92°
MÉTODO DE COLETA	BOMBA DE SUÇÃO
PONTO DE COLETA	Nº20
VOLUME RETIRADO	100ml
EXPURGO	10 ml



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO

EQUIPAMENTO	TR-3340UT-08
LUBRIFICANTE CLASSE	CTPR-460-S-PAO
VOLUME REDUTOR	58 Litros
VOLUME HIDRODINÂMICO	44 Litros
TEMP. DE OPERAÇÃO	40° a 65°
TEMP. LIMITE DE OPERAÇÃO	72,8°
MÉTODO DE COLETA	BOMBA DE SUÇÃO
PONTO DE COLETA	Nº22
VOLUME RETIRADO	100ml
EXPURGO	10 ml



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO

EQUIPAMENTO	TR-3340UT-09
LUBRIFICANTE CLASSE	CKD-220-M
VOLUME REDUTOR	53 Litros
VOLUME HIDRODINÂMICO	77 Litros
TEMP. DE OPERAÇÃO	40° a 71°
TEMP. LIMITE DE OPERAÇÃO	79,52°
MÉTODO DE COLETA	BOMBA DE SUÇÃO
PONTO DE COLETA	Nº23
VOLUME RETIRADO	100ml
EXPURGO	10 ml



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO

EQUIPAMENTO	TR-3340UT-11-M1
LUBRIFICANTE CLASSE	CTPR-460-S-PAO
VOLUME REDUTOR	184 Litros
VOLUME HIDRODINÂMICO	93 Litros
TEMP. DE OPERAÇÃO	40° a 68°
TEMP. LIMITE DE OPERAÇÃO	76,16°
MÉTODO DE COLETA	BOMBA DE SUÇÃO
PONTO DE COLETA	Nº33
VOLUME RETIRADO	100ml
EXPURGO	10 ml



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO

EQUIPAMENTO	TR-3340UT-10
LUBRIFICANTE CLASSE	CTPR-460-S-PAO
VOLUME REDUTOR	52 Litros
VOLUME HIDRODINÂMICO	52 Litros
TEMP. DE OPERAÇÃO	40° a 70°
TEMP. LIMITE DE OPERAÇÃO	78,4°
MÉTODO DE COLETA	BOMBA DE SUÇÃO
PONTO DE COLETA	Nº24
VOLUME RETIRADO	100ml
EXPURGO	10 ml



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO

EQUIPAMENTO	TR-3340UT-11-M2
LUBRIFICANTE CLASSE	CTPR-460-S-PAO
VOLUME REDUTOR	184 Litros
VOLUME HIDRODINÂMICO	105 Litros
TEMP. DE OPERAÇÃO	40° a 70°
TEMP. LIMITE DE OPERAÇÃO	78,4°
MÉTODO DE COLETA	BOMBA DE SUÇÃO
PONTO DE COLETA	Nº34
VOLUME RETIRADO	100ml
EXPURGO	10 ml



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO

EQUIPAMENTO	TR-3340UT-12-M1
LUBRIFICANTE CLASSE	CTPR-460-S-PAO
VOLUME REDUTOR	184 Litros
VOLUME HIDRODINÂMICO	105 Litros
TEMP. DE OPERAÇÃO	40° a 69°
TEMP. LIMITE DE OPERAÇÃO	77,28°
MÉTODO DE COLETA	BOMBA DE SUÇÃO
PONTO DE COLETA	Nº35
VOLUME RETIRADO	100ml
EXPURGO	10 ml



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO

EQUIPAMENTO	TR-3340UT-15
LUBRIFICANTE CLASSE	CTPR-460-S-PAO
VOLUME REDUTOR	32 Litros
TEMP. DE OPERAÇÃO	40° a 67°
TEMP. LIMITE DE OPERAÇÃO	75,04°
MÉTODO DE COLETA	BOMBA DE SUÇÃO
PONTO DE COLETA	Nº25
VOLUME RETIRADO	100ml
EXPURGO	10 ml



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO

EQUIPAMENTO	TR-3340UT-12-M2
LUBRIFICANTE CLASSE	CTPR-460-S-PAO
VOLUME REDUTOR	184 Litros
VOLUME HIDRODINÂMICO	105 Litros
TEMP. DE OPERAÇÃO	40° a 70°
TEMP. LIMITE DE OPERAÇÃO	78,4°
MÉTODO DE COLETA	BOMBA DE SUÇÃO
PONTO DE COLETA	Nº36
VOLUME RETIRADO	100ml
EXPURGO	10 ml



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO

EQUIPAMENTO	TR-3340UT-17
LUBRIFICANTE CLASSE	CTPR-460-S-PAO
VOLUME REDUTOR	32°
TEMP. DE OPERAÇÃO	40° a 69°
TEMP. LIMITE DE OPERAÇÃO	77,28°
MÉTODO DE COLETA	BOMBA DE SUÇÃO
PONTO DE COLETA	Nº26
VOLUME RETIRADO	100ml
EXPURGO	10 ml