Atividade 4

```
CREATE DATABASE IF EXISTS clima_alerta;

DROP TABLE IF EXISTS Alerta CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS Relato CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS Evento CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS StatusEvento CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS Usuario CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS Localizacao CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS TipoEvento CASCADE;

CREATE TABLE TipoEvento (
   idTipoEvento SERIAL PRIMARY KEY,
   nome VARCHAR(100) NOT NULL,
   descricao TEXT
);

CREATE TABLE Localizacao (
   idLocalizacao SERIAL PRIMARY KEY,
   latitude DECIMAL(9,6) NOT NULL,
   longitude DECIMAL(9,6) NOT NULL,
   cidade VARCHAR(100),
   estado CHAR(2)
);

CREATE TABLE Usuario (
   idUsuario SERIAL PRIMARY KEY,
   nome VARCHAR(150) NOT NULL,
   email VARCHAR(150) UNIQUE NOT NULL,
   senhaHash TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE StatusEvento(
   idStatusevento SERIAL PRIMARY KEY,
   status VARCHAR(50) CHECK (status IN ('Ativo', 'Em Monitoramento', 'Resolvido'))
);

CREATE TABLE Evento (
   idEvento SERIAL PRIMARY KEY,
   titulo VARCHAR(200) NOT NULL,
   descricao TEXT,
   dataHora TIMESTAMP NOT NULL,
   status INTEGER REFERENCES StatusEvento(idStatusevento),
   idTipoEvento INTEGER REFERENCES TipoEvento(idTipoEvento),
   idLocalizacao INTEGER REFERENCES Localizacao(idLocalizacao)
);
```

```
CREATE TABLE Relato (
   idRelato SERIAL PRIMARY KEY,
   texto TEXT NOT NULL,
   dataHora TIMESTAMP NOT NULL,
   idEvento INTEGER REFERENCES Evento(idEvento),
   idUsuario INTEGER REFERENCES Usuario(idUsuario)
);

CREATE TABLE Alerta (
   idAlerta SERIAL PRIMARY KEY,
   mensagem TEXT NOT NULL,
   dataHora TIMESTAMP NOT NULL,
   nivel VARCHAR(20) CHECK (nivel IN ('Baixo', 'Médio', 'Alto', 'Crítico')),
   idEvento INTEGER REFERENCES Evento(idEvento)
);


INSERT INTO StatusEvento (idStatusevento, status) VALUES (1, 'Ativo'), (2, 'Em
Monitoramento'), (3, 'Resolvido');


INSERT INTO TipoEvento (idTipoEvento, nome, descricao)
VALUES (1, 'Queimada', 'Incêndio de grandes proporções em áreas urbanas ou rurais.');

INSERT INTO Localizacao (idLocalizacao, latitude, longitude, cidade, estado)
VALUES (5, -23.305, -45.965, 'Jacareí', 'SP');

INSERT INTO Usuario (idUsuario, nome, email, senhaHash)
VALUES (2, 'Maria Oliveira', 'maria.oliveira@email.com', '2b6c7f64f76b09d0a7b9e...');


INSERT INTO Evento (idEvento, titulo, descricao, dataHora, status, idTipoEvento,
idLocalizacao)
VALUES (1, 'Queimada em área de preservação', 'Fogo se alastrando na mata próxima à
represa.', '2025-08-15 14:35:00', 1, 1, 5);

INSERT INTO Relato (texto, dataHora, idEvento, idUsuario)
VALUES ('Fumaça intensa e chamas visíveis a partir da rodovia.', '2025-08-15 15:10:00', 1,
2);

INSERT INTO Alerta (mensagem, dataHora, nivel, idEvento)
VALUES ('Evacuação imediata da área próxima à represa.', '2025-08-15 15:20:00', 'Crítico',
1);
```

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer

- Servers (1)
  - PostgreSQL 18
    - Databases (6)
      - aula8
        - Casts
        - Catalogs
        - Event Triggers
        - Extensions
        - Foreign Data Wrappers
        - Languages
        - Publications
        - Schemas
        - Subscriptions
      - bibliotecapessoal
        - Casts
        - Catalogs
        - Event Triggers
        - Extensions
        - Foreign Data Wrappers
        - Languages
        - Publications
        - Schemas
        - Subscriptions
      - clima_alerta
        - Casts
        - Catalogs
        - Event Triggers
        - Extensions
        - Foreign Data Wrappers
        - Languages
        - Publications
        - Schemas
        - Subscriptions
      - estudos
      - postgres
      - queimadas_db
    - Login/Group Roles
    - Tablespaces

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18*

clima_alerta/postgres@PostgreSQL 18

No limit

Query | Query History

```
DROP TABLE IF EXISTS Alerta CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS Relato CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS Evento CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS StatusEvento CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS Usuario CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS Localizacao CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS TipoEvento CASCADE;

CREATE TABLE TipoEvento (
    idTipoEvento SERIAL PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    descricao TEXT
);

CREATE TABLE Localizacao (
    idLocalizacao SERIAL PRIMARY KEY,
    latitude DECIMAL(9,6) NOT NULL,
    longitude DECIMAL(9,6) NOT NULL,
    cidade VARCHAR(100),
```

Scratch Pad

Data Output | Messages | Notifications

```
INSERT 0 1

Query returned successfully in 195 msec.
```

Total rows: Query complete 00:00:00.195 CRLF Ln 1, Col 1

09:47 terça-feira 03/03/2026