

1. Toda vez que estamos em um site e clicamos em uma área sensível que nos leva a outro ponto ou a outro documento, estamos interagindo com um:

- ☐ A) hyperlink
- ☐ B) metadado
- ☐ C) ancoramento
- ☐ D) subdomínio

2. Para criarmos links em nosso site, utilizaremos a tag:

- ☐ A) <link>
- ☐ B) <l>
- ☐ C) <lnk>
- ☐ D) <a>

5. A tag de âncora também suporta o parâmetro target, onde podemos colocar vários valores, exceto:

- ☐ A) _parent
- ☐ B) _self
- ☐ C) _external
- ☐ D) _top

6. A maneira mais recomendada de indicar um link externo é configurando o seguinte par de parâmetro e valor:

- ☐ A) external = "true"
- ☐ B) href = "external"
- ☐ C) target = "_external"
- ☐ D) rel = "external"

7. Ao criar links que levam a documentos que estão em pastas imediatamente superiores na hierarquia do site, devemos adicionar ao link os símbolos:

- ☐ A) ../
- ☐ B) </
- ☐ C) #/
- ☐ D) -/

3. Dentro da tag de âncora, o parâmetro _____ serve para indicar a URL completa para onde o fluxo será desviado.

- ☐ A) destiny
- ☐ B) ref
- ☐ C) href
- ☐ D) link

4. Também é possível indicar o idioma principal de um documento configurado em uma âncora usando o parâmetro:

- ☐ A) lang
- ☐ B) reflang
- ☐ C) rellang
- ☐ D) hreflang

8. Ao criar um link para download, recomenda-se configurar os parâmetros adicionais:

- ☐ A) link e download
- ☐ B) download e type
- ☐ C) link e type
- ☐ D) download e link

9. O parâmetro type de um link que vai servir para baixar um arquivo PDF deve estar configurado com o valor:

- ☐ A) ebook/pdf
- ☐ B) file/pdf
- ☐ C) application/pdf
- ☐ D) download/pdf

10. Os valores application/zip, audio/aac e font/ttf são exemplos de:

- ☐ A) type files
- ☐ B) media types
- ☐ C) multimedia patterns
- ☐ D) format files

Respostas:

Q1 - B) ancoramento

Q2 - D) <a>.

Q3 - C) href.

Q4 - D) hreflang.

Q5 - D) _top.

Q6 - D) rel = "external".

Q7 - A) (../).

Q8 - B) download e type.

Q9 - C) application/pdf.

Q10 - B) media types.