

1. Antes de começar a construir um site, uma das técnicas é desenhar a sua estrutura em forma de grades, mais conhecida como:

- ☐ A rascunho
- ☐ B wireframe
- ☐ C sketch
- ☐ D framebars

2. Para que um site seja corretamente exibido em vários tipos de dispositivos com telas de tamanhos diferentes, devemos nos preocupar bastante em torná-lo:

- ☐ A recursivo
- ☐ B responsivo
- ☐ C reusável
- ☐ D reciclável

3. Para que a largura de uma caixa torne-se adaptável a vários tamanhos de tela, utilizaremos as propriedades:

- ☐ A min-width e max-width
- ☐ B min-height e max-height
- ☐ C left-width e right-width
- ☐ D left-height e right-height

4. Para declarar variáveis em CSS, devemos criar uma pseudo-classe especial dentro do documento CSS atual. Qual é o nome dessa pseudo-classe?

- ☐ A :var
- ☐ B :declarations
- ☐ C :root
- ☐ D :variables

5. Toda variável declarada em um documento CSS deve obrigatoriamente começar com:

- ☐ A dois traços --
- ☐ B um cifrão \$
- ☐ C uma cerquilha #
- ☐ D uma arroba @

6. Um documento CSS que possui variáveis definidas pode fazer referência a elas utilizando a função:

- ☐ A variable()
- ☐ B root()
- ☐ C env()
- ☐ D var()

7. Os navegadores (user agents) aplicam configurações padrão para todo e qualquer elemento HTML5 que é exibido como uma caixa. Para alterar as definições dessas configurações default, usamos um seletor CSS especial que é o:

- ☐ A default {}
- ☐ B asterisco * {}
- ☐ C agent {}
- ☐ D global {}

8. Para aplicar sombras às letras que estão dentro de uma caixa, podemos usar a propriedade:

- ☐ A text-shadow
- ☐ B font-shadow
- ☐ C letter-shadow
- ☐ D box-shadow

9. Ao usar listas do tipo `<ul>` em HTML5, só conseguimos definir marcadores do tipo circle, square ou disc. Porém, podemos personalizar o símbolo de cada elemento via CSS, usando a propriedade:

- ☐ A list-type
- ☐ B list-style-type
- ☐ C list-symbol
- ☐ D list-style-symbol

10. Qual dos valores a seguir é o único que não será aceito para configurar a propriedade position em CSS?

- ☐ A static
- ☐ B absolute
- ☐ C relative
- ☐ D fullsize

Respostas:

Q1 - B) wireframe.

Q2 - B) responsivo.

Q3 - A) min-width e max-width.

Q4 - C) :root.

Q5 - A) dois traços - -.

Q6 - D) var().

Q7 - B) asterisco * {}.

Q8 - A) text-shadow.

Q9 - B) list-style-type.

Q10 - D) fullsize.