

# Liste des balises HTML

## (les plus utilisées)

La liste complète des balises HTML est disponible ici :

<https://www.w3schools.blog/html-tags-list>

Balise	Utilisation
<!-- -->	Placer un commentaire dans le document HTML
<!DOCTYPE>	Spécifier la version d'HTML
<b>A</b>	
<a>	Créer un lien ou un hyperlien
<audio>	Intégrer un contenu sonore
<b>B</b>	
<b>	Rendre un texte en gras
<blockquote> >	Intégrer une citation
<body>	Spécifier le corps (contenu principal) du document HTML
 	Insérer un passage à la ligne
<button>	Insérer un bouton cliquable
<b>C</b>	
<caption>	Insérer une légende pour un tableau
<b>D</b>	
<div>	Insérer une division ou une section
<b>E</b>	
<em>	Mettre en évidence un élément
<b>F</b>	
<fieldset>	Pour regrouper des éléments/étiquettes dans un formulaire.
<footer>	Spécifier le pied de page du document
<form>	Ajouter un formulaire
<b>H</b>	
<h1>...<h6>	Spécifier les titres d'un document HTML du niveau 1 au niveau 6
<head>	Contient les métadonnées du document
<header>	Spécifier la section d'en-tête d'un document HTML
<html>	La racine du document HTML (toute première balise)
<b>I</b>	
<img>	Insérer une image

<input>	Insérer un champ de saisie dans un formulaire HTML
<b>L</b>	
<label>	Insérer une étiquette de texte pour un champ de saisie du formulaire
<legend>	Insérer une légende pour le contenu de <fieldset>
<li>	Insérer un élément dans une liste
<link>	Créer une relation entre le document actuel et une ressource externe
<b>M</b>	
<main>	Insérer le contenu principal du document
<mark>	Mettre du texte en évidence
<meta>	Spécifier une métadonnée du document
<b>N</b>	
<nav>	Insérer une barre de navigation
<b>O</b>	
<ol>	Insérer une liste ordonnée
<optgroup>	Regrouper les options d'une liste déroulante
<option>	Spécifier des options ou des éléments d'une liste déroulante
<b>P</b>	
<p>	Insérer un paragraphe
<b>S</b>	
<section>	Insérer une section générique
<select>	Insérer une liste déroulante
<small>	Pour rendre un texte plus petit
<source>	Pour spécifier plusieurs ressources média pour différents éléments média tels que les éléments <video> et <audio>.
<span>	Encapsuler une portion de texte afin de le styliser
<strong>	Marquer un texte comme important
<style>	Spécifier les informations de style du document
<b>T</b>	
<table>	Insérer un tableau
<tbody>	Contient le corps (contenu principal) d'un tableau
<td>	Représente une cellule d'un tableau
<textarea>	Insère un champ de texte libre
<tfoot>	Contient le pied de page d'un tableau
<th>	Marquer une ligne de cellules d'un tableau comme ligne d'en-tête
<thead>	Contient l'en-tête d'un tableau



## Liste des champs de formulaire HTML (les plus utilisés)

La liste complète est disponible ici :

[https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/Forms/HTML5\\_input\\_types](https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/Forms/HTML5_input_types)

Nom	HTML	Description	Exemple
Texte simple	<code>&lt;input type="text"&gt;</code>	Insère un champ textuel d'une seule ligne	<pre> &lt;p&gt;   &lt;label for="prenom"&gt;Mon prénom :&lt;/label&gt;   &lt;input name="prenom" id="prenom" type="text" required/&gt; &lt;/p&gt; </pre>
Option	<code>&lt;input type="radio"&gt;</code>	Insère un bouton radio (pour sélectionner un choix parmi plusieurs)	<pre> &lt;p&gt;   &lt;input type="radio" name="groupe" id="groupeA" value="A" checked /&gt;   &lt;label for="groupeA"&gt;A&lt;/label&gt;   &lt;input type="radio" name="groupe" id="groupeB" value="B" /&gt;   &lt;label for="groupeB"&gt;B&lt;/label&gt; &lt;/p&gt; </pre>
Case à cocher	<code>&lt;input type="checkbox"&gt;</code>	Insère une case à cocher (pour sélectionner zéro ou plus parmi plusieurs choix)	<pre> &lt;p&gt;   &lt;input type="checkbox" name="choix1" id="choix1" checked /&gt;   &lt;label for="head"&gt;Choix 1&lt;/label&gt; &lt;/br&gt;   &lt;input type="checkbox" name="choix2" id="choix2" checked /&gt;   &lt;label for="style"&gt;Choix 2&lt;/label&gt;&lt;/br&gt; &lt;/p&gt; </pre>

Bouton de soumission	<code>&lt;input type="submit"&gt;</code>	Insère un bouton permettant d'envoyer le formulaire	<code>&lt;input type="submit" value="Envoyer" /&gt;</code>
Bouton de réinitialisation	<code>&lt;input type="reset"&gt;</code>	Insère un bouton permettant de réinitialiser le formulaire	<code>&lt;input type="reset" value="RAZ" /&gt;</code>
Bouton	<code>&lt;input type="button"&gt;</code>	Insère un bouton cliquable	<code>&lt;button type="button"&gt;Clique-moi !&lt;/button&gt;</code>
E-mail	<code>&lt;input type="email"&gt;</code>	Insère un champ qui doit contenir obligatoirement une adresse mail valide	<code>&lt;p&gt;   &lt;label for="mail"&gt;Mon e-mail :&lt;/label&gt;   &lt;input name="mail" id="mail" type="email"/&gt; &lt;/p&gt;</code>
Téléphone	<code>&lt;input type="tel"&gt;</code>	Insère un champ qui doit contenir obligatoirement un numéro de téléphone valide	<code>&lt;p&gt;   &lt;label for="numTel"&gt;Mon tel :&lt;/label&gt;   &lt;input name="numTel" id="numTel" type="tel"/&gt; &lt;/p&gt;</code>
Nombre	<code>&lt;input type="number"&gt;</code>	Insère un champ qui doit contenir obligatoirement un nombre	<code>&lt;p&gt;   &lt;label for="quantité"&gt;Quantité:&lt;/label&gt;   &lt;input type="number" id="quantite" name="quantite"&gt; &lt;/p&gt;</code>
Liste déroulante	<code>&lt;select&gt;   &lt;option&gt;&lt;/option&gt; &lt;/select&gt;</code>	Insère une liste déroulante	<code>&lt;select name="choix" id="choix"&gt;   &lt;option value="choix1"&gt;Choix 1&lt;/option&gt;   &lt;option value="choix2"&gt;Choix 2&lt;/option&gt; &lt;/select&gt;</code>
Zone de texte	<code>&lt;textarea&gt;</code>	Insère une zone de texte	<code>&lt;textarea name="des" id="des"&gt; &lt;/textarea&gt;</code>

## Liste des attributs de formulaire HTML (les plus utilisés)

La liste complète est disponible ici :

<https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Attributes>

Nom de l'attribut	Éléments concernés	Description	Exemple
checked	<input>	Indique que l'élément est coché automatiquement au chargement de la page.	<input type="radio" name="groupe" id="groupeA" value="A" checked />
disabled	<button> <fieldset> <input> <option> <select> <textarea>	Indique l'utilisateur ne peut pas interagir avec l'élément (car ce dernier est désactivé)	<input name="prenom" id="prenom" type="text" disabled/>
for	<label>	Permet de lier une étiquette à un champ de formulaire grâce à son identifiant (id)	<p> <label for="mail">Mon e-mail :</label> <input name="mail" id="mail" type="email"/> </p>
maxlength minlength	<input> <textarea>	Définit le nombre maximal/minimal de caractères autorisé dans l'élément.	<input type="text" minlength="1" maxlength="20" id="fruit">
max min	<input>	Définit la valeur maximale/minimale autorisée	<input type="number" min="0" max="99" id="age">
placeholder	<input> <textarea>	Fournit une indication à l'utilisateur sur ce qu'il peut saisir dans le champ.	<input name="mail" id="mail" type="email" placeholder="Entre ton adresse mail" />

readonly	<input> <textarea>	Indique que l'élément ne peut pas être édité	<input name="prenom" id="prenom" type="text" readonly/>
required	<input> <select> <textarea>	Indique que l'élément doit être obligatoirement rempli	<input name="prenom" id="prenom" type="text" required/>
selected	<option>	Indique l'option sélectionnée au chargement de la page	<select name="choix" id="choix"> <option value="choix1">Choix 1</option> <option value="choix2" selected>Choix 2</option> </select>
value	<button> <option> <input>	Définit la valeur par défaut qui sera affichée dans l'élément au chargement de la page	<input type="submit" value="Envoyer" /> <input type="radio" name="groupe" id="groupeA" value="A" checked /> <option value="choix1">Choix 1</option>
cols rows	<textarea>	Définit le nombre de colonnes / lignes pour le texte contenu dans une zone de texte	<textarea name="des" id="des" cols="44" rows="4"> </textarea>