

Liste des balises HTML (les plus utilisées)

La liste complète des balises HTML est disponible ici :

<https://www.w3schools.blog/html-tags-list>

| Balise | Utilisation |
|-------------------|---|
| <!-- --> | Placer un commentaire dans le document HTML |
| <!DOCTYPE> | Spécifier la version d'HTML |
| A | |
| <a> | Créer un lien ou un hyperlien |
| <audio> | Intégrer un contenu sonore |
| B | |
| | Rendre un texte en gras |
| <blockquote> > | Intégrer une citation |
| <body> | Spécifier le corps (contenu principal) du document HTML |
| | Insérer un passage à la ligne |
| <button> | Insérer un bouton cliquable |
| C | |
| <caption> | Insérer une légende pour un tableau |
| D | |
| <div> | Insérer une division ou une section |
| E | |
| | Mettre en évidence un élément |
| F | |
| <fieldset> | Pour regrouper des éléments/étiquettes dans un formulaire. |
| <footer> | Spécifier le pied de page du document |
| <form> | Ajouter un formulaire |
| H | |
| <h1>...<h6> | Spécifier les titres d'un document HTML du niveau 1 au niveau 6 |
| <head> | Contient les métadonnées du document |
| <header> | Spécifier la section d'en-tête d'un document HTML |
| <html> | La racine du document HTML (toute première balise) |
| I | |
| | Insérer une image |

| | |
|------------|--|
| <input> | Insérer un champ de saisie dans un formulaire HTML |
| L | |
| <label> | Insérer une étiquette de texte pour un champ de saisie du formulaire |
| <legend> | Insérer une légende pour le contenu de <fieldset> |
| | Insérer un élément dans une liste |
| <link> | Créer une relation entre le document actuel et une ressource externe |
| M | |
| <main> | Insérer le contenu principal du document |
| <mark> | Mettre du texte en évidence |
| <meta> | Spécifier une métadonnée du document |
| N | |
| <nav> | Insérer une barre de navigation |
| O | |
| | Insérer une liste ordonnée |
| <optgroup> | Regrouper les options d'une liste déroulante |
| <option> | Spécifier des options ou des éléments d'une liste déroulante |
| P | |
| <p> | Insérer un paragraphe |
| S | |
| <section> | Insérer une section générique |
| <select> | Insérer une liste déroulante |
| <small> | Pour rendre un texte plus petit |
| <source> | Pour spécifier plusieurs ressources média pour différents éléments média tels que les éléments <video> et <audio>. |
| | Encapsuler une portion de texte afin de le styliser |
| | Marquer un texte comme important |
| <style> | Spécifier les informations de style du document |
| T | |
| <table> | Insérer un tableau |
| <tbody> | Contient le corps (contenu principal) d'un tableau |
| <td> | Représente une cellule d'un tableau |
| <textarea> | Insère un champ de texte libre |
| <tfoot> | Contient le pied de page d'un tableau |
| <th> | Marquer une ligne de cellules d'un tableau comme ligne d'en-tête |
| <thead> | Contient l'en-tête d'un tableau |

Liste des champs de formulaire HTML (les plus utilisés)

La liste complète est disponible ici :

https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/Forms/HTML5_input_types

| Nom | HTML | Description | Exemple |
|---------------|--|---|---|
| Texte simple | <code><input type="text"></code> | Insère un champ textuel d'une seule ligne | <pre> <p> <label for="prenom">Mon prénom :</label> <input name="prenom" id="prenom" type="text" required/> </p> </pre> |
| Option | <code><input type="radio"></code> | Insère un bouton radio (pour sélectionner un choix parmi plusieurs) | <pre> <p> <input type="radio" name="groupe" id="groupeA" value="A" checked /> <label for="groupeA">A</label> <input type="radio" name="groupe" id="groupeB" value="B" /> <label for="groupeB">B</label> </p> </pre> |
| Case à cocher | <code><input type="checkbox"></code> | Insère une case à cocher (pour sélectionner zéro ou plus parmi plusieurs choix) | <pre> <p> <input type="checkbox" name="choix1" id="choix1" checked /> <label for="head">Choix 1</label> </br> <input type="checkbox" name="choix2" id="choix2" checked /> <label for="style">Choix 2</label></br> </p> </pre> |

| | | | |
|----------------------------|---|---|---|
| Bouton de soumission | <code><input type="submit"></code> | Insère un bouton permettant d'envoyer le formulaire | <code><input type="submit" value="Envoyer" /></code> |
| Bouton de réinitialisation | <code><input type="reset"></code> | Insère un bouton permettant de réinitialiser le formulaire | <code><input type="reset" value="RAZ" /></code> |
| Bouton | <code><input type="button"></code> | Insère un bouton cliquable | <code><button type="button">Clique-moi !</button></code> |
| E-mail | <code><input type="email"></code> | Insère un champ qui doit contenir obligatoirement une adresse mail valide | <code><p> <label for="mail">Mon e-mail :</label> <input name="mail" id="mail" type="email"/> </p></code> |
| Téléphone | <code><input type="tel"></code> | Insère un champ qui doit contenir obligatoirement un numéro de téléphone valide | <code><p> <label for="numTel">Mon tel :</label> <input name="numTel" id="numTel" type="tel"/> </p></code> |
| Nombre | <code><input type="number"></code> | Insère un champ qui doit contenir obligatoirement un nombre | <code><p> <label for="quantité">Quantité:</label> <input type="number" id="quantite" name="quantite"> </p></code> |
| Liste déroulante | <code><select> <option></option> </select></code> | Insère une liste déroulante | <code><select name="choix" id="choix"> <option value="choix1">Choix 1</option> <option value="choix2">Choix 2</option> </select></code> |
| Zone de texte | <code><textarea></code> | Insère une zone de texte | <code><textarea name="des" id="des"> </textarea></code> |

Liste des attributs de formulaire HTML (les plus utilisés)

La liste complète est disponible ici :

<https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Attributes>

| Nom de l'attribut | Éléments concernés | Description | Exemple |
|------------------------|---|---|--|
| checked | <input> | Indique que l'élément est coché automatiquement au chargement de la page. | <input type="radio" name="groupe" id="groupeA" value="A" checked /> |
| disabled | <button> <fieldset> <input> <option> <select> <textarea> | Indique l'utilisateur ne peut pas interagir avec l'élément (car ce dernier est désactivé) | <input name="prenom" id="prenom" type="text" disabled/> |
| for | <label> | Permet de lier une étiquette à un champ de formulaire grâce à son identifiant (id) | <p> <label for="mail">Mon e-mail :</label> <input name="mail" id="mail" type="email"/> </p> |
| maxlength minlength | <input> <textarea> | Définit le nombre maximal/minimal de caractères autorisé dans l'élément. | <input type="text" minlength="1" maxlength="20" id="fruit"> |
| max min | <input> | Définit la valeur maximale/minimale autorisée | <input type="number" min="0" max="99" id="age"> |
| placeholder | <input> <textarea> | Fournit une indication à l'utilisateur sur ce qu'il peut saisir dans le champ. | <input name="mail" id="mail" type="email" placeholder="Entre ton adresse mail" /> |

| | | | |
|--------------|-----------------------------------|--|---|
| readonly | <input> <textarea> | Indique que l'élément ne peut pas être édité | <input name="prenom" id="prenom" type="text" readonly/> |
| required | <input> <select> <textarea> | Indique que l'élément doit être obligatoirement rempli | <input name="prenom" id="prenom" type="text" required/> |
| selected | <option> | Indique l'option sélectionnée au chargement de la page | <select name="choix" id="choix"> <option value="choix1">Choix 1</option> <option value="choix2" selected>Choix 2</option> </select> |
| value | <button> <option> <input> | Définit la valeur par défaut qui sera affichée dans l'élément au chargement de la page | <input type="submit" value="Envoyer" /> <input type="radio" name="groupe" id="groupeA" value="A" checked /> <option value="choix1">Choix 1</option> |
| cols rows | <textarea> | Définit le nombre de colonnes / lignes pour le texte contenu dans une zone de texte | <textarea name="des" id="des" cols="44" rows="4"> </textarea> |