Liste des balises HTML

(les plus utilisées)

La liste complète des balises HTML est disponible ici :
https://www.w3schools.blog/html-tags-list

Balise	Utilisation
`<!– –>`	Placer un commentaire dans le document HTML
`<!DOCTYPE>`	Spécifier la version d'HTML
	A
`<a>`	Créer un lien ou un hyperlien
`<audio>`	Intégrer un contenu sonore
	B
`<b>`	Rendre un texte en gras
`<blockquote>`	Intégrer une citation
`<body>`	Spécifier le corps (contenu principal) du document HTML
` `	Insérer un passage à la ligne
`<button>`	Insérer un bouton cliquable
	C
`<caption>`	Insérer une légende pour un tableau
	D
`<div>`	Insérer une division ou une section
	E
`<em>`	Mettre en évidence un élément
	F
`<fieldset>`	Pour regrouper des éléments/étiquettes dans un formulaire.
`<footer>`	Spécifier le pied de page du document
`<form>`	Ajouter un formulaire
	H
`<h1>...<h6>`	Spécifier les titres d'un document HTML du niveau 1 au niveau 6
`<head>`	Contient les métadonnées du document
`<header>`	Spécifier la section d'en-tête d'un document HTML
`<html>`	La racine du document HTML (toute première balise)
	I
`<img>`	Insérer une image

`<input>`	Insérer un champ de saisie dans un formulaire HTML
	L
`<label>`	Insérer une étiquette de texte pour un champ de saisie du formulaire
`<legend>`	Insérer une légende pour le contenu de `<fieldset>`
`<li>`	Insérer un élément dans une liste
`<link>`	Créer une relation entre le document actuel et une ressource externe
	M
`<main>`	Insérer le contenu principal du document
`<mark>`	Mettre du texte en évidence
`<meta>`	Spécifier une métadonnée du document
	N
`<nav>`	Insérer une barre de navigation
	O
`<ol>`	Insérer une liste ordonnée
`<optgroup>`	Regrouper les options d'une liste déroulante
`<option>`	Spécifier des options ou des éléments d’une liste déroulante
	P
`<p>`	Insérer un paragraphe
	S
`<section>`	Insérer une section générique
`<select>`	Insérer une liste déroulante
`<small>`	Pour rendre un texte plus petit
`<source>`	Pour spécifier plusieurs ressources média pour différents éléments média tels que les élements `<video>` et `<audio>`.
`<span>`	Encapsuler une portion de texte afin de le styliser
`<strong>`	Marquer un texte comme important
`<style>`	Spécifier les informations de style du document
	T
`<table>`	Insérer un tableau
`<tbody>`	Contient le corps (contenu principal) d’un tableau
`<td>`	Représente une cellule d'un tableau
`<textarea>`	Insère un champ de texte libre
`<tfoot>`	Contient le pied de page d’un tableau
`<th>`	Marquer une ligne de cellules d’un tableau comme ligne d’en-tête
`<thead>`	Contient l’en-tête d’un tableau

`<title>`	Spécifier le titre d’un document
`<tr>`	Insérer une ligne de cellules dans un tableau
	U
`<ul>`	Insérer une liste non-ordonnée
	V
`<video>`	Insérer une vidéo
	Mes découvertes

Liste des champs de formulaire HTML

(les plus utilisés)

La liste complète est disponible ici :
https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/Forms/HTML5_input_types

Nom	HTML	Description	Exemple

Texte simple	`<input type="text">`	Insère un champ textuel d'une seule ligne	`<p>`
			`  <label for="prenom">Mon prénom :</label>`
			`  <input name="prenom" id="prenom" type="text" required/>`
			`</p>`

Option	`<input type="radio">`	Insère un bouton radio (pour sélectionner un choix parmi plusieurs)	`<p>`
			`  <input type="radio" name="groupe" id="groupeA"`
			`  value="A" checked />`
			`  <label for="groupeA">A</label>`
			`  <input type="radio" name="groupe" id="groupeB"`
			`  value="B" />`
			`  <label for="groupeB">B</label>`
			`</p>`

Case à cocher	`<input type="checkbox">`	Insère une case à cocher (pour sélectionner zéro ou plus parmi plusieurs choix)	`<p>`
			`  <input type="checkbox" name="choix1" id="choix1"`
			`  checked </input>`
			`  <label for="head">Choix 1</label> </br>`
			`  <input type="checkbox" name="choix2" id="choix2"`
			`  checked </input>`
			`  <label for="style">Choix 2</label></br>`
			`</p>`

Bouton de soumission	`<input type="submit">`	Insère un bouton permettant d'envoyer le formulaire	`<input type="submit" value="Envoyer" />`
Bouton de réinitialisation	`<input type="reset">`	Insère un bouton permettant de réinitialiser le formulaire	`<input type="reset" value="RAZ" />`
Bouton	`<input type="button">`	Insère un bouton cliquable	`<button type="button">Clique-moi !</button>`

E-mail	`<input type="email">`	Insère un champ qui doit contenir obligatoirement une adresse mail valide	`<p>`
			`  <label for="mail">Mon e-mail :</label>`
			`  <input name="mail" id="mail" type="email"/>`
			`</p>`

Téléphone	`<input type="tel">`	Insère un champ qui doit contenir obligatoirement un numéro de téléphone valide	`<p>`
			`  <label for="numTel">Mon tel :</label>`
			`  <input name="numTel" id="numTel"`
			`type="tel"/>`
			`</p>`

Nombre	`<input type="number">`	Insère un champ qui doit contenir obligatoirement un nombre	`<p>`
			`  <label for="quantité">Quantité:</label>`
			`  <input type="number" id="quantite"`
			`  name="quantite">`
			`</p>`

Liste déroulante	`<select>`
	`  <option></option>`
	`</select>`
		Insère une liste déroulante	`<select name="choix" id="choix">`
			`  <option value="choix1">Choix 1</option>`
			`  <option value="choix2">Choix 2</option>`
			`</select>`

Zone de texte	`<textarea>`	Insère une zone de texte	`<textarea name="des" id="des">` `</textarea>`

Liste des attributs de formulaire HTML

(les plus utilisés)

La liste complète est disponible ici :
https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Attributes

Nom de l'attribut	Éléments concernés	Description	Exemple
checked	<input>	Indique que l'élément est coché automatiquement au chargement de la page.	<input type="radio" name="groupe" id="groupeA" value="A" checked />
disabled	<button> <fieldset> <input> <option> <select> <textarea>	Indique l'utilisateur ne peut pas interagir avec l'élément (car ce dernier est désactivé)	<input name="prenom" id="prenom" type="text" disabled/>
for	<label>	Permet de lier une étiquette à un champ de formulaire grâce à son identifiant (id)	 <label for="mail">Mon e-mail :</label> <input name="mail" id="mail" type="email"/>
maxlength minlength	<input> <textarea>	Définit le nombre maximal/minimal de caractères autorisé dans l'élément.	<input type="text" minlength="1" maxlength="20" id="fruit">
max min	<input>	Définit la valeur maximale/minimale autorisée	<input type="number" min="0" max="99" id="age">
placeholder	<input> <textarea>	Fournit une indication à l'utilisateur sur ce qu'il peut saisir dans le champ.	<input name="mail" id="mail" type="email" placeholder="Entre ton adresse mail" />

readonly	<input> <textarea>	Indique que l'élément ne peut pas être édité	<input name="prenom" id="prenom" type="text" readonly/>
required	<input> <select> <textarea>	Indique que l'élément doit être obligatoirement rempli	<input name="prenom" id="prenom" type="text" required/>
selected	<option>	Indique l'option sélectionnée au chargement de la page	<select name="choix" id="choix">& <option value="choix1">Choix 1</option> <option value="choix2" selected>Choix 2</option> </select>
value	<button> <option> <input>	Définit la valeur par défaut qui sera affichée dans l'élément au chargement de la page	<input type="submit" value="Envoyer" /> <input type="radio" name="groupe" id="groupeA" value="A" checked /> <option value="choix1">Choix 1</option>
cols rows	<textarea>	Définit le nombre de colonnes / lignes pour le texte contenu dans une zone de texte	<textarea name="des" id="des" cols="44" rows="4"> </textarea>