

Liste des balises HTML (les plus utilisées)

La liste complète des balises HTML est disponible ici :

<https://www.w3schools.blog/html-tags-list>

Balise	Utilisation
<!-- -->	Placer un commentaire dans le document HTML
<!DOCTYPE>	Spécifier la version d'HTML
A	
<a>	Créer un lien ou un hyperlien
<audio>	Intégrer un contenu sonore
B	
	Rendre un texte en gras
<blockquote> >	Intégrer une citation
<body>	Spécifier le corps (contenu principal) du document HTML
 	Insérer un passage à la ligne
<button>	Insérer un bouton cliquable
C	
<caption>	Insérer une légende pour un tableau
D	
<div>	Insérer une division ou une section
E	
	Mettre en évidence un élément
F	
<fieldset>	Pour regrouper des éléments/étiquettes dans un formulaire.
<footer>	Spécifier le pied de page du document
<form>	Ajouter un formulaire
H	
<h1>...<h6>	Spécifier les titres d'un document HTML du niveau 1 au niveau 6
<head>	Contient les métadonnées du document
<header>	Spécifier la section d'en-tête d'un document HTML
<html>	La racine du document HTML (toute première balise)
I	
	Insérer une image

<code><input></code>	Insérer un champ de saisie dans un formulaire HTML
L	
<code><label></code>	Insérer une étiquette de texte pour un champ de saisie du formulaire
<code><legend></code>	Insérer une légende pour le contenu de <code><fieldset></code>
<code></code>	Insérer un élément dans une liste
<code><link></code>	Créer une relation entre le document actuel et une ressource externe
M	
<code><main></code>	Insérer le contenu principal du document
<code><mark></code>	Mettre du texte en évidence
<code><meta></code>	Spécifier une métadonnée du document
N	
<code><nav></code>	Insérer une barre de navigation
O	
<code></code>	Insérer une liste ordonnée
<code><optgroup></code>	Regrouper les options d'une liste déroulante
<code><option></code>	Spécifier des options ou des éléments d'une liste déroulante
P	
<code><p></code>	Insérer un paragraphe
S	
<code><section></code>	Insérer une section générique
<code><select></code>	Insérer une liste déroulante
<code><small></code>	Pour rendre un texte plus petit
<code><source></code>	Pour spécifier plusieurs ressources média pour différents éléments média tels que les éléments <code><video></code> et <code><audio></code> .
<code></code>	Encapsuler une portion de texte afin de le styliser
<code></code>	Marquer un texte comme important
<code><style></code>	Spécifier les informations de style du document
T	
<code><table></code>	Insérer un tableau
<code><tbody></code>	Contient le corps (contenu principal) d'un tableau
<code><td></code>	Représente une cellule d'un tableau
<code><textarea></code>	Insère un champ de texte libre
<code><tfoot></code>	Contient le pied de page d'un tableau
<code><th></code>	Marquer une ligne de cellules d'un tableau comme ligne d'en-tête
<code><thead></code>	Contient l'en-tête d'un tableau

Liste des champs de formulaire HTML (les plus utilisés)

La liste complète est disponible ici :

https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/Forms/HTML5_input_types

Nom	HTML	Description	Exemple
Texte simple	<code><input type="text"></code>	Insère un champ textuel d'une seule ligne	<pre> <p> <label for="prenom">Mon prénom :</label> <input name="prenom" id="prenom" type="text" required/> </p> </pre>
Option	<code><input type="radio"></code>	Insère un bouton radio (pour sélectionner un choix parmi plusieurs)	<pre> <p> <input type="radio" name="groupe" id="groupeA" value="A" checked /> <label for="groupeA">A</label> <input type="radio" name="groupe" id="groupeB" value="B" /> <label for="groupeB">B</label> </p> </pre>
Case à cocher	<code><input type="checkbox"></code>	Insère une case à cocher (pour sélectionner zéro ou plus parmi plusieurs choix)	<pre> <p> <input type="checkbox" name="choix1" id="choix1" checked /> <label for="head">Choix 1</label> </br> <input type="checkbox" name="choix2" id="choix2" checked /> <label for="style">Choix 2</label></br> </p> </pre>

Bouton de soumission	<code><input type="submit"></code>	Insère un bouton permettant d'envoyer le formulaire	<code><input type="submit" value="Envoyer" /></code>
Bouton de réinitialisation	<code><input type="reset"></code>	Insère un bouton permettant de réinitialiser le formulaire	<code><input type="reset" value="RAZ" /></code>
Bouton	<code><input type="button"></code>	Insère un bouton cliquable	<code><button type="button">Clique-moi !</button></code>
E-mail	<code><input type="email"></code>	Insère un champ qui doit contenir obligatoirement une adresse mail valide	<code><p> <label for="mail">Mon e-mail :</label> <input name="mail" id="mail" type="email"/> </p></code>
Téléphone	<code><input type="tel"></code>	Insère un champ qui doit contenir obligatoirement un numéro de téléphone valide	<code><p> <label for="numTel">Mon tel :</label> <input name="numTel" id="numTel" type="tel"/> </p></code>
Nombre	<code><input type="number"></code>	Insère un champ qui doit contenir obligatoirement un nombre	<code><p> <label for="quantité">Quantité:</label> <input type="number" id="quantite" name="quantite"> </p></code>
Liste déroulante	<code><select> <option></option> </select></code>	Insère une liste déroulante	<code><select name="choix" id="choix"> <option value="choix1">Choix 1</option> <option value="choix2">Choix 2</option> </select></code>
Zone de texte	<code><textarea></code>	Insère une zone de texte	<code><textarea name="des" id="des"> </textarea></code>

Liste des attributs de formulaire HTML (les plus utilisés)

La liste complète est disponible ici :

<https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Attributes>

Nom de l'attribut	Éléments concernés	Description	Exemple
checked	<input>	Indique que l'élément est coché automatiquement au chargement de la page.	<input type="radio" name="groupe" id="groupeA" value="A" checked />
disabled	<button> <fieldset> <input> <option> <select> <textarea>	Indique l'utilisateur ne peut pas interagir avec l'élément (car ce dernier est désactivé)	<input name="prenom" id="prenom" type="text" disabled/>
for	<label>	Permet de lier une étiquette à un champ de formulaire grâce à son identifiant (id)	<p> <label for="mail">Mon e-mail :</label> <input name="mail" id="mail" type="email"/> </p>
maxlength minlength	<input> <textarea>	Définit le nombre maximal/minimal de caractères autorisé dans l'élément.	<input type="text" minlength="1" maxlength="20" id="fruit">
max min	<input>	Définit la valeur maximale/minimale autorisée	<input type="number" min="0" max="99" id="age">
placeholder	<input> <textarea>	Fournit une indication à l'utilisateur sur ce qu'il peut saisir dans le champ.	<input name="mail" id="mail" type="email" placeholder="Entre ton adresse mail" />

readonly	<input> <textarea>	Indique que l'élément ne peut pas être édité	<input name="prenom" id="prenom" type="text" readonly/>
required	<input> <select> <textarea>	Indique que l'élément doit être obligatoirement rempli	<input name="prenom" id="prenom" type="text" required/>
selected	<option>	Indique l'option sélectionnée au chargement de la page	<select name="choix" id="choix"> <option value="choix1">Choix 1</option> <option value="choix2" selected>Choix 2</option> </select>
value	<button> <option> <input>	Définit la valeur par défaut qui sera affichée dans l'élément au chargement de la page	<input type="submit" value="Envoyer" /> <input type="radio" name="groupe" id="groupeA" value="A" checked /> <option value="choix1">Choix 1</option>
cols rows	<textarea>	Définit le nombre de colonnes / lignes pour le texte contenu dans une zone de texte	<textarea name="des" id="des" cols="44" rows="4"> </textarea>