


Programmation procédurale : les pointeurs




On parle de quoi ?

1. [Introduction aux pointeurs](#)
2. [Déclaration](#)
3. [Assignment](#)
4. [Utilisation](#)
5. [Pointeurs et fonctions](#)
6. [Pointeurs et tableaux](#)
7. [Pointeurs, fonctions et tableaux](#)
8. [Pointeurs et structures](#)
9. [Valeur particulière d'un pointeur](#)
10. [Affichage d'un pointeur / d'une adresse](#)


Introduction aux pointeurs




Introduction aux pointeurs




Introduction aux pointeurs




Introduction aux pointeurs




Introduction aux pointeurs



Introduction aux pointeurs




Introduction aux pointeurs



Introduction aux pointeurs

Un **pointeur** est une variable qui contient l'adresse d'une autre variable. On dit alors que le pointeur "pointe" vers cette autre variable.

Un pointeur peut pointer vers une variable de n'importe quel type (entier, réel, tableau, etc.).



Déclaration

Pour **déclarer un pointeur** il faut :

- spécifier le même type que la variable pointée
- ajouter le symbole ***** devant le nom de la variable pointeur
- (convention) ajouter la lettre "p" devant le nom de la variable pointeur

Exemples :

```
// Un pointeur pointant vers un entier
```

```
int *pN;
```

```
// Un pointeur pointant vers un réel
```

```
float *pF;
```

```
// Un pointeur pointant vers la 4ième case
```

```
// d'un tableau d'entiers
```

```
int *pTab4;;
```

```
// Un pointeur pointant vers
```

```
// un tableau d'entiers
```

```
int *pTab;
```

Assignment

Un fois un pointeur déclaré, on peut lui assigner une valeur.

Attention ! Un pointeur contient toujours l'adresse d'une autre variable.

Pour **accéder à l'adresse d'une variable**, il faut utiliser l'opérateur d'adressage **&**.

Assignment

Exemples :

```
// Un pointeur pointant vers un entier
```

```
int n = 5;
```

```
int *pN = &n;
```

```
// Un pointeur pointant vers un réel
```

```
float f = 5;
```

```
float *pF = &f;
```

```
// Un pointeur pointant vers la 4ième case
```

```
// d'un tableau d'entiers
```

```
int tab[] = {1,2,3,4,5};
```

```
int *pTab4 = &tab[3];
```

```
// Un pointeur pointant vers
```

```
// un tableau d'entiers
```

```
int tab[] = {1,2,3,4,5};
```

```
int *pTab = tab; // pourquoi ne faut-il pas utiliser & ?
```

Utilisation

Pour **accéder au contenu pointé par un pointeur**, il suffit d'ajouter le symbole *****.

Comment changer la valeur de n en utilisant le pointeur ?

```
int n = 5;  
int *pN = &n;
```

Utilisation

Pour **accéder au contenu pointé par un pointeur**, il suffit d'ajouter le symbole *****.

Comment changer la valeur de n en utilisant le pointeur ?

```
int n = 5;  
int *pN = &n;  
  
*pN = 6
```

Utilisation

Comment changer la 4ième case en utilisant le pointeur ?

```
int tab[] = {1,2,3,4,5};  
int *pTab4 = &tab[3];
```


Utilisation

Comment changer la 4ième case en utilisant le pointeur ?

```
int tab[] = {1,2,3,4,5};  
int *pTab4 = &tab[3];  
*pTab4 = 6
```

Utilisation

Comment changer la 4ième case en utilisant le pointeur ?

```
int tab[] = {1,2,3,4,5};  
int *pTab = tab;
```

Utilisation

Comment changer la 4ième case en utilisant le pointeur ?

```
int tab[] = {1,2,3,4,5};  
int *pTab = tab;  
pTab[3] = 6;
```

Pointeurs et fonctions

Jusqu'à présent, les fonctions ne pouvaient renvoyer qu'une seule valeur.

Ainsi, il était impossible d'implémenter ce genre de fonction :

```
o-----o ↓ tab  
| CalculerMinMax |  
o-----o ↓ min,max
```

Comment pourrait-on procéder pour implémenter cette fonction en utilisant les pointeurs ?

Pointeurs et fonctions

En utilisant le passage par copie, il n'est pas possible de retourner plus d'une valeur

```
#define TAILLE_MAX 5
void main(void){
    int max;
    int min;

    int tab[TAILLE_MAX] = {4,9,7,4,2};

    calculerMinMax(tab,min,max);
    printf("Le max est : %d\nLe min est : %d", max,min);

}
```

Rappel : les entiers sont passés par **copie**

Pointeurs et fonctions

En utilisant le passage par copie, il n'est pas possible de retourner plus d'une valeur

```
void calculerMinMax(int tab[], int min, int max){  
    int maxTemp = -1;  
    int minTemp = 9999999;  
  
    for(int i = 0; i < TAILLE_MAX; i++){  
        if(tab[i] > maxTemp) maxTemp = tab[i];  
        if(tab[i] < minTemp) minTemp = tab[i];  
    }  
  
    // min et max sont locales à calculerMinMax  
    // (copies de min et max de la fonction main)  
    // et ne peuvent donc pas être passées à  
    // la fonction main  
    min = minTemp;  
    max = maxTemp;  
}
```

Pointeurs et fonctions

Lorsque l'on souhaite qu'une fonction retourne plusieurs valeur, il faut utiliser des pointeurs.

```
#define TAILLE_MAX 5
void main(void){
    int max;
    int min;

    int tab[TAILLE_MAX] = {4,9,7,4,2};

    // on "force" le passage par référence
    // en utilisant le symbole &
    calculerMinMax(tab,&min,&max);
    printf("Le max est : %d\nLe min est : %d", max,min);
}
```

Pointeurs et fonctions

Lorsque l'on souhaite qu'une fonction retourne plusieurs valeur, il faut utiliser des pointeurs.

```
// calculerMinMax ne reçoit pas 2 entiers
// mais bien 2 pointeurs qui pointent chacun
// vers un entier
void calculerMinMax(int tab[], int *pMin, int *pMax){
    int max = -1;
    int min = 9999999;

    for(int i = 0; i < TAILLE_MAX; i++){
        if(tab[i] > max) max = tab[i];
        if(tab[i] < min) min = tab[i];
    }

    // le contenu de la variable pointée par pMin = min
    *pMin = min;
    // le contenu de la variable pointée par pMax = max
    *pMax = max;
}
```


Pointeurs et tableaux


Quel est la représentation en mémoire après l'exécution de ce bout de code ?

```
int tab[] = {10, 20, 30, 40, 50};
```

Pointeurs et tableaux

Quel est la représentation en mémoire après l'exécution de ce bout de code ?

```
int tab[] = {10, 20, 30, 40, 50};
```



→ tab est en réalité un pointeur qui pointe vers la première case du tableau

Pointeurs et tableaux

Quel est la représentation en mémoire après l'exécution de ce bout de code ?

```
int tab[] = {10, 20, 30, 40, 50};
```

```
int a = tab[0];
```

```
int b = *tab;
```


Pointeurs et tableaux

Quel est la représentation en mémoire après l'exécution de ce bout de code ?

```
int tab[] = {10, 20, 30, 40, 50};
```

```
int a = tab[0];
```

```
int b = *tab;
```



Pointeurs et tableaux

Quel est la représentation en mémoire après l'exécution de ce bout de code ?

```
int tab[] = {10, 20, 30, 40, 50};
```


```
int *pTab = tab;
```

Pointeurs et tableaux

Quel est la représentation en mémoire après l'exécution de ce bout de code ?

```
int tab[] = {10, 20, 30, 40, 50};
```

```
int *pTab = tab;
```



Pointeurs et tableaux

Quel est la représentation en mémoire après l'exécution de ce bout de code ?

```
int tab[] = {10, 20, 30, 40, 50};
```


```
int *pTab = &tab[0];
```

Pointeurs et tableaux

Quel est la représentation en mémoire après l'exécution de ce bout de code ?

```
int tab[] = {10, 20, 30, 40, 50};
```

```
int *pTab = &tab[0];
```



Pointeurs et tableaux

Une variable utilisée pour déclarer un tableau est en réalité un pointeur qui pointe vers la première case du tableau...



Pointeurs et tableaux

Quel est la représentation en mémoire après l'exécution de ce bout de code ?

```
int tab[] = {10, 20, 30, 40, 50};  
int *pTab = tab;  
  
pTab++;
```


Pointeurs et tableaux

Quel est la représentation en mémoire après l'exécution de ce bout de code ?

```
int tab[] = {10, 20, 30, 40, 50};
```

```
int *pTab = tab;
```

```
pTab++;
```



Pointeurs et tableaux

Quel est la représentation en mémoire après l'exécution de ce bout de code ?

```
int tab[] = {10, 20, 30, 40, 50};
```

```
int *pTab = tab;
```

```
pTab = pTab + 2;
```


Pointeurs et tableaux

Quel est la représentation en mémoire après l'exécution de ce bout de code ?

```
int tab[] = {10, 20, 30, 40, 50};
```

```
int *pTab = tab;
```

```
pTab = pTab + 2;
```



Pointeurs et tableaux



Une variable utilisée pour déclarer un tableau est **constante** (non modifiable) !



```
int tab[] = {10, 20, 30, 40, 50};
```

```
tab++; // erreur !!
```



```
int tab[] = {10, 20, 30, 40, 50};
```

```
int *pTab = tab;
```

```
pTab++; // ok !!
```

Pointeurs, fonctions et tableaux

Jusqu'à présent, les tableaux étaient passés de cette manière aux fonctions :

```
void main(void){  
    int notes[] = {8,7,4,9,4}  
    float moyenne = calculerMoyenne(notes, 5);  
}  
  
float calculerMoyenne(int notes[], int taille){  
    // calcul  
}
```

Le prototype de **calculerMoyenne** peut être écrit autrement...

Pointeurs, fonctions et tableaux

```
float calculerMoyenne(int *pNotes, int taille){  
    // calcul  
}
```

Quel sera l'appel dans la fonction **main** ?

```
void main(void){  
    int notes[] = {8,7,4,9,4}  
    // ceci ?  
    float moyenne = calculerMoyenne(notes, 5);  
    // ou ceci ?  
    float moyenne = calculerMoyenne(& notes, 5);  
}
```


Pointeurs, fonctions et tableaux

Quel sera l'appel dans la fonction `main` ?



Pointeurs, fonctions et tableaux

```
void main(void){  
    int notes[] = {8,7,4,9,4}  
    float moyenne = calculerMoyenne(notes, 5);  
}  
  
float calculerMoyenne(int *pNotes, int taille){  
    // calcul  
}
```

Pointeurs et structures

Un pointeur peut pointer vers une structure.

```
#define TAILLE_NOM_PRENOM 100
struct personne {
    char nomPrenom[TAILLE_NOM_PRENOM];
    int dateNaissance;
};
typedef struct personne Personne;
void main(void) {
    Personne personne;
    Personne* pPersonne = &personne;
}
```

Pointeurs et structures

L'accès aux contenu pointé peut se faire de deux manières :

En utilisant le symbole *

```
void main(void) {  
    Personne personne;  
    Personne* pPersonne = &personne;  
    printf("%s", (*pPersonne).nomPrenom);  
}
```

En utilisant le symbole ->

```
void main(void) {  
    Personne personne;  
    Personne* pPersonne = &personne;  
    printf("%s", pPersonne->nomPrenom);  
}
```

Pointeurs et structures



Valeur particulière d'un pointeur

"Un pointeur contient toujours l'adresse d'une autre variable."

Sauf...

Quand le pointeur ne pointe vers rien du tout !

```
FILE *pFichier;  
fopen_s(&pFichier, "C:\\Lakers.dat", "rb");  
if(pFichier == NULL) printf("Fichier introuvable !\n");
```

Affichage d'un pointeur / d'une adresse

Il peut être utile de connaître l'adresse pointée par un pointeur.

Pour imprimer une adresse, on utilise `%x` dans la fonction `printf`.

Exemple :

```
int a = 3;
int* pA = &a;

printf("a contient %d\n", a);
printf("a se trouve a l'adresse %x\n", &a);
printf("pA pointe vers (contient) %x\n", pA);
printf("pA se trouve a l'adresse %x\n", &pA);
```

Affichage :

```
a contient 3
a se trouve a l'adresse 45b3fab4
pA pointe vers (contient) 45b3fab4
pA se trouve a l'adresse 45b3fad8
```