Liste des balises HTML

(les plus utilisées)

La liste complète des balises HTML est disponible ici :
https://www.w3schools.blog/html-tags-list

Balise	Utilisation
<!– –>	Placer un commentaire dans le document HTML
<!DOCTYPE>	Spécifier la version d'HTML
	A
<a>	Créer un lien ou un hyperlien
<audio>	Intégrer un contenu sonore
	B
<b>	Rendre un texte en gras
<blockquote>	Intégrer une citation
<body>	Spécifier le corps (contenu principal) du document HTML
 	Insérer un passage à la ligne
<button>	Insérer un bouton cliquable
	C
<caption>	Insérer une légende pour un tableau
	D
	Insérer une division ou une section
	E
	Mettre en évidence un élément
	F
<fieldset>	Pour regrouper des éléments/étiquettes dans un formulaire.
<footer>	Spécifier le pied de page du document
<form>	Ajouter un formulaire
	H
<h1>...<h6>	Spécifier les titres d'un document HTML du niveau 1 au niveau 6
<head>	Contient les métadonnées du document
<header>	Spécifier la section d'en-tête d'un document HTML
<html>	La racine du document HTML (toute première balise)
	I
<img>	Insérer une image

<input>	Insérer un champ de saisie dans un formulaire HTML
L	
<label>	Insérer une étiquette de texte pour un champ de saisie du formulaire
<legend>	Insérer une légende pour le contenu de <fieldset>
	Insérer un élément dans une liste
<link>	Créer une relation entre le document actuel et une ressource externe
M	
<main>	Insérer le contenu principal du document
<mark>	Mettre du texte en évidence
<meta>	Spécifier une métadonnée du document
N	
<nav>	Insérer une barre de navigation
O	
	Insérer une liste ordonnée
<optgroup>	Regrouper les options d'une liste déroulante
<option>	Spécifier des options ou des éléments d’une liste déroulante
P	
<p>	Insérer un paragraphe
S	
<section>	Insérer une section générique
<select>	Insérer une liste déroulante
<small>	Pour rendre un texte plus petit
<source>	Pour spécifier plusieurs ressources média pour différents éléments média tels que les élements <video> et <audio>.
	Encapsuler une portion de texte afin de le styliser
	Marquer un texte comme important
<style>	Spécifier les informations de style du document
T	
<table>	Insérer un tableau
<tbody>	Contient le corps (contenu principal) d’un tableau
<td>	Représente une cellule d'un tableau
<textarea>	Insère un champ de texte libre
<tfoot>	Contient le pied de page d’un tableau
<th>	Marquer une ligne de cellules d’un tableau comme ligne d’en-tête
<thead>	Contient l’en-tête d’un tableau

`<title>`	Spécifier le titre d’un document
`<tr>`	Insérer une ligne de cellules dans un tableau
	U
`<ul>`	Insérer une liste non-ordonnée
	V
`<video>`	Insérer une vidéo
	Mes découvertes

Liste des champs de formulaire HTML

(les plus utilisés)

La liste complète est disponible ici :
https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/Forms/HTML5_input_types

Nom	HTML	Description	Exemple

Texte simple	`<input type="text">`	Insère un champ textuel d'une seule ligne	`<p>`
			`  <label for="prenom">Mon prénom :</label>`
			`  <input name="prenom" id="prenom" type="text" required/>`
			`</p>`

Option	`<input type="radio">`	Insère un bouton radio (pour sélectionner un choix parmi plusieurs)	`<p>`
			`  <input type="radio" name="groupe" id="groupeA"`
			`  value="A" checked />`
			`  <label for="groupeA">A</label>`
			`  <input type="radio" name="groupe" id="groupeB"`
			`  value="B" />`
			`  <label for="groupeB">B</label>`
			`</p>`

Case à cocher	`<input type="checkbox">`	Insère une case à cocher (pour sélectionner zéro ou plus parmi plusieurs choix)	`<p>`
			`  <input type="checkbox" name="choix1" id="choix1"`
			`  checked </input>`
			`  <label for="head">Choix 1</label> </br>`
			`  <input type="checkbox" name="choix2" id="choix2"`
			`  checked </input>`
			`  <label for="style">Choix 2</label></br>`
			`</p>`

Bouton de soumission	`<input type="submit">`	Insère un bouton permettant d'envoyer le formulaire	`<input type="submit" value="Envoyer" />`
Bouton de réinitialisation	`<input type="reset">`	Insère un bouton permettant de réinitialiser le formulaire	`<input type="reset" value="RAZ" />`
Bouton	`<input type="button">`	Insère un bouton cliquable	`<button type="button">Clique-moi !</button>`

E-mail	`<input type="email">`	Insère un champ qui doit contenir obligatoirement une adresse mail valide	`<p>`
			`  <label for="mail">Mon e-mail :</label>`
			`  <input name="mail" id="mail" type="email"/>`
			`</p>`

Téléphone	`<input type="tel">`	Insère un champ qui doit contenir obligatoirement un numéro de téléphone valide	`<p>`
			`  <label for="numTel">Mon tel :</label>`
			`  <input name="numTel" id="numTel"`
			`type="tel"/>`
			`</p>`

Nombre	`<input type="number">`	Insère un champ qui doit contenir obligatoirement un nombre	`<p>`
			`  <label for="quantité">Quantité:</label>`
			`  <input type="number" id="quantite"`
			`  name="quantite">`
			`</p>`

Liste déroulante	`<select>`
	`  <option></option>`
	`</select>`
		Insère une liste déroulante	`<select name="choix" id="choix">`
			`  <option value="choix1">Choix 1</option>`
			`  <option value="choix2">Choix 2</option>`
			`</select>`

Zone de texte	`<textarea>`	Insère une zone de texte	`<textarea name="des" id="des">` `</textarea>`

Liste des attributs de formulaire HTML

(les plus utilisés)

La liste complète est disponible ici :
https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Attributes

Nom de l'attribut	Éléments concernés	Description	Exemple
`checked`	`<input>`	Indique que l'élément est coché automatiquement au chargement de la page.	`<input type="radio" name="groupe" id="groupeA" value="A" checked />`

`disabled`	`<button>`
	`<fieldset>`
	`<input>`
	`<option>`
	`<select>`
	`<textarea>`
		Indique l'utilisateur ne peut pas interagir avec l'élément (car ce dernier est désactivé)	`<input name="prenom" id="prenom" type="text" disabled/>`

`for`	`<label>`	Permet de lier une étiquette à un champ de formulaire grâce à son identifiant (`id`)	`<p>`
			`  <label for="mail">Mon e-mail :</label>`
			`  <input name="mail" id="mail" type="email"/>`
			`</p>`

`maxlength` `minlength`	`<input>` `<textarea>`	Définit le nombre maximal/minimal de caractères autorisé dans l'élément.	`<input type="text" minlength="1" maxlength="20" id="fruit">`
`max` `min`	`<input>`	Définit la valeur maximale/minimale autorisée	`<input type="number" min="0" max="99" id="age">`
`placeholder`	`<input>` `<textarea>`	Fournit une indication à l'utilisateur sur ce qu'il peut saisir dans le champ.	`<input name="mail" id="mail" type="email" placeholder="Entre ton adresse mail" />`

readonly	<input> <textarea>	Indique que l'élément ne peut pas être édité	<input name="prenom" id="prenom" type="text" readonly/>
required	<input> <select> <textarea>	Indique que l'élément doit être obligatoirement rempli	<input name="prenom" id="prenom" type="text" required/>
selected	<option>	Indique l'option sélectionnée au chargement de la page	<select name="choix" id="choix"> <option value="choix1">Choix 1</option> <option value="choix2" selected>Choix 2</option> </select>
value	<button> <option> <input>	Définit la valeur par défaut qui sera affichée dans l'élément au chargement de la page	<input type="submit" value="Envoyer" /> <input type="radio" name="groupe" id="groupeA" value="A" checked /> <option value="choix1">Choix 1</option>
cols rows	<textarea>	Définit le nombre de colonnes / lignes pour le texte contenu dans une zone de texte	<textarea name="des" id="des" cols="44" rows="4"> </textarea>