#### Contratos REST robustos e leves

uma abordagem em Design-by-Contract com NeoIDL

Lucas F. Lima<sup>1</sup>
Orientadores: Rodrigo Bonifácio<sup>2</sup>, Edna Canedo<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Departamento de Engenharia Elétrica – Universidade de Brasília – UnB

<sup>2</sup>Departamento de Ciência da Computação – Universidade de Brasília – UnB

<sup>3</sup>Faculdade UnB Gama – Universidade de Brasília – UnB Brasília – DF – Brasil

WTDSoft 2015





## O problema

O uso do padrão REST para construção de WebServices é crescente no contexto do desenvolvimento de soluções basedas em serviço.

REST não dispõe de uma linguagem padrão para especificação de contratos. Frente a isso, a NeoIDL (DSL) foi desenvolvida para ser uma alternativa, caracterizada pela coesão e simplicidade em se compreender.

Por outro lado, a NeolDL suporta apenas contratos fracos (weak contracts), sem suporte a construções como pré e pós condições





## O problema

O uso do padrão REST para construção de WebServices é crescente no contexto do desenvolvimento de soluções basedas em serviço.


REST não dispõe de uma linguagem padrão para especificação de contratos. Frente a isso, a NeoIDL (DSL) foi desenvolvida para ser uma alternativa, caracterizada pela coesão e simplicidade em se compreender.

Por outro lado, a NeoIDL suporta apenas contratos fracos (weak contracts), sem suporte a construções como pré e pós condições.





#### NeoIDL - Arquitetura



NeoIDL framework





- Introduzir o conceito de Design-by-Contract no contexto da especificação de contratos REST para Computação Orientada a Serviços
- Evolução da linguagem e framework NeoIDL para suportar novas construções
- Avaliar a expressividade de contratos escritos na NeoIDL em contraponto a outra linguagem
- Conduzir estudo empírico para avaliar:
  - Aptidão da NeoIDL para reuso de entidades
  - Comprovar necessidades e benefícios do DbC em SOC





- Introduzir o conceito de Design-by-Contract no contexto da especificação de contratos REST para Computação Orientada a Serviços
- Evolução da linguagem e framework NeoIDL para suportar novas construções
- Avaliar a expressividade de contratos escritos na NeoIDL em contraponto a outra linguagem
- Conduzir estudo empírico para avaliar:
  - Aptidão da NeoIDL para reuso de entidades
  - Comprovar necessidades e benefícios do DbC em SOC





- Introduzir o conceito de Design-by-Contract no contexto da especificação de contratos REST para Computação Orientada a Serviços
- Evolução da linguagem e framework NeoIDL para suportar novas construções
- Avaliar a expressividade de contratos escritos na NeoIDL em contraponto a outra linguagem
- Conduzir estudo empírico para avaliar:
  - Aptidão da NeoIDL para reuso de entidades
  - Comprovar necessidades e benefícios do DbC em SOC





- Introduzir o conceito de Design-by-Contract no contexto da especificação de contratos REST para Computação Orientada a Serviços
- Evolução da linguagem e framework NeoIDL para suportar novas construções
- Avaliar a expressividade de contratos escritos na NeoIDL em contraponto a outra linguagem
- Conduzir estudo empírico para avaliar:
  - Aptidão da NeoIDL para reuso de entidades
  - Comprovar necessidades e benefícios do DbC em SOC





#### NeoIDL - exemplo de especificação

```
resource characters {
2345678910
          path = "/v1/public/characters";
           /**
           * @ summary: Fetches lists of comic characters.
           * @ params:
                   query Character.name: characters matching the specified name
                   query Character.story: characters matching the specified story
                   query limit: limit the result set
           * @ throws
11
                   409 Limit greater than 100.
12
                   409 Limit invalid or below 1.
13
           */
14
           @aet
                   [Character] getCharactersList ( string Character.name, string Character.story.
15
                                                       int limit);
16
17
      };
```

getCharactersList - Marvel - especificado em NeoIDL





## Design-by-contract - Contrato fraco e forte

Contrato fraco						
Pré condição:	True					
Pós condição:	if empty(stack)					
	then thrown emptyException					
	else return top (stack)					

Contrato forte					
Pré condição:	not empty(stack)				
Pós condição:	return top (stack)				

Operação top()





## NeoIDL - exemplo de especificação com uso de DbC

```
resource characters
23456789
          path = "/v1/public/characters";
           /**
           * @ summary: Fetches lists of comic characters.
           * @ params:
                   query Character.name: characters matching the specified name
                   query Character.story: characters matching the specified story
                   query limit: limit the result set
10
           * @ throws
11
                   409
                      Limit greater than 100.
12
                   409 Limit invalid or below 1.
13
           */
14
           @get
                   [Character] getCharactersList ( string Character.name, string Character.story,
15
                                                       int limit)
16
                require ((limit > 0 and limit <= 100)),
17
                ensure (RespCode = 200),
18
                otherwise 409:
19
20
```

getCharactersList - Marvel - especificado em NeoIDL









#### REST in Practice - Hypermedia and System Architecture

```
resource order {
          path = "/order/{orderId}";
           /**
           * @ summary: delete order.
           * @ params:
                   path orderld: Id of order
           * @ throws
                   404 Order not found.
                   401 Payment already processed.
10
11
           */
           @delete null deleteOrder ( int orderId)
12
                require (call store.getPaymentStatus(orderId, 'expected') == 200),
13
                otherwise 401;
     };
```


23456789

14





#### Prova de conceito - Twisted







#### Avaliação de resultados

Expressividade (em andamento)

Reuso de entidades (em andamento)


Benefícios de Design-by-Contract (inicial)





## Expressividade - Swagger x NeoIDL


- 13.742 linhas em 43 contratos Swagger
- 5.117 linhas transcritos para NeoIDL
- Redução média: 62,7% (Maior redução: 69,5%)







## Expressividade - Swagger x NeoIDL







Lucas Lima, et al. *NeoIDL: A Domain Specific Language for Specifying REST Contracts— Detailed Design and Extended Evaluation.* International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering. (**submetido em Setembro de 2015**).





- 463 entidades diferentes declaradas nos 43 contratos
- 51 entidades com mais de uma ocorrência
- Casos críticos
  - Ponto: 12 ocorrências
  - Localização: 10 ocorrências
  - Area: 6 ocorrências
  - Item: 6 ocorrências





- 463 entidades diferentes declaradas nos 43 contratos
- 51 entidades com mais de uma ocorrência
- Casos críticos
  - Ponto: 12 ocorrências
  - Localizacao: 10 ocorrências
  - Area: 6 ocorrências
  - Item: 6 ocorrências





- 463 entidades diferentes declaradas nos 43 contratos
- 51 entidades com mais de uma ocorrência
- Casos críticos
  - Ponto: 12 ocorrências
  - Localizacao: 10 ocorrências
  - Area: 6 ocorrências
  - Item: 6 ocorrências





```
1 entity Ponto {
2 double : longitude; /*Required.*/
3 double : altitude;
4 double : latitude; /*Required.*/
5 };
```

#### Ponto em NeoIDL

```
1 entity Area {
2     [Ponto] : pontos; /*Required.*/
3 };
```

Reuso de Ponto em NeoIDL





## Cronograma das próximas etapas

Atividade	Início	Fim	Q4			Q1			Q2			Q3		
			Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Маг	Abr	Mai	Jun
Prova conceito - Twisted	01/08/15	30/09/15				Provi	a conc	eito - T	wisted					
Avaliação quantitativa	01/09/15	31/10/15					Avali	ação c	uantita	itiva				
Pesquisa qualitativa	19/10/15	30/11/15						Pesq	uisa qı	ualitati	va			
Elaboração da dissertação	19/10/15	15/02/16								E	labora	ção da	disse	rtação
Submissão de artigo para ICSR	28/12/15								Subm	issão	de arti	go para	a ICSF	ł
Submissão de artigo para SPE	01/02/16									Subi	nissão	de art	igo pa	ra SPE
Provável defesa	29/02/16	04/03/16									Prov	ável d	efesa	





Estudo empírico
Usabilidade
Twisted NeoIDL

JML Spec# Haskell
parser SOAP wedl Cognipão

Service Oriented Computing
Eifell REST Python

Functional Programming Contract first

Design by contract
Expressividade

Service Composition





# Comentários





#### Contratos REST robustos e leves

uma abordagem em Design-by-Contract com NeoIDL

Lucas F. Lima<sup>1</sup>
Orientadores: Rodrigo Bonifácio<sup>2</sup>, Edna Canedo<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Departamento de Engenharia Elétrica – Universidade de Brasília – UnB

<sup>2</sup>Departamento de Ciência da Computação – Universidade de Brasília – UnB

<sup>3</sup>Faculdade UnB Gama – Universidade de Brasília – UnB Brasília – DF – Brasil

WTDSoft 2015



