

INFORME DE CAMBIOS EN EL ESQUEMA

UO295526

Lucas Gisbert López

Primero de todo, cambio el encoding al que usamos normalmente:

Cambio encoding: Windows-1252 -> utf-8

Y después de esto, al provechar la gran flexibilidad de tipos que disponemos, y que al crearlo se pusieron todos los elementos como strings, corrijo aquellos que vea necesarios para tener un funcionamiento más coherente y, en definitiva, mejor.

Longitud: xs:string -> TypeLongitud, un type float donde le establezco sus restricciones necesarias (que, como mínimo, valga 1).

Anchura: xs:string -> TypeAnchura, un type float donde le establezco sus restricciones necesarias (que, como mínimo, valga 1).

FechaInicio: xs:string -> xs:date

HoraInicio: xs:string -> xs:time

numeroVueltas: xs:string -> Lo cambié a un simpleType int cuyo valor inicial es 0 y el máximo 100, pues así lo vi pertinente.

longitudCoordenadas: xs:string -> A un simpleType float de valor mínimo -180 y valor máximo 180.

latitudCoordenadas: xs:string -> A un simpleType float de valor mínimo -90 y valor máximo 90.

altitudCoordenadas: xs:string -> xs: float.

Los atributos de puntoFinalTramo:

tramoActual - distanciaTramo: xs:string -> xs: float

tramoActual – puntoFinalTramo – longitud: xs:string -> SimpleType float de valores entre -90 y 90.

tramoActual – puntoFinalTramo – latitud: xs:string -> SimpleType float de valores entre -90 y 90.

tramoActual – puntoFinalTramo – altitud: xs:string -> xs:float.

tramoActual – numSectorPlano: xs:string -> SimpleType integer de valor mínimo 1.

Ahora, establezco intervalos de valores a aquellos que los necesiten y modifico aquellos que no fuesen de acorde a lo pedido en el enunciado:

referencias – minOccurs:"1" -> minOccurs:"3"

fotografías – maxOccurs:"unbounded" -> maxOccurs:"5"

videos – minOccurs:"1" maxOccurs:"unbounded" -> minOccurs:"0" maxOccurs:"3"

Establezco tanto a la longitud y anchura del circuito que su atributo unidades sea de valor, obligatoriamente, Km, km o m. Esto mediante:

<xs:pattern value="[Kk]m|m" />