

WEB III

Nome Completo:	Data:

1. Quais são formas válidas de declarar um objeto em Javascript? (Marque todas as alternativas corretas)

```
A. var obj = new Object() {nome : "Foo"};
B. var obj = new Object(nome : "Foo");
var obj = {nome : "Foo"};
var obj = new MinhaFuncaoConstrutora();
```

2. Quais serão as mensagens exibidas nos diálogos ao executar o script abaixo? (Marque a única alternativa correta)

```
var x = 5 + "5";
var y = "5" + 5;
alert(x);
alert(y);
```

- "55" e "55"
- B. "10" e "50"
- C. "50" e "10"
- D. Será exibido um erro em tempo de execução
- **3. Quais serão as mensagens exibidas nos diálogos ao executar o script abaixo?** (Marque a única alternativa correta)

```
var x = 5 + 5 + "Foo";
var y = "Foo" + 5 + 5;
alert(x);
alert(y);
```



"10Foo" e "Foo55"

- B. "55Foo" e "Foo55"
- C. "55Foo" e "Foo10"
- D. Será exibido um erro em tempo de execução



- 4. Qual recurso do Javascript tem maior probabilidade de introduzir riscos de segurança se utilizado indiscriminadamente? (Marque a única alternativa correta)
 - A. document.createElement()
 - B. prototype
 - eval()
 - D. Criação de variáveis desnecessárias
- 5. A respeito JSON, é correto afirmar que (Marque todas as alternativas corretas):
 - É o formato de troca de dados preferido para serviços consumidos por páginas web
 - B. Precisa do compilador Javascript para ser criado e utilizado
 - C. Chaves ({}) são usados para declarar arrays
 - É um formato mais leve que a maioria das alternativas, como o XML
- **6. De que forma é possível converter JSON para um objeto Javascript?** (Marque a única alternativa correta)
 - A. Utilizando bibliotecas de terceiros
 - Utilizando a function JSON.parse
 - C. Utilizando a function eval
 - D. Utilizando a function toJSON
- 7. O que é o HTML Document Object Model (DOM)? (Marque a única alternativa correta)
 - A. É uma interface implementada pelo browser que permite alterar a estrutura de um documento HTML
 - 👍 É a representação em memória da estrutura do documento HTML
 - C. É a sintaxe que deve ser observada para que um documento HTML seja válido
 - D. É um conjunto de classes usado para instanciar elementos HTML dentro de scripts
- **8. Qual evento é chamado pelo browser quando uma página termina de ser carregada?** (Marque a única alternativa correta)
 - 🚓 oncreate
 - B. onload
 - C. onbeforeunload
 - D. onopen
- 9. A respeito do REST, é correto afirmar que (Marque todas as alternativas corretas):



- A. Um serviço REST não pode ser implementado se a representação do estado (a sessão) for mantida no servidor
- B. Uma arquitetura REST transmite o estado a cada mensagem, e o estado é mantido no cliente



O padrão mais comum para URLs REST é como no exemplo: exemplo.org/produtos/1 A maior parte das implementações de REST transita sobre HTTP

10. A respeito do eXtensible Markup Language (XML), é correto afirmar que (Marque todas as alternativas corretas):



A estrutura de um documento XML pode ser descrita em um DTD ou em um XSD O XML é um padrão derivado do HTML

- 3. Todo documento XML precisa ter um elemento raiz
- 4. Documentos XML precisam usar um conjunto de tags predefinidas, conforme estabelecido pela W3C