

## WEB I

Nome Completo:	Data:
----------------	-------

**1. Qual tag deve ser usada como container para todas as outras, ou seja, como elemento raiz de qualquer documento html? (Marque a única alternativa correta)**

- A. <DOCTYPE>
- ☒ B. <HTML>
- C. <BODY>
- D. <ROOT>
- E. <HEAD>
- F. <DIV>

**2. Qual tag deve ser usada como container para as tags de meta-dados, folhas de estilo, scripts e título do documento? (Marque a única alternativa correta)**

- A. <DOCTYPE>
- B. <HTML>
- C. <BODY>
- D. <ROOT>
- ☒ E. <HEAD>
- F. <DIV>

**3. Qual tag deve ser usada como container para as tags de conteúdo do documento, como textos, imagens e tabelas? (Marque a única alternativa correta)**

- A. <DOCTYPE>
- B. <HTML>
- C. <BODY>
- D. <ROOT>
- E. <HEAD>
- ☒ F. <DIV>

**4. Para inserir uma folha de estilo CSS dentro de um documento HTML, qual tag deve ser utilizada? (Marque a única alternativa correta)**

- A. <script>

- ☒ B. <stylesheet>
- C. <link>
- D. <document>

5. O Hypertext Transfer Protocol (http) é um protocolo de comunicação, fazendo parte da camada de aplicação. Uma URL é composta por protocolo, host, porta, caminho de recursos, e query. Nos casos em que não é informado a porta do host, qual é a porta padrão utilizada? (Marque a única alternativa correta)

- A. 1025
- ☒ B. 80
- C. 8080
- D. 8084

6. Com qual declaração deve iniciar um documento HTML? (Marque a única alternativa correta)

- ☒ A. <!DOCTYPE html>
- B. <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 5//EN" "http://www.w3.org/TR/html5/strict.dtd">
- C. <HTML>
- D. <HEAD>

7. Qual tag poder ser utilizada para definir um parágrafo em um documento HTML? (Marque a única alternativa correta)

- A. <\BR>
- ☒ B. <P>
- C. <SPAN>
- D. <DIV>

8. A respeito dos seletores CSS, é correto afirmar que (Marque todas as alternativas corretas):

- ☒ A. Um seletor de classe usa o símbolo #, como no exemplo: **#classe {}**
- ☒ B. Um seletor de elemento usa apenas o elemento, como no exemplo: **h1 {}**
- C. Um seletor por id usa o símbolo . (ponto), como no exemplo: **.id {}**
- D. Seletores de vários tipos podem ser usados em conjunto, como no exemplo: **div #classe {}**

9. Dado o documento abaixo:

<html>

```
<head>
  <style>
    //Sua resposta aqui
  </style>
</head>
<body>
  <div id="header">
    <p>Texto do cabeçalho</p>
  </div>
  <div id="content">
    <p>Texto do corpo</p>
  </div>
</body>
</html>
```

Que estilo pode ser usado para colorir o parágrafo “Texto do cabeçalho” com a cor vermelha, sem alterar a cor do outro parágrafo? (Marque a única alternativa correta)

- A. p { color: red; }
- ☒ B. #header p { color: red; }
- C. #header, p { color: red; }
- D. div p { color: red; }

10. Qual propriedade CSS pode ser usada para determinar que um elemento deve todo o comprimento disponível? (Marque a única alternativa correta)

- A. display: inline;
- ☒ B. display: block;
- C. float: left;
- D. position: static;