

Dicionário de Dados Completo

Documentação técnica do esquema de banco de dados — Versão Monocromática.

Tabela: administradores

Nome do campo	Descrição	Tipo	Restrições e regras	Origem
matricula	Código do administrador	INT	PRIMARY KEY; obrigatório; único; não aceita duplicados	Sistema
senha	Senha de acesso	VARCHAR(25)	NOT NULL; máximo de 25 caracteres	Administrador

Tabela: categorias

Nome do campo	Descrição	Tipo	Restrições e regras	Origem
id_C	Identificador da categoria	SERIAL	PRIMARY KEY; gerado automaticamente	Banco de dados
nome	Nome da categoria	VARCHAR(50)	NOT NULL; UNIQUE; máximo de 50 caracteres	Usuário

Tabela: demandas

Nome do campo	Descrição	Tipo	Restrições e regras	Origem
id	Identificador	SERIAL	PRIMARY KEY; gerado automaticamente	Banco de dados
categoria_id	Categoria	INT	NOT NULL; FOREIGN KEY para categorias(id_C)	Usuário
texto_demanda	Descrição	TEXT	NOT NULL	Usuário
deseja_identificar	Deseja identificação	BOOLEAN	DEFAULT FALSE; aceita TRUE/FALSE	Usuário
nome_usuario	Nome do colaborador	VARCHAR (150)	DEFAULT 'Anônimo'; máximo 150 caracteres	Usuário/ Sistema
data_criacao	Data de criação	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Sistema
status	Status da demanda	VARCHAR (30)	DEFAULT 'Pendente'; máximo 30 caracteres	Sistema/ Administrador
funcionario_responsavel	Funcionário responsável	INT	FOREIGN KEY para administradores(matricula) ON DELETE SET NULL	Administrador

Tabela: historico_demandas

Nome do campo	Descrição	Tipo	Restrições e regras	Origem
id	Identificador	SERIAL	PRIMARY KEY	Banco de dados
demanda_id	ID da demanda	INT	NOT NULL	Trigger
categoria_id	Categoria	INT	NOT NULL; FOREIGN KEY para categorias(id_C)	Trigger
descricao	Descrição	TEXT	Aceita valores nulos	Trigger
identificado	Identificação	BOOLEAN	Aceita TRUE/FALSE	Trigger
nome_colaborador	Nome	VARCHAR(100)	Máximo 100 caracteres	Trigger
data_registro	Data registro	TIMESTAMPTZ	Aceita valores nulos	Trigger
status	Status	VARCHAR(30)	DEFAULT 'Pendente'; máximo 30 caracteres	Trigger
funcionario_responsavel	Funcionário responsável	INT	FOREIGN KEY para administradores(matricula) ON DELETE SET NULL	Trigger
data_exclusao	Data exclusão	TIMESTAMPTZ	NOT NULL; DEFAULT NOW()	Banco de dados

Componentes Adicionais

Função: processar_historico_exclusao

Restrições e regras: Executada automaticamente pela trigger antes da exclusão de uma demanda; copia os dados para historico_demandas.

Origem: Sistema

Trigger: tr_fale_facil_deletar_demanda

Restrições e regras: BEFORE DELETE na tabela demandas; executa a função processar_historico_exclusao para registrar o histórico.

Origem: Sistema