

Operadores

Projeto Wanda



WANDA



Operadores algébricos

O que são?

São utilizados para fazer contas algébricas.

+

Adição

-

Subtração

*

Multiplicação

/

Divisão
Real

//

Divisão
Inteira

%

Resto da
Divisão



WANDA

TELEMÍDIA

Universidade Estadual do Maranhão - UEMA

Exemplos:

- **Adição**

```
nota1 = 6
nota2 = 10
soma = nota1 + nota2
# soma = 16
```

- **Multiplicação**

```
valor = 50
quantidade = 10
total = valor * quantidade
# total = 500
```

- **Subtração**

```
preco = 120
desconto = 30
total = preco - desconto
# total = 90
```

- **Divisão Real**

```
soma_notas = 22
media = soma_notas / 4
# media = 5.5
```

Exemplos: João quer dividir 15 brigadeiros para seus 4 amigos.
Quantas balas cada amigo receberá e quantas sobrarão?

```
brigadeiros = 15
```

```
amigos = 4
```

- **Divisão Inteira**

```
# qntd de balas para cada amigo
```

```
balas_amigos = brigadeiros // amigos
```

```
# saída 3
```

- **Resto da Divisão**

```
# qntd de balas que sobram
```

```
sobras = brigadeiros % amigos
```

```
# saída 3
```



Operadores comparativos

O que são?

São utilizados para verificar condições no código.


Possuem apenas dois valores: verdadeiro ou falso.



Estamos de dia



Verdade
True



Programar é chato



Falso
False



WANDA


TELEMÍDIA

Universidade Federal do Rio de Janeiro


Operadores para comparações

O que são?

São bem parecidos com os usados na matemática.



Maior que



Menor que



Maior ou igual que



Menor ou igual que

Operadores para comparações

Continuação



Igual



Diferente



OBSERVAÇÃO

- O símbolo “=” é usado para atribuição em variáveis.
- O símbolo “==” é usado para comparações.

Operadores para comparações

Exemplos

- Ex 1

$7 > 2$

Valor: True

- Ex 3

$1 \leq 2$

Valor: True

- Ex 2

$7 > 7$

Valor: False

- Ex 4

$3 \neq 2$

Valor: True

Operadores lógicos

O que são?

São utilizados para verificar duas ou mais condições no código de forma simultânea.

O Python possui três operadores lógicos principais:

AND - OR - NOT



WANDA

TELEMÍDIA
Instituto de Tecnologia da Informação
Município de Lajes, RN

Operadores lógicos

AND

Ambas as condições devem ser verdadeiras.

Ex:



1) Vocês recebem salário.

AND



False



2) Vocês são estudantes.



True



Valor final:

False

Operadores lógicos

OR

É verdade quando pelo menos uma sentença é verdade.

Ex:



1) Somos brasileiros.



True

OR



2) Está chovendo.



False



Valor final:

True



WANDA

TELEMÍDIA

Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

Operadores lógicos

NOT

É usado para inverter o valor da sentença.

Ex:



Valor final:

False

NOT

O céu é azul



O céu não é azul



True

Operadores lógicos

Tabela geral

AND

A	B	A and B
TRUE	TRUE	TRUE
TRUE	FALSE	FALSE
FALSE	TRUE	FALSE
FALSE	FALSE	FALSE

OR

A	B	A or B
TRUE	TRUE	TRUE
TRUE	FALSE	TRUE
FALSE	TRUE	TRUE
FALSE	FALSE	FALSE

NOT

A	not A
TRUE	FALSE
FALSE	TRUE

**Obrigado pela
atenção!**
Bons estudos!



WANDA

