

Respostas da Questão 2

1. Quantas suítes de testes você desenvolveu?

A coleção agrupa todos os seus casos de teste de API relacionados ao gerenciamento de usuários do GoRest em uma única estrutura, o que a classifica como uma suíte de testes.

2. Os testes desenvolvidos são manuais ou automatizados?

Os testes desenvolvidos são automatizados. A estrutura da coleção Postman permite que as requisições sejam feitas automaticamente (via Collection Runner ou Newman).

3. Onde os testes se localizam na pirâmide apresentada?

Os testes se localizam na camada do meio da Pirâmide de Testes. Os testes de API focam na camada de lógica de negócios do sistema, garantindo que as operações funcionem corretamente sem depender da interface do usuário ou testar componentes isolados.

4. Os testes desenvolvidos são funcionais ou não-funcionais?

Os testes desenvolvidos são primariamente **funcionais**. Pois está verificando se as funções principais da API se comportam conforme o esperado.

5. Alguns dos testes desenvolvidos são testes Fim-a-Fim (End-To-End)?

Não, os testes desenvolvidos não são Fim-a-Fim (End-To-End). Pois os testes de API atuam na camada de serviço.

6. O que se deve fazer para que os testes desenvolvidos funcionem em modo regressão?

Implementar Asserções: Adicionar **scripts de teste (assertions)** em cada requisição para validar automaticamente o **código de status HTTP** e o **corpo da resposta**.

Gerenciar Variáveis: Utilizar **variáveis de ambiente/coleção** para encadear requisições, garantindo que testes como Atualizar e Delete usem IDs gerados dinamicamente pelo teste Criar.

Rodar em Lote: Executar a coleção completa de forma repetida (usando o Collection Runner ou Newman) para garantir que novas alterações no código não introduziram defeitos em funcionalidades já existentes.