

Resumo Técnico · xmlToStruct

Conceito

xmlToStruct converte um documento XML em um Struct. Pode incluir comentários/doctype/namespaces (/full), tratar whitespace (/whitespace) e validar contra DTD/Schema (/validate, /schema).

Sintaxe / Mapeamento

Formas de chamada:

```
xmlToStruct {/full} {/whitespace} StructTarget, XmlDocument  
xmlToStruct {/full} {/validate} {/schema} StructTarget, XmlDocument, SchemaList
```

Argumentos

StructTarget · struct/any que receberá o Struct gerado; XmlDocument · string, nome de arquivo ou URL (um único root); SchemaList · lista (namespace/location) quando aplicável.

Erros / Retornos

Em sucesso, \$status=0 (avisos detalhados em \$procReturnContext). Erros comuns: -4 IOSERR_OPEN_FAILURE; -13 UIOSERR_OS_COMMAND; -140 UPROCERR_OPERAND; -1503 UXMLERR_PARSE; -1504 UXMLERR_VALIDATE.

Exemplos (transcritos)

Visualizar a Struct gerada com \$dbgString:

```
xmlToStruct /full $InputStruct$, INPUT_FLD  
OUTPUT_FLD = "%%($InputStruct$->$dbgString)%%"
```