

CNPJ: 17.358.703/0001-99 - I.E. 712.057.230.110

Rua Itaici, 130 - Jd. Itajaí - Várzea Paulista / SP - CEP. 13224-250

Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

018728_01

1. Dados do Cliente

| Empresa: | Mosaic Fertilizantes P&K LTDA - Tapira | | | | |
|--------------|--|---------|----|------|-----------|
| Endereço: | Rodovia MGC, KM 196,5 | | | | |
| Cidade: | Tapira | Estado: | MG | CEP: | 38185-000 |
| Contratante: | Mosaic Fertilizantes P&K LTDA - Tapira | 1 | 1 | | |

2. Dados do Equipamento

| Instrumento: | Espectrofotômetro | Capacida |
|--------------|-------------------|-----------|
| Modelo: | DR2800 | Nº de Sé |
| Fabricante: | Hach | Identific |

| Capacidade: | 340 - 900 nm |
|----------------|--------------|
| № de Série: | 1485318 |
| Identificação: | ESP-02 |

3. Condições Ambientais

| Temperatura Ambiente (°C) | |
|---------------------------|--|
| 26,2 ± 0,4 °C | |

| Umidade Relativa (%ur) | |
|---------------------------------|--|
| 48 ± 2 %ur | |

4. Informações da Calibração e Responsáveis

| Técnico Executor: | Jhonny Nolasco | Data da Calibração: | 26/10/2022 |
|----------------------|----------------|---------------------|------------|
| Responsável Técnico: | Renato Rainho | Data da Emissão: | 26/10/2022 |
| Local da Calibração: | Laboratório | | |

5. Rastreabilidade dos Padrões

| Código do Padrão | Descrição do Padrão | Orgão Calibrador | Certificado de Calibração | Data da Calibração | Validade da Calibração |
|------------------|----------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | | | |
| G001A03TH - T | Termômetro Digital | Visomes | LV02172-24846-22-R0 | 19/08/2022 | 19/08/2024 |
| G001A03TH - H | Higrômetro Digital | Visomes | LV02172-24846-22-R0 | 19/08/2022 | 19/08/2024 |
| H001A03FH | Filtro Óptico de Hólmio | Visomes | LV02172-33157-21-R0 | 28/09/2021 | 28/09/2023 |
| H001A03FD | Filtro Óptico de Didmio | Visomes | LV02172-33156-21-R0 | 28/09/2021 | 28/09/2023 |
| H001A03FN | Filtro de Densidade Neutra | Visomes | LV02172-33199-21-R0 | 28/09/2021 | 28/09/2023 |
| H002A03FN | Filtro de Densidade Neutra | Visomes | LV02172-33199-21-R0 | 28/09/2021 | 28/09/2023 |
| H003A03FN | Filtro de Densidade Neutra | Visomes | LV02172-33199-21-R0 | 28/09/2021 | 28/09/2023 |







Empresa certificada ISO 9001



CNPJ: 17.358.703/0001-99 - I.E. 712.057.230.110

Rua Itaici, 130 - Jd. Itajaí - Várzea Paulista / SP - CEP. 13224-250

Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

018728_01

6. Resultados da Medição para Comprimento de Onda

| (VR) Valor de Referência (nm) | (VMO) Valor Médio do Objeto (nm) | (T) Tendência (VMO-VR) (nm) | (U) Incerteza Expandida (nm) | Fator de Abragência (k) | Graus de Liberdade Efetivos (√eff) |
|--|---|--|---------------------------------------|---------------------------------|---|
| 361 | 360 | -1 | 1 | 2,00 | Infinito |
| 452 | 452 | 0 | 1 | 2,00 | Infinito |
| 474 | 473 | -1 | 1 | 2,00 | Infinito |
| 529 | 529 | 0 | 1 | 2,00 | Infinito |
| 585 | 585 | 0 | 1 | 2,00 | Infinito |
| 641 | 640 | -1 | 1 | 2,00 | Infinito |
| 685 | 684 | -1 | 1 | 2,00 | Infinito |
| 749 | 747 | -2 | 1 | 2,00 | Infinito |
| 807 | 807 | 0 | 1 | 2,00 | Infinito |
| 879 | 879 | 0 | 1 | 2,00 | Infinito |







CNPJ: 17.358.703/0001-99 - **I.E.** 712.057.230.110

Rua Itaici, 130 - Jd. Itajaí - Várzea Paulista / SP - CEP. 13224-250

Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

018728_01

7. Resultados da Calibração Escala Fotométrica Visível

| Filtro Padrão de 10% Transmitância | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| Comp. Onda (nm) | Valor de Referência (abs) | Valor Médio do Objeto (abs) | Tendência (VMO-VR) (abs) | |
| 440 | 0,9971 | 0,989 | -0,008 | |
| 465 | 0,9173 | 0,912 | -0,005 | |
| 546,1 | 0,9427 | 0,935 | -0,008 | |
| 590 | 0,996 | 0,988 | -0,008 | |
| 635 | 0,9935 | 0,986 | -0,008 | |

| 0,004 | Incerteza Expandida (abs) |
|----------|---|
| 2,00 | Fator de Abragência (k) |
| Infinito | Graus de Liberdade Efetivos (Veff) |

| | Filtro Padrão de 20% Transmitância | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| Comp. Onda (nm) | Valor de Referência (abs) | Valor Médio do Objeto (abs) | Tendência (VMO-VR) (abs) | | |
| 440 | 0,7644 | 0,760 | -0,004 | | |
| 465 | 0,6959 | 0,694 | -0,002 | | |
| 546,1 | 0,7033 | 0,699 | -0,004 | | |
| 590 | 0,7474 | 0,743 | -0,004 | | |
| 635 | 0,7395 | 0,736 | -0,004 | | |
| | | | | | |

| Incerteza Expandida (abs) | 0,004 |
|---|----------|
| Fator de Abragência (k) | 2,00 |
| Graus de Liberdade Efetivos (veff) | Infinito |

| Filtro Padrão de 30% Transmitância | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| Comp. Onda (nm) | Valor de Referência (abs) | Valor Médio do Objeto (abs) | Tendência (VMO-VR) (abs) | |
| 440 | 0,5891 | 0,587 | -0,002 | |
| 465 | 0,5239 | 0,524 | 0,000 | |
| 546,1 | 0,5188 | 0,517 | -0,002 | |
| 590 | 0,5429 | 0,542 | -0,001 | |
| 635 | 0,5436 | 0,543 | -0,001 | |
| | Incerteza | Expandida (abs) | 0,004 | |
| | Fator de | e Abragência (k) | 2,00 | |
| | Graus de Liberdad | e Efetivos (veff) | Infinito | |









CNPJ: 17.358.703/0001-99 - I.E. 712.057.230.110

Rua Itaici, 130 - Jd. Itajaí - Várzea Paulista / SP - CEP. 13224-250

Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

018728_01

8. Método de Calibração

O instrumento foi calibrado por comparação conforme Instrução de Calibração IC-03:

O item 6, foi calibrado em escala de comprimento de onda do instrumento com um Filtros Padrão de Óxido de Hólmio e Didmio nos pontos indicados e expressada a média de três leituras como resultado para cada ponto.

Item 7, foi calibrado com Filtros Ópticos de Densidade Neutra na região visível na escala de absorbância, sendo o resultado expresso, a média de três leituras.

Para todos os itens a referência utilizada foi o ar.

A calibração foi realizada conforme Instrução de Calibração IC-03 pelo método comparativo.

9. Notas

- 1 Foi utilizada a norma ASTM E 925 como referência.
- 2 Tendência = Valor Médio do Objeto Valor do Referência.
- 3 A incerteza expandida de medição relatada é baseada em uma incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência k, para um nível da confiança de aproximadamente 95%. Veff = grau de liberdade efetivo.
- 4 O presente certificado refere-se exclusivamente ao instrumento calibrado.
- 5 É proibida a reprodução parcial deste certificado, sem prévia autorização do laboratório.

| 10. Observações | | |
|-------------------------|------------------------------------|--|
| Nenhuma. | | |
| | | |
| 11. Responsável Técnico | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Renato Rainho Responsável Técnico | |







Empresa certificada ISO 9001