

Protocolo de Calibração para Turbidimetros em Geral

FM-19

Revisão: 01

Página: 1/1

Dados do Cliente		Dados do Equipamento		
Número do Certificado:	018264_01	Modelo:	HI98703	
Código do Cliente:	92	Fabricante:	Hanna	
Nome do Cliente:	Cab - Águas do Agreste	Número de Série:	05440009101	
Código do Contratante:	92	Número de Ativo:	Não Especificado	
Nome do Contratante:	Cab - Águas do Agreste	Capacidade em NTU:	0 - 1000 NTU	
Local da Calibração:	Laboratório - ETA Arapiraca			

Seleção e Rastreabilidade dos Padrões Ambientais						
Descrição Código Validade Situação						
Padrão Termômetro:	Carrianta 2	15/10/2022	CALIBRAR			
Padrão Higrômetro:	Conjunto 2	15/10/2022	CALIBRAR			

Responsáveis		Condições Ambientais			
Técnico Executor: Jhonny Nolasco		Temperatura (°C):	21,9	21,7	
Data da Calibração:	27/09/2022	Umidade (%ur):	55,0	55,0	
Responsável Técnico:	Renato Rainho				

Seleção e Rastreabilidade dos Padrões de Turbidez para Equipamentos Portáteis						
Descrição	Código	Validade	Situação			
MR (1 NTU):	Conjunto 1	30/11/2023	EM USO			
MR (20 NTU):		30/04/2023	EM USO			
MR (100 NTU):		30/04/2023	EM USO			
MR (800 NTU):		30/04/2023	EM USO			

Valores Antes da Calibração com Material de Referência					
Valor Nominal	Valor Verdadeiro	Medição Antes (NTU)		Resolução (NTU)	
(NTU)	(NTU)	Leitura 1	Leitura 2	Leitura 3	(1110)

1,000	1,03	0,940	0,940	0,940	0,010
20,000	20,50	20,100	20,100	20,100	0,100
100,000	102,30	101,000	101,000	101,000	0,100
800,000	812,60	764,000	764,000	764,000	1,000

Valores Depois da Calibração com Material de Referência						
Valor Nominal	Valor Medição Depois Verdadeiro (NTU)			Resolução (NTU)		
(NTU)	(NTU)	Leitura 1	Leitura 2	Leitura 3	, ,,,,	
1,000	1,03	1,020	1,020	1,020	0,010	
20,000	20,50	20,100	20,100	20,100	0,100	
100,000	102,30	99,800	99,800	99,800	0,100	
800,000	812,60	806,000	806,000	806,000	1,000	

Observação:			
Nenhuma.			

Observação para atendimento dos certificados da Suez:

Este certificado atende aos requisitos da Suez e de acordo com os valores apresentados encontra-se aprovado e disponivel para uso.

Responsável pelo equipamento: