

CNPJ: 17.358.703/0001-99 - I.E. 712.057.230.110

Rua Itaici, 130 - Jd. Itajaí - Várzea Paulista / SP - CEP. 13224-250

Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

019788_01

1. Dados do Cliente

| Empresa: | Nucleo Analíses Ambientais Ltda - EPP | | | | |
|--------------|---|----------------|---------|------|-----------|
| Endereço: | Rua Frederico René de Jaegher, 1113 - Ric | Bonito - São P | aulo/SP | | |
| Cidade: | São Paulo | Estado: | SP | CEP: | 04826-010 |
| Contratante: | Nucleo Analíses Ambientais Ltda - EPP | | | | |

2. Dados do Equipamento

| Instrumento: | Espectrofotômetro | |
|--------------|-------------------|--|
| Modelo: | DU530 | |
| Fabricante: | Beckman | |

| Capacidade: | 190 - 1100 nm |
|----------------|---------------|
| № de Série: | 9903U3001308 |
| Identificação: | Espect 01 |

3. Condições Ambientais

| Temperatura Ambiente (°C) |
|---------------------------|
| 26,4 ± 0,4 °C |

| Umidade Relativa (%ur) | |
|---------------------------------|--|
| 47 ± 2 %ur | |

4. Informações da Calibração e Responsáveis

| Técnico Executor: | Wellington Barbosa | Data da Calibração: | 15/03/2023 |
|----------------------|--|---------------------|------------|
| Responsável Técnico: | Renato Rainho | Data da Emissão: | 15/03/2023 |
| Local da Calibração: | Laboratório de Calibração ER Analítica | 1 | |

5. Rastreabilidade dos Padrões

| Código do Padrão | Descrição do Padrão | Orgão Calibrador | Certificado de Calibração | Data da Calibração | Validade da Calibração |
|------------------|----------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| G002A03TH - T | Termômetro Digital | ER Analítica | 019125 01 | 11/11/2022 | 10/11/2024 |
| G002A03TH - H | Higrômetro Digital | ER Analítica | 019125_01 | 11/11/2022 | 10/11/2024 |
| H001A03FH | Filtro Óptico de Hólmio | Visomes | LV02172-33157-21-R0 | 28/09/2021 | 28/09/2023 |
| H001A03FD | Filtro Óptico de Didmio | Visomes | LV02172-33156-21-R0 | 28/09/2021 | 28/09/2023 |
| H001A03FN | Filtro de Densidade Neutra | Visomes | LV02172-33199-21-R0 | 28/09/2021 | 28/09/2023 |
| H002A03FN | Filtro de Densidade Neutra | Visomes | LV02172-33199-21-R0 | 28/09/2021 | 28/09/2023 |
| H003A03FN | Filtro de Densidade Neutra | Visomes | LV02172-33199-21-R0 | 28/09/2021 | 28/09/2023 |







Empresa certificada ISO 9001



CNPJ: 17.358.703/0001-99 - I.E. 712.057.230.110

Rua Itaici, 130 - Jd. Itajaí - Várzea Paulista / SP - CEP. 13224-250

Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

019788_01

6. Resultados da Medição para Comprimento de Onda

| (VR) Valor de Referência (nm) | (VMO) Valor Médio do Objeto (nm) | (T) Tendência (VMO-VR) (nm) | (U) Incerteza Expandida (nm) | Fator de Abragência (k) | Graus de Liberdade Efetivos (veff) |
|--|---|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--|
| 278,5 | 277,9 | -0,6 | 0,2 | 2,00 | Infinito |
| 360,5 | 360,4 | -0,1 | 0,2 | 2,00 | Infinito |
| 473,5 | 474,3 | 0,8 | 0,2 | 2,00 | Infinito |
| 528,8 | 529,5 | 0,7 | 0,2 | 2,00 | Infinito |
| 585,4 | 585,5 | 0,1 | 0,2 | 2,00 | Infinito |
| 640,7 | 641,5 | 0,8 | 0,2 | 2,00 | Infinito |
| 684,6 | 685,5 | 0,9 | 0,2 | 2,00 | Infinito |
| 748,8 | 748,5 | -0,3 | 0,2 | 2,00 | Infinito |
| 807,3 | 807,0 | -0,3 | 0,2 | 2,00 | Infinito |







CNPJ: 17.358.703/0001-99 - **I.E.** 712.057.230.110

Rua Itaici, 130 - Jd. Itajaí - Várzea Paulista / SP - CEP. 13224-250

Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

019788_01

7. Resultados da Calibração Escala Fotométrica Visível

| | Filtro Padrão d | e 10% Transmitância | 1 |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Comp. Onda (nm) | Valor de Referência (abs) | Valor Médio do Objeto (abs) | Tendência (VMO-VR) (abs) |
| 440 | 0,9971 | 1,003 | 0,006 |
| 465 | 0,9173 | 0,922 | 0,005 |
| 546,1 | 0,9427 | 0,941 | -0,002 |
| 590 | 0,996 | 0,991 | -0,005 |
| 635 | 0,9935 | 0,988 | -0,006 |
| | ı | | |

| 0,005 | Incerteza Expandida (abs) |
|-------|---|
| 2,05 | Fator de Abragência (k) |
| 52 | Graus de Liberdade Efetivos (Veff) |

| | Filtro Padrão o | de 20% Transmitância | l |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Comp. Onda (nm) | Valor de Referência (abs) | Valor Médio do Objeto (abs) | Tendência (VMO-VR) (abs) |
| 440 | 0,7644 | 0,778 | 0,014 |
| 465 | 0,6959 | 0,707 | 0,011 |
| 546,1 | 0,7033 | 0,704 | 0,001 |
| 590 | 0,7474 | 0,745 | -0,002 |
| 635 | 0,7395 | 0,738 | -0,002 |

| 0,004 | Incerteza Expandida (abs) |
|----------|---|
| 2,00 | Fator de Abragência (k) |
| Infinito | Graus de Liberdade Efetivos (veff) |
| | |

| Filtro Padrão de 30% Transmitância | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| Comp. Onda (nm) | Valor de Referência (abs) | Valor Médio do Objeto (abs) | Tendência (VMO-VR) (abs) | |
| 440 | 0,5891 | 0,590 | 0,001 | |
| 465 | 0,5239 | 0,526 | 0,002 | |
| 546,1 | 0,5188 | 0,520 | 0,001 | |
| 590 | 0,5429 | 0,542 | -0,001 | |
| 635 | 0,5436 | 0,543 | -0,001 | |
| | Incerteza | Expandida (abs) | 0,005 | |
| Fator de Abragência (k) | | | 2,01 | |
| | Graus de Liberdad | le Efetivos (veff) | 342 | |









CNPJ: 17.358.703/0001-99 - I.E. 712.057.230.110

Rua Itaici, 130 - Jd. Itajaí - Várzea Paulista / SP - CEP. 13224-250

Laboratório de Calibração ER Analítica

Certificado de Calibração nº

019788_01

8. Método de Calibração

O instrumento foi calibrado por comparação conforme Instrução de Calibração IC-03:

O item 6, foi calibrado em escala de comprimento de onda do instrumento com um Filtros Padrão de Óxido de Hólmio e Didmio nos pontos indicados e expressada a média de três leituras como resultado para cada ponto.

Item 7, foi calibrado com Filtros Ópticos de Densidade Neutra na região visível na escala de absorbância, sendo o resultado expresso, a média de três

Para todos os itens a referência utilizada foi o ar.

A calibração foi realizada conforme Instrução de Calibração IC-03 pelo método comparativo.

9. Notas

- 1 Foi utilizada a norma ASTM E 925 como referência.
- 2 Tendência = Valor Médio do Objeto Valor do Referência.
- 3 A incerteza expandida de medição relatada é baseada em uma incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência k, para um nível da confiança de aproximadamente 95%. Veff = grau de liberdade efetivo.
- 4 O presente certificado refere-se exclusivamente ao instrumento calibrado.
- 5 É proibida a reprodução parcial deste certificado, sem prévia autorização do laboratório.

| 10. Observações | | |
|-------------------------|---------------|--|
| Nenhuma. | | |
| 11. Responsável Técnico | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Renato Rainho | |







Responsável Técnico

Empresa certificada ISO 9001