

PRODUTOS E SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO LTDA

Website: www.escalaps.com

REDE BRASILEIRA DE CALIBRAÇÃO

Certificado de Calibração Nº LT - 267 515 R



LABORATÓRIO DA ESCALA PRODUTOS E SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO LTDA

"METROLOGIA É A NOSSA CIÊNCIA, QUALIDADE É O NOSSO NEGÓCIO."

Cliente: Endereço: ER ANALÍTICA LTDA

Rua Itaici, 130

Várzea Paulista - SP

O.S.: 5395/2020

CARACTERÍSTICAS DO INSTRUMENTO EM TESTE

Instrumento:

Termohigrômetro digital 174H

Fabricante:

Testo

0 a 100

%UR

0.1 %UR

-20 a 70 °C

0,1 °C

Validade: 04/09/2022

Valor de uma divisão: Número de Série:

37332956

Identificação:

Faixa:

1002A03TH

Condições Ambientais

Temperatura do laboratório (°C): 23 ± 5ºC

Umidade relativa do laboratório (%UR): entre 45%UR e 70% UR Local da calibração: Laboratório da Escala

PADRÕES UTILIZADOS NA CALIBRAÇÃO

Os resultados das medições estão associados aos seguintes padrões de trabalho:

 Gerador Portátil de umidade e Temperatura modelo 5128A, identificado como ES.U.017 calibrado através do certificado de calibração RBC Nº LT-251 002 com validade até Março de 2021;

RESULTADOS E DECLARAÇÃO DA INCERTEZA DE MEDIÇÃO

MEDIDOR DE UMIDADE							
INSTRUMENTO EM TESTE (%U.R.)	PADRÃO MÉDIA DE 3 LEITURAS (%U.R.)	Erros (% U.R.)	Temperatura Referenciada (ºC)	INCERTEZA DA MEDIÇÃO			
				(%U.R.)	k	V _{eff}	
10,6	10,2	0,4	20,0	1,2	2,00	00	
20,5	20,1	0,4	20,0	1,4	2,00	80	
40,3	40,0	0,3	20,0	1,4	2,00	90	
60,0	60,1	-0,1	20,0	1,6	2,00	00	
79,7	80,0	-0,3	20,0	1,8	2,00	∞	
89,6	89,8	-0,2	20,0	2,0	2,00	∞	

MEDIDOR DE TEMPERATURA (SENSOR IN)						
INSTRUMENTO EM TESTE (°C)	PADRÃO MÉDIA DE 3 LEITURAS (°C)	ERROS (°C)	INCERTEZA DA MEDIÇÃO			
			(°C)	k	Veti	
5,0	5,0	0,0	0,2	2,00	00	
10,0	10,0	0,0	0,2	2,00	90	
20,0	20,0	0,0	0,2	2,00	∞	
25,0	25,0	0,0	0,2	2,00	90	
30,0	30,0	0,0	0,2	2,00	00	
40,0	40,0	0,0	0,2	2,00	∞	

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t com Veff graus de liberdade efetivos, corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02. Quando k=2,00 a distribuição é do tipo Normal.

Observações:

- A calibração da Umidade Relativa foi realizada em três leituras, após a estabilização de cada atmosfera, em comparação
 APROVADO Responsável: RENATO
 Padrão: TOOZ 903TH com a indicação do gerador padrão, conforme procedimento de calibração SQ-TU-002;
- 2) A calibração da Temperatura foi realizada em três leituras, após a estabilização de cada atmosfera, em comparação com a indicação do gerador padrão, conforme procedimento de calibração SQ-TU-002;
- 3) Esta calibração não isenta o instrumento do controle metrológico estabelecido na regulamentação metrológica.
- 4) Este certificado somente é válido, exclusivamente para o instrumento submetido a calibração, nas condições especificadas, não sendo extensivo a quaisquer lotes. O certificado não deve ser parcialmente reproduzido.
- 5) O serviço de conserto e ajuste no instrumento em teste, não faz parte do escopo de acreditação do laboratório;
- 6) Este Certificado atende aos requisitos de acreditação pela Cgcre, o qual avaliou a competência de medição do labbratório e comprovou sua rastreabilidade a padrões nacionais de medidas.

/) Esse certificado cano	ceia e substitui o emitido antenorment	IC.	1	
Data da Calibração	Aprovado por :		Folha	
04/09/2020	BRUNO ALPHA CORSI DE LIMA:33754911821	Assinado de forma digital por BRUNO ALPHA CORSI DE LIMA:33754911821 Dados: 2020.09.22 15:00:09 -03'00'	01 de 01	