

## **Certificate of Analysis**

1.0 DESCRIPTION:

AccuSPEC - IC Standard - Fluoride 1000 µg/ml

Catalogue Number:

250-220-40x

Starting Material:

Sodium Fluoride, ACS

Lot Number:

S190129008

**Expiration Date:** November 2020

(or 12 months after bottle is opened, whichever comes first)

2.0 CERTIFIED VALUES AND ASSOCIATED UNCERTAINTY:

Certified Value:

994 ± 8 ua/ml

Method of analysis:

Ion Chromatography Assay

Traceability:

NIST Standard Reference Materials: 3183

Lot: 140203

Note: The uncertainty of the certified value has been calculated from applicable uncertainty contributors (u,) including uncertainty established during characterization of the material ( $u_{char}$ ), the between bottle variation ( $u_{bb}$ ), short-term stability ( $u_{abs}$ ) and long-term stability ( $u_{bs}$ ) according to the model  $u_c = \sqrt{(u_{char}^2 + u_{abs}^2 + u_{abs}^2 + u_{abs}^2)}$ . This combined uncertainty has been further multiplied by a coverage factor (k) of 2 to provide a 95% confidence interval.

REFERENCE VALUES:

Density:

1,000 a/ml @ 22.5°C

APPROVAL AND DATE OF CERTIFICATION:

Certification Approval:

Yaling Sui, Chemist

Certification Date:

Yaling Sus February 1, 2019

APROVADO

Responsavel: RENATO

Padrão: MRC - F 1000

Validade: 01 / 11 / 2020

# SCP SCIENCE

Providing Innovative Solutions to Analytical Chemists / Solutions innovatrices pour chimistes analystes









## INTENDED USE / UTILISATION PRÉVUE:

- ICP Standards: For the calibration of, including but not limited to: ICP-AES, ICP-MS, FAAS, GFAA, XRF and DCP. I Étalons ICP: Pour l'étalonnage d'instruments de mesure tels que: ICP-AES, ICP-MS, FAAS, GFAA, XRF et DCP.

aristruments de mesure reis que: ICP-AES, ICP-AIS, FAAS, GFAA, XRF et DCP.

- AA Standards: For the calibration of Flame (FAAS) and Graphite Furnace (GFAA) Atomic Absorption Spectrometers. I Étalons AA: Pour l'étalonnage de spectromètres d'absorption atomique flamme (GFAA) et four au graphite (GFAA).

- Matrix Modifiers: For the optimization of analytical conditions to provide better Graphite Furnace Atomic Absorption (GFAA) instrument response and improved detection limits. / Modificateur de matrice : Pour l'optimisation des conditions analytiques afin de fournir des meilleurs réponses instrumentales et limites de

détection pour SAA four au graphite.

- pH Standards: For the calibrating pH meters or for other wet chemistry applications. / Étalons pH: Pour étalonnage de pH mètres et autres applications de

- Conductivity Standards: For electrolytic conductivity measurement as a calibration standard. / Étalons de conductivité : Comme étalon pour les mesures de conductivité électrolytiques.

- IC Standards: for calibration of, but not limited to IC, HPLC, TLC, ISE, IR, NMR, MS, UV/VIS or other wet chemistry applications. / Étalons IC: Pour étalonnage d'instruments tels que: IC, HPLC, TLC, ISE, IR, NMR, MS, UV/VIS et autres applications de chimie humide.

For any inquiries, please contact SCP SCIENCE. / Pour toute question, veuillez contacter SCP SCIENCE.

#### INSTRUCTIONS FOR USE I INSTRUCTIONS D'UTILISATION: 6.0

Handling and Storage / Manutention et entreposage: Keep product tightly capped when not in use. The solution should be opened for a minimum amount of time necessary to dispense the amount required. Do not pipet or use directly from container. Do not return unused portions back to container. Store under normal laboratory conditions, Avoid exposure to excessive sources of heat and humidity or direct sunlight. / Garder les contenants bien termés lorsque non utilisés. Le contenant devrait être ouvert seulement pour le temps requis afin de prélever la quantité nécessaire. Ne pas pipetter ou utiliser directement du contenant. Ne pas retourner les portions non-utilisées dans le contentant. Conserver dans des conditions normales de laboratoire. Éviter l'exposition à des sources de chaleur et d'humidité excessives ou à l'exposition solaire directe.

Stability / Stabilité: This Standard is guaranteed to be stable and accurate to within the specified uncertainty of measurement up to the unopened expiry date, if sealed, or up to the opened expiry date (when indicated), whichever comes first, provided the solution is kept tightly capped and stored under the indicated storage conditions. Purchasers will be notified of any significant changes resulting in re-certification or withdrawal of the product prior to the expiration date. La stabilité et l'exactitude de cet étalon sont garanties d'être à l'intérieur de l'incertitude de mesura, jusqu'à la date d'expiration de la bouteille non-ouverte, si scellée, ou jusqu'à la date d'expiration de la bouteille ouverte (si indiquée), en présumant que le contenant est maintenu fermé et gardé dans les conditions d'entreposage indiquées. Les acheteurs seront avisés dans le cas où il y aura des changements significatifs nécessitant une re-certification ou un rappel du produit avant la date d'expiration.

#### 7.0 HAZARDOUS INFORMATION / INFORMATION SUR LES RISQUES POTENTIELS:

Please refer to the associated Safety Data Sheet (SDS) for information regarding this product (available at www.SCPSCIENCE.com). / SVP vous référer à la Fiche Signalétique applicable pour de l'information sur ce produit (Disponible à www.SCPSC/ENCE.com).

#### 8.0 HOMOGENEITY / HOMOGÉNÉITÉ:

This solution has been blended according to an in-house procedure and its homogeneity is guaranteed to be fit for purpose when a sample size sufficient for the intended method of analysis is used. / Cette solution a été préparée selon une procédure maison et nous assurons que sa homogénéité est approprié à l'emploi lorsqu'un échantillon suffisant pour la méthode d'analyse prévue est utilisé.

#### 9.0 TRACEABILITY / TRACABILITÉ:

This CRM (Certified Reference Material) is traceable to the NIST SRM (Standard Reference Material) indicated in section 2 through an unbroken chain of comparisons. In addition, balances used are regularly calibrated using weights which are traceable to NIST (National Institute of Standards and Technology) or NRC (National Research Council of Canada) standards. All conductivity meters used to analyze this standard have been regularly calibrated using a NIST or NRC traceable Thermometer and standards. All pH meters used to analyze this standard have been regularly calibrated using a NIST or NRC traceable thermometer and pH/MV simulator. / Ce matériel de référence certifié est traçable au Matériel de Référence Standardisé de NIST indiqué à la section 2 par une chaine de comparaison ininterrompue. De plus, les balances utilisées sont étalonnées régulièrement en utilisant des poids qui sont traçables au NIST (National Institute of Standards and Technology) ou au CRNC (Conseil National de Recherches Canada). Tout conductimètre utilisé afin d'analyser cet étalon a été sujet à un étalonnage périodique utilisant des thermomètres et étalons traçables au NIST ou CNRC. Tout pH mètre utilisé afin d'analyser cet étalon a été sujet à un étalonnage périodique utilisant des thermomètres et un simulateur pH/MV traçables au NIST ou au CNRC.

### PREPARATION / PRÉPARATION:

For the preparation of these solutions, 18 meghom/cm double deionized water, high-purity acids and glassware calibrated to ASTM Class A specifications are used. I Une eau de 18 meghom/cm doublement déionisé, de l'acide de haute pureté, ainsi que de la verrerie étalonnée afin de satisfaire les spécifications Classe A de ASTM ont été utilisés pour la préparation de cet étalon.

## QUALITY SYSTEM CERTIFICATIONS / CERTIFICATIONS DE SYSTÈME QUALITÉ:

3rd Party Distribution Center

348 Route 11, Champlain,

NY 12919-4816

ISO 9001 Certification / Certification ISO 9001: This standard was produced in a facility which operates under a registered ISO 9001 Quality Management System. Please consult our web site for a copy of the most recent revision of our certificate of registration. / Cet étalon a été fabriqué dans un laboratoire qui utilise un Système de Gestion de la Qualité enregistré à la norme ISQ 9001. Veuillez consulter notre site web pour obtenir la version la plus récente de notre certificat d'enregistrement.

ISO 17025 Accreditation / Accreditation ISO 17025: SCP SCIENCE (Corporate Headquarters) operates an ISO 17025 accredited laboratory. Please consult our web site for a copy of the most recent revision of our certificate and scope of accreditation. / SCP SCIENCE (Stège social) est accrediteé ISO 17025. Veuillez consulter notre site web afin d'obtenir la plus récente version de notre certificat d'accréditation ainsi que la portée de notre accréditation.

ISO 17034 Accreditation / Accreditation ISO 17034: SCP SCIENCE (Corporate Headquarters) is an ISO 17034 accredited Reference Material Producer. Please consult our website for a copy of our most recent certificate and scope of accreditation. / SCP SCIENCE (Siège social) est un Fabricant de Matériaux de Référence Accrédité ISO 17034. Veuillez consulter notre site web afin d'obtenir la plus récente version de notre certificat d'accréditation ainsi que la portée de notre accréditation.

CORPORATE HEADQUARTERS 21800 Clark Graham Baie D'Urfé (Montréal), Quebec, H9X 4B6 Canada Phone: +1 (800) 361-6820

Phone: +1 (800) 361-6820 Fax: +1 (800) 253-5549 +1 (800) 253-5549 FRANCE 12 Ave. de Québec, Bat. Iberis SILIC 642, 91965 Courtaboeuf

Phone: +33 (0) 1 69 18 71 17 Fax: +33 (0) 1 60 92 05 67

GERMANY

Alte Marktoberdorfer Straße 14, 87616 Marktoberdorf

Phone: +49 (0) 8342-89560-61 APROVADO

CORPORATE:

Phone: +1 (514) 457-6701 | Fax: +1 (514) 457-4499

Responsavely RENATO Padrau coste ERICA DE F 1000

Data: 05/02/2020 Validade: 01/11/2020

Pg 2 of / de 2