



Objetivos:

- Modificar, compilar y testear el sistema operativo Xinu.
- Crear procesos, finalizar procesos (en Xinu y Linux).
- Conocer los componentes de la tabla de procesos en Xinu.

La versión de Xinu que utilizaremos es para arquitectura PC (x86). Utilizaremos el sistema operativo Xinu utilizando una máquina virtual llamada QEMU, que emula una PC básica.

El trabajo puede realizarse sobre las máquinas de los laboratorios (RECOMENDADO).

Quienes tengan Linux en sus casas, podrían intentar instalar todo lo necesario y llevarlo a cabo ahí también.

Ejercicio 1

Descargue el código fuente de Xinu para PC, desde la web de la materia. El sistema operativo ya contiene, también, el código fuente del shell de Xinu.

Compilar y verificar el funcionamiento de Xinu utilizando las instrucciones en la web de la materia.

```
Mini tutorial de cómo Descargar, compilar y probar Xinu
-----

# descargar el código fuente
wget http://se.fi.uncoma.edu.ar/so/misc/xinu-pc.tar.gz


# desempaquetar
tar xvf xinu-pc.tar.gz

# compilar
cd xinu-pc/compile/
make clean
make

# ejecutar en una PC (qemu)
make run-qemu

# para acceder a la CONSOLA (shell de XINU)
CTRL+ALT+3
```

- ¿Qué componentes trae esta versión de Xinu?
- ¿Qué periféricos de PC son accesibles desde QEMU?
- ¿Cómo se accede al puerto serie de la PC en QEMU, el cual permite utilizar el shell?
- ¿Cuántos procesos existen en ejecución? ¿Cómo lo obtuvo?



Ejercicio 2

Modifique Xinu. Editar el archivo `main.c` y emita un mensaje a la pantalla gráfica a colores VGA de PC. Compilar y verificar.

Ejercicio 3. Incorporación de un programa al shell de Xinu.

Agregue un nuevo programa a Xinu. Deberá incorporarlo al shell de Xinu de la siguiente manera:

1. Escriba un programa hello world en un archivo `.c` debajo del directorio **shell/**. (Atención: en Xinu la función principal de un programa no debe llamarse `main()`). Ejemplo de código de programa:

```
#include <xinu.h>

mi_programa() {
    printf("Hola mundo! \n");
}
```

2. Incorpore su programa a la estructura que define los programas del shell, dentro del archivo `shell/cmdtab.c` y en `include/shprototypes.h`
3. Compilar y verificar que su programa se encuentra incorporado al sistema, y que puede ejecutarlo.
4. ¿Por qué en Xinu no se llama `main()` la función principal de cada nuevo programa?

Ejercicio 4. Creación de procesos en Xinu.

Incorpore a su programa anterior código para crear los siguientes dos procesos que se observan en el ejemplo:

<https://github.com/zrafa/xinu/blob/main/xinu-pc/misc/ej1.c>

- ¿Qué sucede al ejecutar el programa?
- ¿Cómo se podría lograr que el sistema operativo conmute la CPU entre los dos procesos de manera más seguida?. **Investigar qué es el QUANTUM, de manera general, para los sistemas operativos, y para qué lo utilizan los sistemas operativos. Averiguar cómo es posible modificarlo en Xinu.**

Ejercicio 5. Finalización de procesos en Xinu.

Incorpore a `main`, luego de creado los procesos del Ejercicio 4, una espera de 10 segundos. Y que luego de la espera finalice los dos procesos iniciados anteriormente. (Ayuda: almacenar los PIDs de los procesos y averiguar cómo se llama la system call para finalizar procesos).



Ejercicio 6. *Varios procesos reutilizando código ejecutable.*

Incorpore a su programa código para crear los siguientes dos procesos que se observan en el siguiente ejemplo:

<https://github.com/zrafa/xinu/blob/main/xinu-pc/misc/ej2.c>

Modifique el tamaño de la pila al crear cada proceso, dando 8KB de pila a cada uno). Compile y ejecute.

Ejercicio 7. *Creación de procesos en Linux.*

Utilice el ejemplo de la clase para crear un programa en Linux, que le pida al sistema operativo crear un nuevo proceso hijo.

El proceso hijo debe obtener los números primos del 1000 al 5000.

El proceso padre (luego de crear el hijo) debe obtener los números primos del 0 al 1000. Cuando finalice debe pedirle al kernel Linux que finalice el proceso hijo. Luego, debe pedirle al sistema operativo finalizar (con `exit()`).

¿Cuál es el último número primo calculado por el proceso hijo?. ¿Le fue posible calcular todos los que debía calcular?

Ejercicio 7-bis

Utilice el ejemplo de la clase para crear un programa en Linux, que le pida al sistema operativo crear un nuevo proceso hijo. El nuevo proceso hijo debe reemplazar su imagen por el del programa `/usr/bin/date`. El padre debe finalizar realizando una llamada a `exit()`.

¿Qué funciones de C realizaron llamadas al sistema?

Ejercicio 8

Douglas Comer en el libro que documenta la implementación de Xinu dice:

The name stands for Xinu Is Not Unix. As we will see, the internal structure of Xinu differs completely from the internal structure of Unix (or Linux). Xinu is smaller, more elegant, and easier to understand.

Ahora compare las funciones que se utilizan en Linux y en Xinu para pedirle luego al sistema crear procesos. ¿Cuál es más fácil en su opinión?, ¿las funciones para realizar system calls en Linux o en Xinu? Si su respuesta fue Linux, entonces ¿por qué piensa que Douglas Comer diría que Xinu es más elegante y más fácil de entender?

Ejercicio 9



Sistemas Operativos I

Trabajo Práctico Obligatorio 1



Observar el archivo `include/process.h` en XINU. ¿Qué campos contiene la tabla de procesos en Xinu?. ¿Piensa que falta algo más que deba contemplar el sistema operativo para gestionar un proceso?

Ejercicio 10. *Portar una aplicación entre sistemas operativos.*

Portar el juego del ahorcado al sistema operativo Xinu. Agregue un acceso al shell para poder ejecutarlo.

¿Qué modificaciones fue necesario realizar para portar el juego?

AYUDA 0: `system()` es una función de la biblioteca en Linux, no se encuentra en Xinu. Averiguar sobre una equivalente.

AYUDA 1: si utilizó alguna otra función de biblioteca (permitida) entonces averiguar su equivalente en Xinu (si existe).