



omcxt20726 - Colhedoras de Cana de Açúcar CH570 e CH670 (N.S. 170001—) -: (Modelo de exportação) - Capacidades de Fluidos

IMPORTANTE:

Consulte na seção Fluidos, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento os tipos de fluido recomendados.

-: Capacidade da Colhedora

	Capacidade	
Componente da Máquina (Fluido)	CH570	CH670
Óleo do motor	33,3 l (8.8 gal)	33,3 L (8,8 gal.)
Reservatório hidráulico	405 L (107 gal.)	405 L (107 gal.)
Radiador (Líquido de Arrefecimento)	69,6 l (16.5 gal)	69,6 L (16,5 gal.)
Tanque de Combustível (Diesel)	605 L (160 gal.)	605 L (160 gal.)
Transmissão Final	3,0 L (0,8 gal.)	3,0 L (0,8 gal.)
Caixa de Engrenagens do Picador (Estilo A)	6,6 L (1,75 gal.)	6,6 L (1,75 gal.)
Caixa de Engrenagens do Picador (Estilo B)	13 L (3,4 gal.)	13 L (3,4 gal.)
Caixa de Engrenagens do Cortador de Base (Estilo A)	9,5 L (2,5 gal.)	13,5 L (3,5 gal.)
Caixa de Engrenagens do Cortador de Base (Estilo B)	7 L (1,87 gal.)	Não equipado
Caixa de Engrenagens de Acionamento da Bomba	7,1 l (1.87 gal)	7,1 L (1,87 gal.)
Juntas Lubrificadas (Graxa)	Conforme necessário	Conforme necessário
Sistema do Ar Condicionado	3,6 kg (8 lb)	3,6 kg (8 lb)
	355 ml (12 oz)	355 ml (12 oz)

	Capacidade	
Componente da Máquina (Fluido)	CH570	CH670
Reservatório da Bomba de Inclinação da Cabine	0,57 l (19 oz)	0,57 L (19 oz)

AS09261,00001E3-54-20170322

Copyright © Deere & Company, all rights reserved.