

MPV

1. Descripción

Qué poner: una o dos frases que digan **qué puede hacer** el usuario con la versión mínima de la aplicación, mencionando el **camino más simple posible** de cada flujo principal.

Truco para escribirla: siempre aparece la fórmula "**solo con [la opción más simple]**" — un solo método de pago, un solo tipo de producto/entrada, una sola estructura fija. Vos elegís, de todas las variantes posibles del negocio, **la más fácil de construir y que igual sirva para probar la idea**.

2. "No se incluye"

Qué poner: una lista corta (bullets) con las funcionalidades **que sí pide el cliente, pero que se dejan afuera a propósito** por ahora.

Cómo se ve en los casos reales:

- *Festival:* descuentos por venta anticipada, configuración variable del predio, reportes.
- *Body Painting:* comunicación con el proveedor de envíos, administración de kits, pago con tarjeta/Mercado Pago, gestión de reclamos.

Truco para escribirla: mirá el enunciado completo del caso y listá todo lo que sea **variante, opción secundaria, o "además"** (formas de pago alternativas, reportes, configuraciones flexibles, casos especiales como reclamos o cancelaciones). Eso va acá.

3. Criterio (la justificación)

Qué poner: un párrafo corto explicando **por qué elegiste ese recorte**, respondiendo dos preguntas:

- ¿Qué hipótesis de negocio querés validar? (¿hay clientes interesados? ¿el flujo funciona?)
- ¿Por qué las cosas que sacaste no son necesarias todavía?

Cómo se ve en los casos reales:

- *Body Painting:* "El conjunto de User Stories... tiene como objetivo validar la existencia de clientes interesados... Con respecto al efectivo como medio de pago, se seleccionó debido a su facilidad y rapidez de desarrollo... la creación y gestión de kits no se considera necesaria para esta iteración."

Truco para escribirla: siempre se justifica en términos de **"esto valida algo" + "esto otro se puede vivir sin él por ahora, no bloquea la validación"**.

4. "Historias de usuario incluidas en el MVP"

Qué poner: una lista de las User Stories (agrupadas por rol) que sí forman parte del MVP — nombradas cortas, sin necesidad de escribir toda la sintaxis acá (eso va después, historia por historia, con su descripción completa, criterios de aceptación y pruebas de usuario).

US

```
[Nombre corto de la US]

Como <rol> quiero <verbo + acción> para <beneficio de negocio> [Story Points]

Criterios de Aceptación:
  • Regla de negocio 1 (Debe.../No puede.../No se puede...)
  • Regla de negocio 2

Pruebas de Usuario
  ☐ Probar <verbo> <escenario positivo>. (pasa)
  ☐ Probar <verbo> <escenario negativo/borde>. (falla)
  ☐ ... (cubriendo combinaciones y casos límite)

Justificación de estimación:
  • Complejidad: ...
  • Esfuerzo: ...
  • Incertidumbre: ...
```

Criterios de Aceptación:

Ejemplos:

- **Reglas de negocio duras** (restricciones): *"No se pueden registrar festivales simultáneos, en el mismo período de tiempo."*
- **Condiciones de validez de datos**: *"Un grupo musical tiene un nombre único, no puede repetirse."*
- **Requisitos no funcionales medibles cuando son parte del valor**: *"Tiempo de respuesta no mayor a 6 segundos en la impresión de la entrada."*
- **Condiciones sobre flujos alternativos**: *"Si corresponde venta anticipada, aplicar descuento correspondiente."*
- **Reglas de integridad entre entidades**: *"No se puede ingresar una ciudad si previamente no se ha ingresado el País."*

NO se deben incluir detalles de implementación (qué librería usar, qué endpoint, qué tabla).

Verbos:

Debe...

No se puede...

No puede...

Si corresponde...

Debe controlar...

Pruebas de Usuario:

Arrancar con el verbo "Probar", seguido de un verbo de acción y el escenario concreto, y termina con (pasa) o (falla) entre paréntesis.

Probar + [verbo de acción] + [escenario concreto, con datos/condición específica] + (pasa) o (falla).

Ejemplos reales:

- *"Probar vender una entrada seleccionando la butaca. (pasa)"*
- *"Probar vender una entrada sin seleccionar la butaca. (falla)"*
- *"Probar crear un festival que tenga superposición de fechas con uno existente. (falla)"*
- *"Probar generar un reporte con el 0% del estadio ocupado. (pasa)"*

Para hacer la prueba de cada criterio de aceptación **NO** es necesario indicar los 2 puntos de vista (pasa/falla), con uno alcanza.

En las pruebas de Usuario cuando haya procesos que dependan de sistemas externos (Pagos vía MP, Mails usando APIs externas) no es viable indicar un escenario de **FALLA** ya que no está en el alcance o de la aplicación o es factible poder controlar esto mediante la misma.

Estimación:

```
UNA estimación por historia =  
  (mirar Complejidad + Esfuerzo + Incertidumbre de ESA historia)  
    +  
  (compararla contra la canónica / contra otras ya estimadas)  
    ↓  
  UN SOLO número en Story Points
```

```
El "Product Backlog estimado" =  
  la suma de todas esas estimaciones individuales ya hechas,  
  ordenadas y priorizadas
```