

MPV

1. Descripción

En todos los ejercicios debemos empezar por plantear el MPV, los profesores quieren entender por qué ponemos esas User Stories en ese MPV.

¿Qué hipótesis de negocio querés validar? (¿hay clientes interesados?)

MVP es **la versión con menor esfuerzo posible que te permite validar (o refutar) una hipótesis de negocio**, generando aprendizaje real sobre usuarios/mercado con el mínimo trabajo.

Truco para escribirla: siempre aparece la fórmula **"solo con [la opción más simple]"** — un solo método de pago, un solo tipo de producto/entrada, una sola estructura fija. Vos elegís, de todas las variantes posibles del negocio, **la más fácil de construir y que igual sirva para probar la idea**.

De alguna manera tenemos que aclarar en el MPV el "alcance" que va a tener nuestro producto mínimo viable a través de las US que vamos a implementar para probar nuestra hipótesis.

2. "No se incluye"

Qué poner: una lista corta (bullets) con las funcionalidades **que sí pide el cliente, pero que se dejan afuera a propósito** por ahora.

Cómo se ve en los casos reales:

- *Festival:* descuentos por venta anticipada, configuración variable del predio, reportes.
- *Body Painting:* comunicación con el proveedor de envíos, administración de kits, pago con tarjeta/Mercado Pago, gestión de reclamos.

Truco para escribirla: Mirar el enunciado completo del caso y listar todo lo que sea **variante, opción secundaria, o "además"** (formas de pago alternativas, reportes, configuraciones flexibles, casos especiales como reclamos o cancelaciones). Eso va acá.

3. Criterio (la justificación)

Qué poner: un párrafo corto explicando **por qué elegiste ese recorte**.

Cómo se ve en los casos reales:

- *Body Painting:* "El conjunto de User Stories... tiene como objetivo validar la existencia de clientes interesados... Con respecto al efectivo como medio de pago, se seleccionó debido a su facilidad y rapidez de desarrollo... la creación y gestión de kits no se considera necesaria para esta iteración."

Truco para escribirla: siempre se justifica en términos de **"esto valida algo" + "esto otro se puede vivir sin él por ahora, no bloquea la validación"**.

4. "Historias de usuario incluidas en el MVP"

Qué poner: una lista de las User Stories **(agrupadas por rol) que sí forman parte del MVP** — nombradas cortas, sin necesidad de escribir toda la sintaxis acá (eso va después, historia por historia, con su descripción completa, criterios de aceptación y pruebas de usuario).

US

Criterios de Aceptación:

Qué debemos poner:

- **Reglas de negocio duras** (restricciones): *"No se pueden registrar festivales simultáneos, en el mismo período de tiempo."*
- **Condiciones de validez de datos:** *"Un grupo musical tiene un nombre único, no puede repetirse."*
- **Requisitos no funcionales medibles cuando son parte del valor:** *"Tiempo de respuesta no mayor a 6 segundos en la impresión de la entrada."*
- **Condiciones sobre flujos alternativos:** *"Si corresponde venta anticipada, aplicar descuento correspondiente."*
- **Reglas de integridad entre entidades:** *"No se puede ingresar una ciudad si previamente no se ha ingresado el País."*

NO se deben incluir detalles de implementación (qué librería usar, qué endpoint, qué tabla).

Verbos:

Debe...

Se Debe...

No se puede...

No puede...

Si corresponde...

Debe controlar...

Pruebas de Usuario:

Arrancar con el verbo "Probar", seguido de un verbo de acción y el escenario concreto, y termina con (pasa) o (falla) entre paréntesis.

Probar + [verbo de acción] + [escenario concreto, con datos/condición específica] + (pasa) o (falla).

Ejemplos reales:

- *"Probar vender una entrada seleccionando la butaca. (pasa)"*
- *"Probar vender una entrada sin seleccionar la butaca. (falla)"*
- *"Probar crear un festival que tenga superposición de fechas con uno existente. (falla)"*
- *"Probar generar un reporte con el 0% del estadio ocupado. (pasa)"*

Para hacer la prueba de cada criterio de aceptación **NO** es necesario indicar los 2 puntos de vista (pasa/falla), con uno alcanza.

En las pruebas de Usuario cuando haya procesos que dependan de sistemas externos (Pagos vía MP, Mails usando APIs externas) no es viable indicar un escenario de **FALLA** ya que no está en el alcance o de la aplicación o es factible poder controlar esto mediante la misma.

Estimación:

Se debe usar la serie de Fibonacci para estimar.

Qué va en cada ítem

Ítem	Qué responde	Qué mencionar
Complejidad	¿Qué tan difíciles de resolver?	Cantidad de datos, validaciones (simples o combinadas), reglas de negocio, si es una transacción, si hay cabecera-detalle, si se integra con un sistema externo
Esfuerzo	¿Cuánto trabajo lleva?	Tareas concretas: desarrollo, análisis, diseño, investigación, pruebas (cuántas combinaciones de casos)
Incertidumbre	¿Cuánto no sabemos todavía?	Si el requerimiento está claro y si hay dudas técnicas (una librería, una API externa, una forma de hacerlo)

Escala usada en la guía: Nula / Baja / Media / Alta para incertidumbre; Baja (simple) / Media / Alta (compleja) para complejidad y esfuerzo.

Ejemplos de la guía por nivel

- **Simple (Registrar cliente):** "Esfuerzo: Bajo, registro simple con validaciones simples. Complejidad: Baja, vinculada a las validaciones. Incertidumbre: Nula."
- **Media (Definir precios):** "Complejidad: mediana, entidad de negocio cabecera-detalle. Esfuerzo: medio, por validaciones y generación de datos. Incertidumbre: Baja, solo respecto a la forma de visualización."
- **Alta (Vender entrada):** "Complejidad: compleja, validaciones combinadas y varios datos, trabaja con una transacción. Esfuerzo: mucho desarrollo y pruebas de combinaciones, concurrencia y performance. Incertidumbre: Nula."
- **Integración externa (pago con MercadoPago):** "Complejidad alta para asegurar la transacción. Incertidumbre: Alta, para establecer la interfaz con MercadoPago."