Política de Manutenção Industrial PM-04

Rocket Industrial Solutions - Revisão 02

1. Objetivo e tipos de manutenção

Definir as diretrizes de manutenção dos equipamentos da Rocket Industrial Solutions.

- Preventiva: executada em intervalos definidos nos manuais dos fabricantes.
- Corretiva: executada após a falha do equipamento.
- Preditiva: baseada em monitoramento (vibração, termografia, análise de óleo).

2. Classificação de criticidade

Classe	Critério	Exemplos
A	Para a produção ou oferece risco à segurança	CNC X200, compressor RC-75
B	Reduz a capacidade produtiva	Pontes rolantes, esteiras
C	Sem impacto direto na produção	Iluminação, climatização de escritórios

3. Paradas programadas

- Parada mensal: segundo sábado de cada mês, das 06h às 10h, para manutenção preventiva.
- Parada geral anual: última quinzena de dezembro.
- As paradas devem ser comunicadas à produção com no mínimo 15 dias de antecedência.
- Durante as paradas, todas as intervenções exigem bloqueio LOTO conforme o PS-02.

4. Ordens de Serviço (OS)

Toda intervenção deve ter uma OS aberta no sistema RocketMaint pelo operador ou líder de turno.

Criticidade	Prazo de início do atendimento
A	30 minutos
B	4 horas
C	48 horas

5. Indicadores e registros

- MTBF (tempo médio entre falhas): meta mínima de 400 horas para equipamentos classe A.
- MTTR (tempo médio de reparo): meta máxima de 2 horas para equipamentos classe A.
- Os registros de OS devem ser mantidos por 5 anos.