WIL - WORKING INSTRUCTION LOCAL (INSTRUÇÃO DE TRABALHO LOCAL)			
Nome do processo: **Carga e descarga H&B**			
Abrangência: **MLA - MLU - MLC**		Seguimento: **LH - XD - SVC**	
Página: **1**	Revisão: **0**	Válido até: **29/06/2030**	Código: **XD SVC LH - 71358 - 72**

1. OBJETIVO DO DOCUMENTO

Orientar e instruir todos os colaboradores da equipe de LH sobre como carregar e descarregar pacotes considerados H&B.

2. ALCANCE DO DOCUMENTO

Este documento é destinado às operações de LH.

3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI)

ATIVIDADE	R	A	C	I
9.0 Carga e descarga de unidade de LH	Rep XD SVC	Team Leader	Sup XD SVC	LH XD SVC
9.1 Considerações Gerais e Recomendações.	Rep XD SVC	Team Leader XD SVC	Analista XD SVC	Site Leader-LP

R – RESPONSÁVEL **A** – APROVADOR **C** – CONSULTADO **I** – INFORMADO

4. TERMOS E DEFINIÇÕES

- SVC (Service Center)
- REP (representantes)
- XD (Cross Docking)
- FBM (Fulfillment)
- XD (Cross Docking)
- SVC (Service Center)
- H&B (Heavy & Bulky)
- Yard Marshall (Coordenador de Pátio)
- SUP (Supervisor)
- LH (Line Haul)
- MLP (Meli Logistics Provider)
- TL (Team Leader)
- LP (Loss Prevention)
- HU (Handling Units)
- YMS (Yard Management System)
- HH (Handheld)

5. EPIs UTILIZADOS

- Calçado de segurança
- Capacete anti-impacto
- Capacete de segurança homologado
- Colete refletivo/Uniforme refletivo
- Luvas

6. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

- Palete
- Gaylord
- Empilhadeira manual e elétrica
- Rampa de descarga
- Barreiras laterais
- Calço de segurança
- Cones e corrente plástica para delimitação em áreas de descarga sem doca.
- Escada plataforma
- HH

7. KPIs DE CONTROL

NA

8. FLUXOGRAMA



9. AÇÕES E MÉTODOS

Ações (O quê)	Métodos (Como)
9.0 Carga e descarga de unidade LH	**Carga da unidade LH (XD)** As unidades devem atender e seguir os seguintes pontos antes de iniciar a carga dos pacotes: ➔ Os veículos devem ter altura mínima de 2,40 m ➔ Deve-se verificar se não há nenhuma das seguintes anomalias: danos no piso, partes soltas, etc. Nem elementos estranhos como eslingas, paletes vazios, caixas vazias etc.

- Se a unidade for Sider, deve possuir barreiras laterais em toda a sua extensão e em ambos os lados da estrutura.

  Para MLC, as unidades devem contar com pilares para fixar as eslingas.

  Para a execução do processo de carga da unidade, seguir o estabelecido nas seguintes WIs: WI Dispatch XD - Despacho Gaylords o Pallets ES
  WI Dispatch XD - Finalización_ES Dispatch a granel_ ES (apenas para MLC)
  WI Dispatch XD - Buenas Prácticas Outbound_ES
  Procesamiento de productos Large y Oversize XD MLA MLU MLC ES

Descarga da unidade LH (XD)
O processo de descarga deve estar alinhado com as WIs:
WI_Recepción de camión Line Haul (LH) a partir del FBM y/o XD_SVC_ES
WI_ Recepción y clasificación Voluminosos SVC_ES
WIL H&B Procesamiento SVC MLA MLU ES

9.1 Considerações gerais e recomendações.

Considerações importantes:

- Cumprir a Regra da Chave conforme INFOSHE_0052-2023_REGRA DA CHAVE.pdf e uso de calços conforme INFOSHE_0051-2023_USO DE CALÇOS.pdf
- Realizar inspeção visual antes de iniciar a carga/descarga.
- Para MLA e MLU não é permitida carga a granel, pois os SVCs não contam com os equipamentos necessários para descarga dos domínios H&B.

- Caso o motorista tenha que acessar o baú do caminhão, utilizar a escada plataforma. Ela deve estar em sua área correspondente e devidamente travada. Verificar se as rodas estão destravadas e posicioná-la de frente para o acesso ao baú. Antes de subir, certificar-se novamente de que as duas rodas dianteiras estão travadas.

- Subir de frente para a escada segurando-se nos dois corrimãos e sem pular degraus. Ao chegar à plataforma, destravar a trava frontal para poder acessar o caminhão com segurança.

- Deve-se estar atento às dimensões do caminhão, evitando ficar de costas para a extremidade do baú do veículo.

Análise de Segurança (Riscos e medidas de Controle):

Riscos:
Batidas, cortes, lesões, queda no mesmo nível, escoriações/lesões ao manusear os pacotes, atropelamento por estar em área de fluxo intenso de veículos.
Ergonômico – levantamento manual de cargas, estresse de contato, movimentos repetitivos e postura forçada ao manusear pacotes e carregá-los nos veículos.

Medidas de Controle:
Durante o estacionamento, o motorista deve estar atento às orientações do pessoal de tráfego, cumprir com o padrão da regra da chave, utilizar calços nas rodas de tração, e as chaves do veículo devem ser entregues à equipe operacional até a finalização da tarefa.
Uso obrigatório dos EPIs correspondentes.
Respeitar a distância de segurança homem-máquina.
Não iniciar a tarefa sem a entrega da chave e colocação dos calços.
Apenas pessoal autorizado pode operar equipamentos móveis (com formação e habilitação quando aplicável)
Inspeção visual da unidade; se aplicável, verificar se possui barras laterais e se o piso está em bom estado.
Para traslados manuais, é necessário seguir práticas corretas de levantamento e movimentação de cargas.
Devem ser consideradas as boas práticas definidas no documento INFOSAFETY 0017 - Manuseio de Cargas, referentes às distâncias de traslado e aos pesos máximos por pessoa.
Cumprir todos os requisitos e medidas de segurança, de acordo com as orientações e treinamentos.
Em caso de riscos, deve-se comunicar imediatamente à liderança.
Quaisquer acidentes ou incidentes devem ser comunicados imediatamente à liderança.

10. LINKS E ANEXOS

- WI Dispatch XD - Despacho Gaylords o Pallets ES
- WI Dispatch XD - Finalización_ES
- Dispatch a granel_ ES
- WI Dispatch XD - Buenas Prácticas Outbound_ES

- Procesamiento de productos Large y Oversize XD MLA MLU MLC ES
- WI_Recepción de camión Line Haul (LH) a partir del FBM y/o XD_SVC_ES
- WI_ Recepción y clasificación Voluminosos SVC_ES
- WIL H&B Procesamiento SVC MLA MLU ES
- INFOSHE_0052-2023_REGRA DA CHAVE.pdf
- INFOSHE_0051-2023_USO DE CALÇOS.pdf

HISTÓRICO DE REVISÕES

REVISÃO	ITEM	DATA COMUNICAÇÃO	HISTÓRICO
0	Todos		[] - Criação do documento